

2. Zabrania się wchodzenia do komór fermentacyjnych glutenu przed usunięciem z nich szkodliwych gazów.

§ 77. 1. Opróżnianie suszarki komorowej z glutenu powinno być dokonane po ochłodzeniu jej wnętrza do temperatury niższej niż 35°C.

2. Drzwi suszarki powinny posiadać zamknięcia od wewnątrz i z zewnątrz suszarki.

Rozdział 6.

Magazynowanie.

§ 78. 1. Stosy worków z magazynowanym produktem powinny być ustawiane w piramidy ścięte ze zbieżnością boków 0,05 m na 1 m wysokości.

2. Stosy worków nie powinny opierać się o ściany, słupy i wiązania dachowe.

3. Między ścianami magazynu a stosami worków należy zachować przejście nie węższe niż 0,60 m.

4. Stosy worków układane więcej niż w 9 warstwach powinny być przekładane co trzecią warstwę serwetami, a co dziewiątą deskami.

5. Przy rozładowywaniu stosu należy zdejmować worki kolejno warstwami od najwyższej do najniższej. Zabrania się wyciągania worków ze spodu stosu.

§ 79. Teren przeznaczony na skład beczek pełnych i pustych powinien być wyrównany i utwardzony.

§ 80. Beczki puste powinny być magazynowane w pozycji leżącej na legarach i najwyżej w pięciu warstwach; poszczególne warstwy beczek powinny być zabezpieczone przed możliwością rozsunięcia się.

§ 81. 1. Magazynowanie beczek pełnych pionowo w warstwach jest dozwolone pod warunkiem, że beczka każdej następnej warstwy będzie ustawiona na czterech beczkach warstwy spodniej, a podnoszenie beczek na stos oraz ich zdejmowanie odbywać się będzie mechanicznie.

2. Ręczne podnoszenie beczek na stos jest wzbronione.

3. Odległość między ścianami a stosem beczek nie powinna być mniejsza niż 1,0 m.

4. Odległość między dwoma stosami beczek nie powinna być mniejsza niż 0,5 m.

5. Wysokość stosu beczek nie powinna być wyższa niż trzy warstwy beczek.

6. Beczki z klejem znajdujące się w magazynie przejściowym, do czasu przekazania do magazynu produktów gotowych, powinny być ustawione pionowo w jednej warstwie z zachowaniem między beczkami odległości potrzebnej na dojście i dobicie obręczy napelnionych beczek.

§ 82. 1. Magazyn dwutlenku siarki w zakładach posiadających bocznice kolejową powinien posiadać co najmniej dwa zbiorniki przeznaczone do magazynowania dwutlenku siarki, z których jeden powinien być napelniony, a drugi przygotowany do konserwacji i przeglądu.

2. Między poszczególnymi zbiornikami oraz między zbiornikami a ścianami powinna być zachowana wolna przestrzeń szerokości co najmniej 1 m.

3. Pomieszczenie magazynu dwutlenku siarki powinno posiadać co najmniej dwoje drzwi ewakuacyjnych, usytuowanych w ścianach możliwie najdalej odległych od siebie. W drzwiach nie należy stosować zamków.

4. Pomieszczenia magazynu dwutlenku siarki powinny posiadać wentylację awaryjną, uruchamianą z zewnątrz przed każdorazowym wejściem pracownika.

5. Do magazynu dwutlenku siarki powinna być doprowadzona woda do płukania zbiorników i rozcieńczenia wyciekającego dwutlenku siarki w razie uszkodzenia zbiorników.

6. Na zewnętrznej ścianie magazynu dwutlenku siarki powinna być umieszczona szafka ze sprzętem ochronnym.

§ 83. Kwasy i lugi oraz opakowania powinny być magazynowane w oddzielnych miejscach.

Rozdział 7.

Przepisy końcowe.

§ 84. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r., z tym że:

- 1) przepisy § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 15 ust. 3, § 29 ust. 2, § 33 ust. 1, § 36 ust. 1 i 2, § 45 ust. 3, § 47, § 61, § 70 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.,
- 2) przepis § 10 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: w z. B. Rumiński

164

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

z dnia 31 lipca 1967 r.

w sprawie sposobu stwierdzenia wywiązania się z obowiązku stosowania nawozów mineralnych.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o obowiązku stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 23, poz. 109) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdzenie wywiązania się z obowiązku zastosowania nawozów mineralnych — azotowych, fosforowych i potasowych w ustalonej ilości następuje na podstawie imiennych dowodów zakupu tych nawozów, wydanych przez jednostki uspołecznione uprawnione do obrotu wymienionymi nawozami, lub na podstawie imiennych dowodów dostarczenia tych nawozów przez jednostki uspołecznione wykonujące usługi w zakresie nawożenia gleb. Dowody te wydaje się na drukach według wzoru ustalonego przez Prezesa Zarządu Głównego Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.

2. Właściciel (posiadacz) gospodarstwa rolnego obowiązany jest na żądanie biura gromadzkiej rady narodowej bądź właściwego do spraw rolnych organu prezydium rady narodowej osiedla lub miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej okazać dowody zakupu nawozów mineralnych. Fakt okazania dowodu poświadcza się na tymże dowodzie.

§ 2. Przy stwierdzeniu wykonania w całości lub w części obowiązku zastosowania nawozów mineralnych uwzględnia się ogólną ilość zakupionych lub otrzymanych nawozów mineralnych — azotowych, fosforowych i potasowych w przeliczeniu na czysty składnik bez względu na ilość każdego z wymienionych nawozów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa: M. Jagielski