

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów  
i Minister Spraw Wewnętrznych: *W. Sikorski*

### 368.

#### Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 11 maja 1923 r.

**o rozszerzeniu granic miasta Zagórowa w powiecie słupeckim.**

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19, poz. 92) zarządza się co następuje:

§ 1. Do miasta Zagórowa w powiecie słupeckim włącza się kolonje „Wymysłów”, które jednocześnie wyłącza się z gminy wiejskiej Ciężań.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1923.

Prezes Rady Ministrów  
i Minister Spraw Wewnętrznych: *W. Sikorski*

### 369.

#### Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 11 maja 1923 r.

**o włączeniu gminy Przesmyki powiatu konstantynowskiego do powiatu siedleckiego.**

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarze b. dzielnic rosyjskiej i austriacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnic austriacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 400) zarządza się co następuje:

§ 1. Gminę Przesmyki wyłącza się z powiatu konstantynowskiego i włącza do powiatu siedleckiego.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1923 r.

Prezes Rady Ministrów  
i Minister Spraw Wewnętrznych: *W. Sikorski*

Minister Sprawiedliwości: *W. Makowski*

Minister Skarbu: *W. Grabski*

### 370.

#### Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu

z dnia 20 marca 1923 r.

**w przedmiocie przepisów dla obsługujących kotły parowe.**

Na zasadzie ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowymi (Dz. U. R. P. № 50, poz. 303) oraz ustawy z dn. 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 108 poz. 786), uzupełniając rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 103, poz. 744) zarządza się co następuje:

##### I. Zakres i przedmiot przepisów.

§ 1. Obsługujący kotły parowe jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy kotła powierzonego jego obsłudze.

§ 2. Do obowiązków obsługujących kotły parowe należy:

##### A) przy ogólnym dozorcze:

1) w kotłowni nie przechowywać przedmiotów nie przeznaczonych do obsługi kotła, 2) ludzi obcych do kotłowni nie wpuszczać bez zezwolenia zwierzchnika, 3) przyrządy i narzędzia do obsługi kotła utrzymywać w porządku i gotowości do użycia, 4) manometry i wodowskazy dobrze oświetlać, 5) kiedy ogień jest w palenisku posterunku nie opuszczać bez pozostawienia zastępcy, 6) jeżeli kocioł lub jego urządzenia nie są w porządku, zawiadomić zwierzchnika, 7) nie zajmować się inną robotą prócz potrzebnej dla obsługi kotła.

##### B) przy rozpalaniu kotła:

1) zasuwę dymową otworzyć, 2) sprawdzić czy poziom wody w kotle wznosi się przynajmniej do wysokości oznaczonej strzałką przy wodowskazie, 3) sprawdzić ruchliwość kurków wodowskazowych i manometru przytem zauważyć czy wskazówka manometra opada do zera, 4) przy opalaniu ropą lub gazami najpierw rzucić podpał a następnie ostrożnie puścić gaz lub ropę, 5) parę podnosić powoli.

##### C) w czasie pracy kotła:

1) zawory i kurki otwierać powoli, 2) poziom wody utrzymywać możliwie jednaki i nie niżej oznaczonego strzałką przy wodowskazie, 3) wodowskazy i zawory bezpieczeństwa codziennie przedmuchiwać, 4) urządzenia zasilające używać naprzemian, 5) ciśnienie pary utrzymywać możliwie równe i nie wyższe jakie jest oznaczone na manometrze czerwoną kreską, 6) uważać żeby zawory bezpieczeństwa puszczały parę kiedy wskazówka na manometrze przechodzi czerwoną kreską, 7) reperacji żadnych przy kotle nie wykonywać, 8) przy końcu pracy kotła ogień możliwie wypalić, kocioł zasilic do wysokości ponad strzałkę przy wodowskazie, zawór dla pary i zasuwę dymową zamknąć. Ogień wyrzucić, dopływ gazu lub ropy przerwać kiedy: 9) ciśnienie pary w kotle mimo zasilania wodą, wypuszczania pary