

## 187

## ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 kwietnia 1949 r.

w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników, zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni.

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 51, poz. 285 i z 1943 r. Nr 49, poz. 372) zarządza się, co następuje:

§ 1. Czasokres przewidziany w art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu przedłuża się do dnia 17 października 1949 r.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza

się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 17 października 1948 r.

Prezes Rady Ministrów: *J. Cyrankiewicz*

Minister Pracy i Opieki Społecznej: *K. Rusinek*

## 188

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY

z dnia 25 kwietnia 1949 r.

w sprawie uszczelniania łączy rur kanalizacyjnych lano-żeliwnych oraz stosowania rur lano-żeliwnych typu lekkiego i rur kamionkowych w instalacjach budynków.

Na podstawie art. 416 ust. 2 i art. 408 pkt 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 i Nr 77, poz. 514, z 1946 r. Nr 16, poz. 109, z 1948 r. Nr 35, poz. 240 i z 1949 r. Nr 4, poz. 20) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uszczelniania połączeń rur kanalizacyjnych lano-żeliwnych należy — z wyjątkiem przypadków określonych w § 2 — dokonywać cementem.

2. W razie użycia do uszczelniania rur cementu, szczeliwo ze sznura czarnego i białego powinno być szczególnie starannie wykonane.

§ 2. Stosowanie ołowiu obowiązuje tylko przy uszczelnianiu rur kanalizacyjnych lano-żeliwnych:

- 1) głównych rurociągów poziomych (magistrali), podwieszonych pod stropami bądź na ścianach;
- 2) rurociągów w halach fabrycznych narażonych na wstrząsy;
- 3) rurociągów w pomieszczeniach narażonych na działanie kwasów;
- 4) wewnętrznych rurociągów pionowych odprowadzających wodę deszczową w budynkach monumentalnych.

§ 3. 1. Kanalizacyjne przewody poziome (magistrale) wewnątrz budynków należy wykonywać:

- 1) z rur lano-żeliwnych „typu normalnego“ określonego w Polskich Normach;
- 2) z rur kamionkowych z zachowaniem następujących warunków:
  - a) przewody podziemne wewnątrz budynków powinny mieć co najmniej 50 cm nakrycia nad wierzchem rury;
  - b) w miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany nośne, otwory powinny posiadać dookoła rury wolną przestrzeń, którą należy wypełnić materiałem plastycznym.

2. Nie narażone na wstrząsy przewody kanalizacyjne pionowe razem z odgałęzieniami mogą być wykonywane z rur lano-żeliwnych „typu lekkiego“, określonego w Polskich Normach.

3. Pionowe przewody spustowe zezwala się wykonywać z rur kamionkowych, jednak odgałęzienia w tym przypadku muszą być wykonywane z rur lano-żeliwnych.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Odbudowy: *M. Spychalski*