

podatku dochodowego określone w art. 23 ustawy, o której mowa w art. 1, mogą złożyć wnioski w sprawie zwolnienia spółki od podatku dochodowego w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Minister Finansów rozstrzyga wnioski, o których mowa w ust. 1, na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy.

3. Do wniosków złożonych i nie rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepis ust. 2.

Art. 7. 1. Jeżeli w okresie korzystania przez spółkę ze zwolnienia od podatku dochodowego udzielonego na podstawie przepisu, o którym mowa w art. 6, oraz w okresie 2 lat od upływu okresu zwolnienia podatkowego następuje otwarcie likwidacji, ogłoszenie upadłości spółki lub obniżenie jej kapitału zakładowego (akcyjnego) — spółka jest obowiązana do zapłaty tego podatku.

2. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1, powstaje z chwilą otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości spółki lub obniżenia jej kapitału zakładowego (akcyjnego).

Art. 8. Przepisu, o którym mowa w art. 3, nie stosuje się do podmiotów gospodarczych, które w dniu wejścia w życie ustawy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zarządzania portami morskimi i lotniskami.

Art. 9. Minister Przekształceń Własnościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Kwaśniewski*

200

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 4 kwietnia 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46 i Nr 118, poz. 574), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, modernizacji oraz zmianie sposobu użytkowania budynków i budowli podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 3.”;

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach o ochronie i kształtowaniu środowiska lub w ich zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwość do poziomu określonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.”;

3) w § 12:

a) w ust. 6 po wyrazach „od określonej w ust. 4” dodaje się wyrazy „pkt 2”;

b) dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu:

„7. W razie braku zgody właściciela, właściwy organ może rozstrzygnąć, w drodze postanowienia, o dopuszczalności usytuowania budynku w odległościach, o których mowa w ust. 6, jeżeli nie spowoduje to istotnego utrudnienia w zagospodarowaniu działki sąsiedniej. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.”;

c) dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako ust. 8, a ust. 8 oznacza się jako ust. 9;

4) w § 19 w ust. 1 po wyrazach „garażu wielopoziomowego” dodaje się wyrazy „dla samochodów osobowych”;

5) w § 23 w ust. 1 po wyrazach „na odpadki stałe” dodaje się przecinek oraz wyrazy „o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1,”;

6) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie braku warunków przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, urządzenia do oczyszczania

ścieków w sposób określony w odrębnych przepisach lub szczelnego zbiornika do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych, jeżeli ich ilość nie przekracza 2 m³ na dobę. Jeżeli ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiornika przekracza 2 m³ na dobę, niezbędna jest pozytywna opinia właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego.”;

7) w § 28:

a) w ust. 1 po wyrazach „deszczową lub” skreśla się przecinek oraz wyrazy „za zgodą właściwego organu do spraw ochrony środowiska,”

b) w ust. 2 po wyrazach „własny teren” skreśla się przecinek oraz wyrazy „pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez właściwy organ do spraw ochrony środowiska”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Warunki określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej.”;

8) w § 36:

a) w ust. 1 po wyrazach „sanitarно-gospodarczych” dodaje się wyrazy „o pojemności do 10 m³”,

b) w ust. 3 skreśla się wyraz „innych” oraz po wyrazach „o pojemności” dodaje się wyrazy „od 10”,

c) w ust. 6 po wyrazach „inspektorem sanitarnym” skreśla się wyrazy „i organem do spraw ochrony środowiska”;

9) w § 42 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Łączna powierzchnia prześwitów (otworów), umożliwiająca naturalny przepływ powietrza, powinna wynosić co najmniej 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami.”;

10) w § 84 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W wypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niż 5, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn.”;

11) w § 121:

a) dotychczasowy przepis oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W zespołach budynków zaopatrywanych w ciepłą wodę użytkową ze wspólnej kotłowni lub grupowego węzła cieplnego urządzenie do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, o którym mowa w ust. 1, może być umieszczone poza tymi budynkami.”;

12) w § 152 w ust. 2 skreśla się wyrazy „mierząc w rzucie poziomym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana powyżej poziomu czerpni”;

13) w § 157:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gaz z sieci gazowej, doprowadzony do zewnętrznej ściany budynku, nie może mieć ciśnienia wyższego niż 400 kPa.”,

b) dodaje się nowe ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Instalacja gazowa w budynku wysokim lub wysokościowym może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których zainstalowane są urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na pierwszej bądź ostatniej kondygnacji.

3. Zastosowanie instalacji gazowej, o której mowa w ust. 2, wymaga zaopiniowania przez właściwą komendę wojewódzką państwowej straży pożarnej.”,

c) dotychczasowe ust. 2 i 3 oznaczają się jako ust. 4 i 5;

14) w § 158 dodaje się ust. 3—6 w brzmieniu:

„3. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane w budynkach, w których ustanowiony jest stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych.

4. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach, o których mowa w ust. 3, powinny być instalowane w piwnicach i suterrenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego.

5. Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub osób zobowiązanych do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej.

6. W budynkach, z wyłączeniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w wypadku konieczności uzasadnionej sposobem użytkowania, dopuszcza się instalowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu.”;

15) w § 159:

a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Odległość ta w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej może być zwiększona do 10 m.”,

b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W takim wypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone.”;

16) w § 161 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W wypadku zasilania budynku jednorodzinnego i zagrodowego z sieci gazowej o ciśnieniu do 400 kPa, kurek odcinający, zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym, może być traktowa-

ny jako kurek główny. Przepis ten stosuje się także, jeżeli urządzenie redukcyjne połączone jest w jeden zespół z gazomierzem.”;

17) w § 163:

a) dodaje się nowy ust. 1 w brzmieniu:

„1. Przewody instalacji gazowej należy wykonywać z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury oraz do innych połączeń w budynku:

- 1) mieszkalnym jednorodzinny,
- 2) mieszkalnym wielorodzinnym za gazomierzami odbiorców indywidualnych,
- 3) zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej za połączeniami odgałęzień prowadzących do poszczególnych lokali.”

b) dotychczasowe ust. 1 i 2 oznacza się jako ust. 2 i 3;

18) w § 166:

a) w ust. 1 skreśla się na końcu kropkę oraz dodaje wyrazy „i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.”,

b) w ust. 3 w pkt 1 lit. a) skreśla się wyrazy „i piwnic”;

19) § 210 otrzymuje brzmienie:

„§ 210. Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie — od fundamentu po dach — mogą być traktowane jako odrębne budynki. Jeżeli dach jest nie rozprzestrzeniający ognia, a jego konstrukcja jest wykonana z materiałów niepalnych, to ściany oddzielenia przeciwpożarowego nie muszą dzielić konstrukcji dachu.”;

20) w § 212:

a) w ust. 2 w tabeli w kolumnie 2 po tekstach odpowiadających klasie odporności pożarowej „B” i „C” dodaje się odnośnik „**”)”, a pod tabelą wyjaśnienie:

„**”) Z wyłączeniem budynków wymienionych dla klasy E.”,

b) w ust. 7 wyrazy „stałych instalacji gaśniczych” zastępuje się wyrazami „wodnych instalacji przeciwpożarowych”;

21) w § 216 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Klapy dymowe w dachach i stropodachach mogą być wykonane z materiałów łatwo zapalnych.”;

22) w § 222 w ust. 2 po wyrazach „dopuszcza się” skreśla się wyrazy „odstępstwa od przepisu ust. 1” oraz dodaje wyrazy „inne usytuowanie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1”;

23) w § 239:

a) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przeznaczonych dla więcej niż 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się.”,

b) w ust. 7 po wyrazach „oznakowane drzwi” przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla wyrazy „odpowiadające klasie odporności ogniowej, wymaganej dla zamknięcia otworów w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego.”;

24) w § 242 w ust. 2 wyrazy „jeżeli na danej kondygnacji liczba przebywających tam osób nie przekroczy 20” zastępuje się wyrazami „jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.”;

25) w § 256 w ust. 1 po wyrazach „klatki schodowej” skreśla się przecinek, a wyrazy „pochylni lub dźwigu” zastępuje się wyrazami „lub pochylni”;

26) w § 258 po wyrazie „materiałów” dodaje się wyrazy „łatwo zapalnych”;

27) w § 260 w ust. 2 wyrazy „nie iskrzących i nie gromadzących ładunków elektrostatycznych” zastępuje się wyrazami „nie gromadzących ładunków elektrostatycznych i nie mogących wytworzyć iskier, zdolnych do zapalenia występujących w tej strefie substancji.”;

28) w § 264 wyrazy „substancji palnych” zastępuje się wyrazami „występujących w tej strefie substancji”;

29) § 270 otrzymuje brzmienie:

„§ 270. 1. Jednorodzinne domy mieszkalne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze na działkach zagrodowych, ze ścianami i dachami nie rozprzestrzeniającymi ognia, mogą być sytuowane w odległościach od granicy działki określonych w § 12 ust. 6.

2. Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć ścianę oddzielenia przeciwpożarowego od strony sąsiedniej działki, o odporności ogniowej określonej w § 233, a dla budynków wymienionych w § 213 — o odporności ogniowej 60 min.”;

30) w § 271 w ust. 1 wyrazy „§ 212” zastępuje się wyrazami „§ 213”;

31) w § 272 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „poniżej” zastępuje się wyrazem „powyżej”;

32) w § 273 skreśla się wyrazy „produkcyjnymi lub magazynowymi”.

§ 2. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:

B. Blida