

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY¹⁾

z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie dopuszczenia do dnia 31 grudnia 2004 r. wyrobów zawierających włókna azbestowe do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 i Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wyrobów zawierających włókna azbestowe — chryzotyl (CAS nr 12001-29-5) dopuszczonych do dnia 31 grudnia 2004 r. do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spośród wyrobów określonych w załączni-

ku nr 1 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

2. Wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny (Dz. U. Nr 10, poz. 83).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

¹⁾ Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

Minister Gospodarki i Pracy: *J. Hausner*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. (poz. 1406)

WYKAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH WŁÓKNA AZBESTOWE — CHRYZOTYL (CAS NR 12001-29-5)
DOPUSZCZONYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2004 R. DO PRODUKCJI
LUB DO WPROWADZENIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lp.	Kod CN	Nazwa wyrobu
1	<p>6812 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węgla magnezu; artykuły z takich mieszanin lub z azbestu (na przykład nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki), nawet wzmocnione, inne niż towary objęte pozycją 6811 lub 6813:</p> <p>6812 70 00 — Materiał z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach</p> <p>ex 6812 70 00 Płyty azbestowo-kauczukowe</p>	<p>Płyty azbestowo-kauczukowe z przeznaczeniem na produkcję uszczelek stosowanych:</p> <p>1) w instalacjach pracujących w kontakcie z takimi mediami, jak: — kwas siarkowy, oleum, kwas azotowy, kwas solny, — tlenki azotu o temperaturze 850 °C, — gazy poreakcyjne o temperaturze od 300 °C, — chlor mokry, przy parametrach pracy: temperatura 300—1300 °C w połączeniu z wysokimi ciśnieniami od 30 barów,</p> <p>2) w instalacjach parowych w energetyce i ciepłownictwie (jednocześnie wysokie temperatury od 200 °C i ciśnienie od 50 barów),</p> <p>3) w napędach lotniczych</p>
2	<p>6812 90 80 — — — Pozostałe</p> <p>ex 6812 90 80 Uszczelki z płyt azbestowo-kauczukowych</p>	<p>Uszczelki z płyt azbestowo-kauczukowych — z przeznaczeniem jak wyżej, — na wały do ciągnięcia szkła</p>
3	<p>2524 00 Azbest: 2524 00 30 — Włókna, płatki lub proszek</p> <p>ex 2524 00 30 Azbest włóknisty</p>	<p>Azbest włóknisty dla potrzeb: — przygotowania według specjalnej technologii diafragm elektrolizerów solanki</p>