

524

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 8 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany obszaru składu wolnoctwowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnoctwowego na terenie

Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnoctwowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach (Dz. U. Nr 86, poz. 955, z 2005 r. Nr 17, poz. 146 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 421).

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. (poz. 524)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCTWOWEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO „KATOWICE” W PYRZOWICACH**Szczegółowy opis granic składu wolnoctwowego**

Skład wolnoctwowy znajduje się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Jest on zlokalizowany na parterze Terminalu Pasażerskiego 1A oraz na parterze, I, II i III piętrze Terminalu Pasażerskiego 1B.

Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie składu wolnoctwowego stanowią trwałe elementy budowlane budynku.

Opis przebiegu granic składu wolnoctwowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnoctwowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnoctwowy i w Ministerstwie Finansów.

Granice składu wolnoctwowego w Terminalu 1A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana zewnętrzna o długości 2,5 m, od strony rampy wyładunkowej, w której znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych;
- 2) ściana wewnętrzna o długości 4 m, wzdłuż klatki schodowej;
- 3) ściana wewnętrzna o długości 3,4 m, wzdłuż klatki schodowej;

- 4) ściana wewnętrzna o długości 2,8 m, stanowiąca obudowę windy towarowej i pomieszczenia magazynowego;
- 5) ściana wewnętrzna o długości 1 m, od strony pomieszczenia technicznego;
- 6) ściana wewnętrzna o długości 4,1 m, od strony pomieszczenia technicznego;
- 7) ściana wewnętrzna o długości 5,7 m, wzdłuż bagażowni;
- 8) ściana wewnętrzna o długości 4 m, wzdłuż bagażowni;
- 9) dwa odcinki ścian wewnętrznych o długości 8,8 m i 1,9 m, wzdłuż pomieszczenia technicznego;
- 10) ściana wewnętrzna o długości 2,6 m, wzdłuż bagażowni;
- 11) ściana wewnętrzna o długości 6,95 m, od strony pomieszczenia Służby Celnej;
- 12) ściana wewnętrzna o długości 3,6 m, od strony pomieszczenia Straży Granicznej, w której znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych oraz wyposażonymi w system kontroli dostępu;
- 13) ściana wewnętrzna o długości 0,9 m, od strony pomieszczenia Straży Granicznej;

- 14) ściana wewnętrzna o długości 8,5 m, w której znajduje się pięć otworów drzwiowych z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, z których jedno są wyposażone w system kontroli dostępu;
 - 15) trzy odcinki ścian wewnętrznych o długości 1,7 m, 2,3 m i 1,7 m, od strony pomieszczeń Straży Granicznej;
 - 16) ściana wewnętrzna o długości 3,55 m, od strony pomieszczenia Straży Granicznej;
 - 17) trzy odcinki ścian wewnętrznych o długości 4,8 m, 0,7 m i 1,5 m, wzdłuż pomieszczeń Straży Granicznej;
 - 18) ściana zewnętrzna o długości 1,3 m;
 - 19) ściana zewnętrzna o długości 1,9 m;
 - 20) ściana wewnętrzna o długości 4,12 m, od strony korytarza tranzytowego Straży Granicznej, w której znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu;
 - 21) ściana wewnętrzna o długości 2 m, od strony korytarza tranzytowego Straży Granicznej;
 - 22) ściana wewnętrzna o długości 4,12 m, od strony korytarza tranzytowego Straży Granicznej;
 - 23) ściana zewnętrzna o długości 6,63 m;
 - 24) ściana zewnętrzna i wewnętrzna o długości 14,48 m, od strony pomieszczenia Straży Granicznej i klatki schodowej, w której znajduje się nieotwierane okno;
 - 25) ściana zewnętrzna o długości 44,9 m, od strony płyty postojowej lotniska, w której znajduje się osiem otworów drzwiowych z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu, oraz siedem nieotwieranych okien;
 - 26) ściana wewnętrzna o długości 5,7 m, wzdłuż pomieszczenia odpraw dla VIP-ów, w której znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych;
 - 27) ściana wewnętrzna o długości 4,4 m, wzdłuż pomieszczenia odpraw dla VIP-ów;
 - 28) ściana wewnętrzna o długości 5,9 m, wzdłuż toalety w pomieszczeniu odpraw dla VIP-ów;
 - 29) ściana wewnętrzna o długości 3,4 m, wzdłuż toalety w pomieszczeniu odpraw dla VIP-ów;
 - 30) ściana zewnętrzna o długości 6 m, w której znajdują się cztery otwory okienne, przystosowane do nałożenia zamknięć celnych;
 - 31) pozostałe granice składu wolnoctowego stanowią: podłoga betonowa grubości 0,15 m oraz strop żelbetonowy pomiędzy parterem a I piętrem o grubości 0,3 m.
- Granice składu wolnoctowego w Terminalu 1B stanowią następujące odcinki ścian:
- Parter — przestrzeń od poziomu 0,00 do poziomu +5,60
- 1) ściana wewnętrzna o długości 4,7 m, od strony pomieszczenia kontroli bezpieczeństwa Straży Granicznej, w której znajdują się dwa otwory drzwiowe z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, z których jedno są wyposażone w system kontroli dostępu;
 - 2) ściana wewnętrzna o długości 12 m, od strony pomieszczenia kontroli bezpieczeństwa Straży Granicznej, przebiegająca ukośnie wzdłuż poziomu schodów od poziomu 0,00 do poziomu +5,60;
 - 3) strop o szerokości 3,48 m między parterem a I piętrem;
 - 4) ściana wewnętrzna o długości 12 m, od strony korytarza wyjściowego przylotów i pomieszczenia technicznego, przebiegająca ukośnie wzdłuż schodów od poziomu +5,60 do poziomu 0,00;
 - 5) ściana wewnętrzna o długości 1,82 m, od strony pomieszczenia technicznego;
 - 6) ściana wewnętrzna o długości 5,46 m, oddzielająca korytarz wyjściowy przylotowy;
 - 7) ściana wewnętrzna o długości 5,45 m, od strony pomieszczenia Służby Celnej;
 - 8) ściana wewnętrzna o długości 4,54 m, od strony pomieszczeń Służby Celnej;
 - 9) ściana wewnętrzna o długości 3,6 m, od strony pomieszczeń Służby Celnej;
 - 10) ściana wewnętrzna o długości 2,88 m, od strony pomieszczeń Straży Granicznej;
 - 11) ściana wewnętrzna o długości 1,15 m, od strony pomieszczeń Straży Granicznej;
 - 12) ściana wewnętrzna o długości 2,32 m, od strony pomieszczeń Straży Granicznej;
 - 13) ściana wewnętrzna o długości 2,3 m, od strony pomieszczeń Straży Granicznej, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych;
 - 14) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m, od strony płyty postojowej lotniska, w której znajdują się cztery otwory drzwiowe z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych i wyposażonymi w system kontroli dostępu;
 - 15) ściana wewnętrzna o długości 4,76 m, od strony hallu przylotowego;
 - 16) ściana wewnętrzna o długości 12,55 m, przebiegająca ukośnie wzdłuż schodów od poziomu 0,00 do poziomu +5,60, w której znajdują się dwa nieotwierane okna, oraz odcinek stropu o szerokości 3,86 m między parterem a I piętrem;

- 17) ściana wewnętrzna, składająca się z trzech odcinków: pierwszy odcinek o długości 6 m, przebiegający ukośnie wzdłuż schodów od poziomu +5,60 do poziomu +2,80, drugi odcinek o długości 6 m, przebiegający ukośnie wzdłuż schodów od poziomu +2,80 do poziomu 0,00, trzeci odcinek o długości 1,82 m, od strony hallu przylotowego i pomieszczenia gospodarczego, przebiegający prostopadle do odcinków pierwszego i drugiego, przylegający do styku tych odcinków;
- 18) ściana wewnętrzna o długości 16 m, od strony hallu przylotowego, w której znajdują się dwa otwory drzwiowe z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, z których jedno są wyposażone w system kontroli dostępu, oraz dwa nieotwierane okna;
- 19) ściana wewnętrzna o długości 2,25 m, od strony hallu przylotowego;
- 20) ściana wewnętrzna o długości 9,13 m, od strony hallu przylotowego, w której znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych;
- 21) ściana zewnętrzna o długości 24 m, od strony płyty postojowej lotniska, w której znajdują się cztery otwory drzwiowe z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu;
- 22) ściana zewnętrzna i wewnętrzna o długości 10,84 m, od strony klatki schodowej;
- 23) ściana wewnętrzna o długości 17,58 m, od strony pomieszczenia odbioru bagażu, w której znajdują się dwa otwory drzwiowe z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, z których jedno są wyposażone w system kontroli dostępu, oraz jedno nieotwierane okno;
- 24) ściana wewnętrzna składająca się z trzech odcinków: pierwszy odcinek o długości 6 m, przebiegający ukośnie wzdłuż schodów od poziomu +5,60 do poziomu +2,80, drugi odcinek o długości 6 m, przebiegający ukośnie wzdłuż schodów od poziomu +2,80 do poziomu 0,00, trzeci odcinek o długości 1,82 m, od strony hallu przylotowego i pomieszczenia bagażowego, przebiegający prostopadle do odcinków pierwszego i drugiego, przylegający do styku tych odcinków;
- 25) strop o szerokości 3,86 m między parterem a I piętrzem oraz odcinek ściany o długości 12,55 m, przebiegający ukośnie wzdłuż schodów od poziomu +5,60 do poziomu 0,00, w którym znajdują się dwa nieotwierane okna;
- 26) ściana wewnętrzna o długości 4,76 m, od strony hallu przylotowego;
- I piętro — od poziomu +5,60 do +10,05
- 27) ściana wewnętrzna o długości 2,4 m, od strony korytarza służącego do dostaw towarów do składu wolnoctowego, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu;
- 28) ściana wewnętrzna o długości 1,46 m, od strony toalet;
- 29) ściana wewnętrzna o długości 6,7 m, od strony toalet;
- 30) ściana wewnętrzna o długości 16,5 m, od strony hallu;
- 31) ściana wewnętrzna o długości 3,25 m, od strony placówki handlowej;
- 32) ściana wewnętrzna o długości 18,17 m, od strony placówki handlowej i pomieszczenia technicznego;
- 33) ściana wewnętrzna o długości 3,31 m, od strony pomieszczenia technicznego;
- 34) ściana wewnętrzna o długości 17,9 m, od strony hallu;
- 35) ściana wewnętrzna o długości 3,33 m, od strony placówki handlowej;
- 36) ściana wewnętrzna o długości 11,73 m, od strony placówki handlowej;
- 37) ściana zewnętrzna o długości 26,4 m;
- 38) ściana zewnętrzna o długości 8,7 m;
- 39) ściana wewnętrzna o długości 5,73 m, od strony korytarza Straży Granicznej i pomieszczeń dla osób deportowanych, osób, którym odmówiono wjazdu na teren RP, i osób wnioskujących o azyl, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych i wyposażonymi w system kontroli dostępu;
- 40) ściana zewnętrzna o długości 97,4 m, od strony płyty postojowej lotniska;
- 41) ściana zewnętrzna i wewnętrzna o długości 16,7 m, od strony płyty postojowej lotniska i klatki schodowej ewakuacyjnej, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami wyposażonymi w system kontroli dostępu, przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych;
- 42) ściana zewnętrzna o długości 3,86 m;
- 43) ściana zewnętrzna o długości 6,58 m, w której znajduje się jeden otwór okienny z oknem przystosowanym do nałożenia zamknięć celnych;
- 44) ściana wewnętrzna o długości 17,94 m, od strony toalet i korytarza służącego do dostaw towarów do składu wolnoctowego;
- 45) ściana wewnętrzna o długości 7,71 m, od strony klatki schodowej, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu;
- 46) ściana wewnętrzna o długości 3,1 m, od strony klatki schodowej;

- 47) ściana wewnętrzna o długości 7,71 m, od strony klatki schodowej, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu;
- 48) ściana wewnętrzna o długości 3,7 m, od strony pomieszczenia technicznego, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych;
- I piętro — od poziomu +5,60 przez poziom +10,05 (II piętro) i poziom +14,50 (III piętro) do dachu
- 49) ściana wewnętrzna o długości 23,9 m, od poziomu +10,05 do dachu, oddzielająca placówki handlowe i toalety, znajdujące się na poziomach II i III piętra;
- 50) ściana wewnętrzna o długości 18,3 m, od poziomu +10,05 do dachu (II piętro), oraz o długości 8,45 m, od poziomu +14,50 do dachu (III piętro), w której na poziomie III piętra znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, oddzielająca placówki handlowe i wyjście na taras widokowy, znajdujące się na poziomach II i III piętra;
- 51) ściana wewnętrzna o długości 23,9 m, od strony tarasu widokowego, od poziomu +10,05 do dachu, w której znajdują się cztery nieotwierane okna;
- 52) ściana wewnętrzna o długości 18,3 m, od poziomu +10,05 do dachu (II piętro), oraz o długości 8,45 m, od poziomu +14,50 do dachu (III piętro), oddzielająca placówkę gastronomiczną ogólnodostępną i pomieszczenia biurowe, znajdujące się na poziomach II i III piętra;
- 53) ściana wewnętrzna o długości 23,9 m, od poziomu +10,05 do dachu, w której na poziomie III piętra znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, oddzielająca placówki handlowe, znajdujące się na poziomach II i III piętra;
- 54) ściana wewnętrzna o długości 18,3 m, od poziomu +10,05 do dachu (II piętro) oraz o długości 8,45 m od poziomu +14,50 do dachu (III piętro), w której na poziomie II piętra znajduje się jedno nieotwierane okno, oddzielająca pomieszczenia socjalne i techniczne, znajdujące się na poziomach II i III piętra;
- 55) ściana wewnętrzna o długości 23,9 m, od strony tarasu widokowego, w której znajdują się cztery nieotwierane okna, od poziomu +10,05 do dachu;
- 56) ściana wewnętrzna o długości 18,3 m, od poziomu +10,05 do dachu (II piętro), oraz o długości 8,45 m, od poziomu +14,50 do dachu (III piętro), w której na poziomie III piętra znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, oddzielająca placówki handlowe i toalety, znajdujące się na poziomach II i III piętra;
- 57) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m, od poziomu +14,50 do dachu, w której znajdują się cztery nieotwierane okna;
- 58) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m, od poziomu +14,50 do dachu, w której znajdują się cztery okna, z których trzy są nieotwierane, a jedno otwierane i przystosowane do nałożenia zamknięć celnych;
- 59) pozostałe granice składu wolnoctowego stanowią: podłoga parteru, powierzchnia schodów w trzech klatkach schodowych pomiędzy parterem a I piętrem, strop pomiędzy parterem i pierwszym piętrem oraz I i II piętrem oraz dach.

Obszar składu wolnoctowego

Powierzchnia składu wolnoctowego wynosi 3 749,15 m².