

ADN

3 - Tabela B - 23

01.01.2025 r.

GAŚNICE zawierające gaz sprężony lub skroplony	1044	2	
GAZ CHŁODNICZY I.N.O.	1078	2	
GAZ CHŁODNICZY R 1113	1082	2	
GAZ CHŁODNICZY R 1132a	1959	2	
GAZ CHŁODNICZY R 114	1958	2	
GAZ CHŁODNICZY R 115	1020	2	
GAZ CHŁODNICZY R 116	2193	2	
GAZ CHŁODNICZY R 12	1028	2	
GAZ CHŁODNICZY R 1216	1858	2	
GAZ CHŁODNICZY R 124	1021	2	
GAZ CHŁODNICZY R 125	3220	2	
GAZ CHŁODNICZY R 12B1	1974	2	
GAZ CHŁODNICZY R 13	1022	2	
GAZ CHŁODNICZY R 1318	2422	2	
GAZ CHŁODNICZY R 133a	1983	2	
GAZ CHŁODNICZY R 134a	3159	2	
GAZ CHŁODNICZY R 13B1	1009	2	
GAZ CHŁODNICZY R 14	1982	2	
GAZ CHŁODNICZY R 142b	2517	2	
GAZ CHŁODNICZY R 143a	2035	2	
GAZ CHŁODNICZY R 152a	1030	2	
GAZ CHŁODNICZY R 161	2453	2	
GAZ CHŁODNICZY R 21	1029	2	
GAZ CHŁODNICZY R 218	2424	2	
GAZ CHŁODNICZY R 22	1018	2	
GAZ CHŁODNICZY R 227	3296	2	
GAZ CHŁODNICZY R 23	1984	2	
GAZ CHŁODNICZY R 32	3252	2	
GAZ CHŁODNICZY R 40	1063	2	
GAZ CHŁODNICZY R 404A	3337	2	
GAZ CHŁODNICZY R 407A	3338	2	
GAZ CHŁODNICZY R 407B	3339	2	
GAZ CHŁODNICZY R 407C	3340	2	
GAZ CHŁODNICZY R 41	2454	2	
GAZ CHŁODNICZY R 500	2602	2	
GAZ CHŁODNICZY R 502	1973	2	
GAZ CHŁODNICZY R 503	2599	2	
GAZ CHŁODNICZY RC 318	1976	2	
Gaz ciekły węglowodorowy: patrz	3295	3	
GAZ INSEKTOBÓJCZY I.N.O.	1968	2	
GAZ INSEKTOBÓJCZY PALNY I.N.O.	3354	2	
GAZ INSEKTOBÓJCZY TRUJĄCY I.N.O.	1967	2	
GAZ INSEKTOBÓJCZY TRUJĄCY PALNY I.N.O.	3355	2	
GAZ OLEJOWY SPRĘŻONY	1071	2	
GAZ SCHŁODZONY SKROPLONY I.N.O.	3158	2	
GAZ SCHŁODZONY SKROPLONY PALNY I.N.O.	3312	2	
GAZ SCHŁODZONY SKROPLONY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3311	2	
GAZ SKROPLONY I.N.O.	3163	2	
GAZ SKROPLONY PALNY I.N.O.	3161	2	
GAZ SKROPLONY TRUJĄCY I.N.O.	3162	2	
GAZ SKROPLONY TRUJĄCY PALNY I.N.O.	3160	2	
GAZ SKROPLONY TRUJĄCY PALNY ŻRĄCY I.N.O.	3309	2	
GAZ SKROPLONY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3307	2	
GAZ SKROPLONY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	3310	2	
GAZ SKROPLONY TRUJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	3308	2	
GAZ SKROPLONY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3157	2	
GAZ SPRĘŻONY I.N.O.	1956	2	
GAZ SPRĘŻONY PALNY I.N.O.	1954	2	
GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY I.N.O.	1955	2	
GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY PALNY I.N.O.	1953	2	
GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY PALNY ŻRĄCY I.N.O.	3305	2	
GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3303	2	
GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	3306	2	

ADN

3 - Tabela B - 24

01.01.2025 r.

GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	3304	2	
GAZ SPRĘŻONY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3156	2	
GAZ WĘGLOWY SPRĘŻONY	1023	2	
GAZ ZAADSORBOWANY I.N.O.	3511	2	
GAZ ZAADSORBOWANY PALNY I.N.O.	3510	2	
GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY I.N.O.	3512	2	
GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY PALNY I.N.O.	3514	2	
GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY PALNY ŻRĄCY I.N.O.	3517	2	
GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3515	2	
GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	3518	2	
GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	3516	2	
GAZ ZAADSORBOWANY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3513	2	
Gaz zapalny w zapalniczkach: patrz	1057	2	
GAZ ZIEMNY SCHŁODZONY SKROPLONY o wysokiej zawartości metanu	1972	2	
GAZ ZIEMNY SPRĘŻONY o wysokiej zawartości metanu	1971	2	
Gazolina i etanol, mieszanina zawierająca więcej niż 10% etanolu: patrz	3475	3	
Gazolina naturalna: patrz	1203	3	
Gazolina surowa: patrz	1203	3	
GAZY RAFINERYJNE SKROPLONE	1075	2	
GAZY SKROPLONE niepalne, ładowane z azotem, ditlenkiem węgla lub powietrzem	1058	2	
Gaz z ropy naftowej, ciekły: patrz	1075	2	
GENERATOR TLENU CHEMICZNY	3356	5.1	
GERMAN	2192	2	
GERMAN ZAADSORBOWANY	3523	2	
GERMANOWODÓR	2192	2	
GERMANOWODÓR ZAADSORBOWANY	3523	2	
Glikol metylowy: patrz	1188	3	
GLIN, PROSZEK NIEPOWLEKANY	1396	4.3	
GLIN, PROSZEK POWLEKANY	1309	4.1	
Glinian sodu stały	2812	8	nie podlega ADN
GLINIAN SODU, ROZTWÓR	1819	8	
GLINOKRZEM, PROSZEK NIEPOWLEKANY	1398	4.3	
GLINOWODOREK LITU	1410	4.3	
GLINOWODOREK LITU W ETERZE	1411	4.3	
GLINOWODOREK SODU	2835	4.3	
GLINOŻELAZOKRZEM, PROSZEK	1395	4.3	
GLUKONIAN RTĘCI	1637	6.1	
GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET z ładunkiem rozrywającym	0286	1	
GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET z ładunkiem rozrywającym	0287	1	
GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET z ładunkiem rozrywającym	0369	1	
GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	0370	1	
GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	0371	1	
GŁOWICE BOJOWE DO TORPED z ładunkiem rozrywającym	0221	1	
Głowice rakietowych pocisków kierowanych: patrz	0286	1	
Głowice rakietowych pocisków kierowanych: patrz	0287	1	
Głowice rakietowych pocisków kierowanych: patrz	0369	1	
Głowice rakietowych pocisków kierowanych: patrz	0370	1	
Głowice rakietowych pocisków kierowanych: patrz	0371	1	
GRANATY ĆWICZEBNE ręczne lub karabinowe	0110	1	
GRANATY ĆWICZEBNE ręczne lub karabinowe	0318	1	
GRANATY ĆWICZEBNE ręczne lub karabinowe	0372	1	
GRANATY ĆWICZEBNE ręczne lub karabinowe	0452	1	
Granaty dymne: patrz	0015	1	
Granaty dymne: patrz	0016	1	
Granaty dymne: patrz	0245	1	
Granaty dymne: patrz	0246	1	
Granaty dymne: patrz	0303	1	
Granaty oświetlające: patrz	0171	1	
Granaty oświetlające: patrz	0254	1	
Granaty oświetlające: patrz	0297	1	
GRANATY ręczne lub karabinowe, z ładunkiem rozrywającym	0284	1	
GRANATY ręczne lub karabinowe, z ładunkiem rozrywającym	0285	1	
GRANATY ręczne lub karabinowe, z ładunkiem rozrywającym	0292	1	

ADN

3 - Tabela B - 25

01.01.2025 r.

GRANATY ręczne lub karabinowe, z ładunkiem rozrywającym	0293	1	
GUANILONITROZOAMINO GUANILIDENOHYDRAZYNA ZWILŻONA zawierająca nie mniej niż 30% masowych wody	0113	1	
GUANILONITROZOAMINO GUANILOTETRAZEN ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	0114	1	
GUMA ODPADOWA sproszkowana lub granulowana, nieprzekraczająca 840 mikronów i o zawartości gumy przekraczającej 45%	1345	4.1	
GUMA WYBRAKOWANA sproszkowana lub granulowana, nieprzekraczająca 840 mikronów i o zawartości gumy przekraczającej 45%	1345	4.1	
GUMA, ROZTWÓR	1287	3	
Gutaperka, roztwór: patrz	1287	3	
HAFN, PROSZEK SUCHY	2545	4.2	
HAFN, PROSZEK ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 25% wody	1326	4.1	
Halogenki alkiloglinu ciekłe: patrz	3394	4.2	
Halogenki alkiloglinu stałe: patrz	3393	4.2	
Halogenoalkile metalu reagujące z wodą i.n.o.: patrz	3394	4.2	
Halogenoaryle metalu reagujące z wodą i.n.o.: patrz	3394	4.2	
HEKS-1-EN	2370	3	
HEKSAAZOTAN MANNITOLU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 40% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	0133	1	
HEKSACHLOROACETON	2661	6.1	
HEKSACHLOROBENZEN	2729	6.1	
HEKSACHLOROBUTADIEN	2279	6.1	
Heksachloro-1,3-butadien: patrz	2279	6.1	
HEKSACHLOROCYKLOPENTADIEN	2646	6.1	
HEKSACHLOROFEN	2875	6.1	
Heksachloro-2-propanon: patrz	2661	6.1	
HEKSADECYLOTTRICHLOROSILAN	1781	8	
HEKSADIENY	2458	3	
HEKSAFLUOREK SELENU	2194	2	
HEKSAFLUOREK SIARKI	1080	2	
HEKSAFLUOREK TELLURU	2195	2	
HEKSAFLUOREK URANU, MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA mniej niż 0,1 kg w sztuce przesyłki, nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	3507	6.1	
HEKSAFLUOREK WOLFRAMU	2196	2	
HEKSAFLUROACETON	2420	2	
HEKSAFLUROACETON HYDRAT CIEKŁY	2552	6.1	
HEKSAFLUROACETON HYDRAT STAŁY	3436	6.1	
HEKSAFLUROETAN	2193	2	
Heksafluorokrzemian amonu: patrz	2854	6.1	
Heksafluorokrzemian cynku: patrz	2855	6.1	
Heksafluorokrzemian potasu: patrz	2655	6.1	
Heksafluorokrzemian sodu: patrz	2674	6.1	
HEKSAFLUOROPROPYLEN	1858	2	
Heksahydrokrezol: patrz	2617	3	
Heksa hydrometylofenol: patrz	2617	3	
HEKSAMETYLENODIAMINA STAŁA	2280	8	
HEKSAMETYLENODIAMINA, ROZTWÓR	1783	8	
HEKSAMETYLENODIIZOCYJANIAN	2281	6.1	
HEKSAMETYLENOIMINA	2493	3	
HEKSAMETYLENOTETRAAMINA	1328	4.1	
Heksamina: patrz	1328	4.1	
HEKSANITRODIFENYLOAMINA	0079	1	
HEKSANITROSTILBEN	0392	1	
HEKSANOLE	2282	3	
HEKSANY	1208	3	
Heksawodorek pirazyny: patrz	2579	8	
HEKSOGEN I CYKLOTETRAMETYLENOTETRANITROAMINA, MIESZANINA ODCZULONA zawierająca nie mniej niż 10% masowych flegmatyzatora	0391	1	
HEKSOGEN I CYKLOTETRAMETYLENOTETRANITROAMINA, MIESZANINA ZWILŻONA zawierająca nie mniej niż 15% masowych wody	0391	1	
HEKSOGEN ODCZULONY: patrz	0483	1	

ADN

3 - Tabela B - 26

01.01.2025 r.

HEKSOGEN ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 15% masowych wody	0072	1	
HEKSOLIT suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody	0118	1	
HEKSOTOL suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody	0118	1	
HEKSOTONAL	0393	1	
HEKSYL	0079	1	
HEKSYLOTRICHLOROSILAN	1784	8	
HEL SCHŁODZONY SKROPLONY	1963	2	
HEL SPREŻONY	1046	2	
HEPTAFLUOROPROPAN	3296	2	
n-Heptanal: patrz	3056	3	
4-Heptanon: patrz	2710	3	
HEPTANY	1206	3	
HEPTASIARCZEK FOSFORU niezawierający żółtego i białego fosforu	1339	4.1	
n-HEPTEN	2278	3	
HMX: patrz	0391	1	
HMX ODCZULONY: patrz	0484	1	
HMX ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 15% masowych wody	0226	1	
HYDRAZYNA BEZWODNA	2029	8	
HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY ZAPALNY zawierający więcej niż 37% masowych hydrazyny	3484	8	
HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY zawierający nie więcej niż 37% masowych hydrazyny	3293	8	
HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY zawierający więcej niż 37% masowych hydrazyny	2030	8	
1-HYDROKSYBENZOTRIAZOL BEZWODNY suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody	0508	1	
1-HYDROKSYBENZOTRIAZOL MONOHYDRAT	3474	4.1	
3-Hydroksybutan-2-on: patrz	2621	3	
3-Hydroksyfenol: patrz	2876	6.1	
1-Hydroksy-3-metylo-2-penten-4-in: patrz	2705	8	
HYDROSULFID CYNKU	1931	9	
HYDROSULFID POTASU	1929	4.2	
HYDROSULFID SODU	1384	4.2	
HYDROSULFID WAPNIA	1923	4.2	
IMPREGNATY DO DREWNA CIEKŁE	1306	3	
3,3'-IMINOBIISPROPYLOAMINA	2269	8	
IPDI: patrz	2290	6.1	
IZOBUTAN	1969	2	
IZOBUTANOL	1212	3	
IZOBUTEN	1055	2	
IZOBUTYLOAMINA	1214	3	
IZOBUTYRONITRYL	2284	3	
IZOCYJAN 3-CHLORO-4-METYLOFENYLU CIEKŁY	2236	6.1	
IZOCYJAN 3-CHLORO-4-METYLOFENYLU STAŁY	3428	6.1	
Izocyjanian 3-izocyjanometylo-3,5-trimetylocykloheksylu: patrz	2290	6.1	
IZOCYJANIAN CYKLOHEKSYLU	2488	6.1	
IZOCYJANIAN ETYLU	2481	6.1	
IZOCYJANIAN FENYLU	2487	6.1	
IZOCYJANIAN IZOBUTYLU	2486	6.1	
IZOCYJANIAN IZOPROPYLU	2483	6.1	
IZOCYJANIAN METOKSYMETYLU	2605	6.1	
IZOCYJANIAN METYLU	2480	6.1	
IZOCYJANIAN n-BUTYLU	2485	6.1	
IZOCYJANIAN n-PROPYLU	2482	6.1	
IZOCYJANIAN tert-BUTYLU	2484	6.1	
IZOCYJANIAN, ROZTWÓR TRUJĄCY I.N.O.	2206	6.1	
IZOCYJANIANY DICHLOROFENYLU	2250	6.1	
IZOCYJANIANY TRUJĄCE I.N.O.	2206	6.1	
IZOCYJANIANY TRUJĄCE ZAPALNE I.N.O.	3080	6.1	
IZOCYJANIANY ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	2478	3	
IZOCYJANIANY, ROZTWÓR TRUJĄCY ZAPALNY I.N.O.	3080	6.1	
IZOCYJANIANY, ROZTWÓR ZAPALNY TRUJĄCY I.N.O.	2478	3	
3-Izocyjanometylo-3,5,5-trimetylocykloizocyjanian: patrz	2290	6.1	
Izododekan: patrz	2286	3	

ADN

3 - Tabela B - 27

01.01.2025 r.

IZOFORONODIAMINA	2289	8	
IZOHEKSEN	2288	3	
IZOHEPTEN	2287	3	
IZOMAŚLAN ETYLU	2385	3	
IZOMAŚLAN IZOBUTYLU	2528	3	
IZOMAŚLAN IZOPROPYLU	2406	3	
Izooktan: patrz	1262	3	
IZOOKTENY	1216	3	
Izopentan: patrz	1265	3	
Izopentyloamina: patrz	1106	3	
IZOPENTENY	2371	3	
IZOPREN STABILIZOWANY	1218	3	
IZOPROPANOL	1219	3	
IZOPROPENYLOBENZEN	2303	3	
Izopropyleneoetylen: patrz	2561	3	
IZOPROPYLOAMINA	1221	3	
IZOPROPYLOBENZEN	1918	3	
Izopropylo-alfa-chloropropionian: patrz	2934	3	
Izopropyloeter: patrz	1159	3	
Izopropyloetylen: patrz	2561	3	
Izopropylotoluen: patrz	2046	3	
Izopropylotoluol: patrz	2046	3	
IZOTIOCYJANIAN ALLILU STABILIZOWANY	1545	6.1	
IZOTIOCYJANIAN METYLU	2477	6.1	
IZOWALERIANIAN METYLU	2400	3	
JEDNOSTKA TRANSPORTOWA CARGO FUMIGOWANA	3359	9	
JOD	3495	8	
JODEK ACETYLU	1898	8	
JODEK ALLILU	1723	3	
JODEK BENZYLU	2653	6.1	
JODEK METYLU	2644	6.1	
JODEK POTASU I RTĘCI (II)	1643	6.1	
JODEK RTĘCI	1638	6.1	
2-JODOBUTAN	2390	3	
Jodometan: patrz	2644	6.1	
JODOMETRYLOPROPANY	2391	3	
JODOPROPANY	2392	3	
alfa-Jodotoluen: patrz	2653	6.1	
JODOWODÓR BEZWODNY	2197	2	
Jodowodór, roztwór: patrz	1787	8	
Kajeput: patrz	2052	3	
KAKODYLAN SODU	1688	6.1	
Kamfanon: patrz	2717	4.1	
KAMFORA syntetyczna	2717	4.1	
KARBONYLKI METALI CIEKŁE I.N.O.	3281	6.1	
KARBONYLKI METALI STAŁE I.N.O.	3466	6.1	
KATALIZATOR METALICZNY SUCHY	2881	4.2	
KATALIZATOR METALICZNY ZWILŻONY z widocznym nadmiarem cieczy	1378	4.2	
Kauczuk naturalny: patrz	1287	3	
Keton amylowometylowy: patrz	1110	3	
KETON n-AMYLOWOMETYLOWY	1110	3	
KETON DIETYLOWY	1156	3	
KETON DIIZOBUTYLOWY	1157	3	
KETON DIPROPYLOWY	2710	3	
KETON ETYLOWOAMYLOWY	2271	3	
KETON ETYLOWOMETYLOWY	1193	3	
KETON IZOBUTYLOWOMETYLOWY	1245	3	
KETON IZOPROPENYLOWOMETYLOWY STABILIZOWANY	1246	3	
KETON METYLOWOPROPYLOWY	1249	3	
KETON METYLOWOWINYLOWY STABILIZOWANY	1251	6.1	
KETONY CIEKŁE I.N.O.	1224	3	
Klej: patrz	1133	3	
KLEJE zawierające materiały zapalne ciekłe	1133	3	

ADN

3 - Tabela B - 28

01.01.2025 r.

Kofeina: patrz	1544	6.1	
Kompleks eterowy trifluorku boru: patrz	2604	8	
Kompozycja B: patrz	0118	1	
KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM OCTOWYM CIEKŁY	1742	8	
KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM OCTOWYM STAŁY	3419	8	
KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM PROPIONOWYM CIEKŁY	1743	8	
KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM PROPIONOWYM STAŁY	3420	8	
KONDENSATOR ASYMETRYCZNY o pojemności magazynowanej energii większej niż 0,3 Wh	3508	9	
KONDENSATOR ASYMETRYCZNY DWUWARSTWOWY o pojemności magazynowanej energii większej niż 0,3 Wh	3499	9	
KOPRA	1363	4.2	
Kordyt: patrz	0160	1	
Kordyt: patrz	0161	1	
Krezozot: patrz	2810	6.1	
KREZOLE CIEKŁE	2076	6.1	
KREZOLE STAŁE	3455	6.1	
Krokidolit: patrz	2212	9	
KROTONIAN ETYLU	1862	3	
KROTONYLEN	1144	3	
KRYPTON SCHŁODZONY SKROPLONY	1970	2	
KRYPTON SPRĘŻONY	1056	2	
KRZEM, PROSZEK AMORFICZNY	1346	4.1	
KRZEMEK LITU	1417	4.3	
KRZEMEK MAGNEZU	2624	4.3	
KRZEMEK MANGANU I WAPNIA	2844	4.3	
KRZEMEK WAPNIA	1405	4.3	
Krzemian etylu: patrz	1292	3	
KRZEMIAN TETRAETYLU	1292	3	
Krzemofluorek amonu: patrz	2854	6.1	
Krzemofluorek cynku: patrz	2855	6.1	
Krzemofluorek sodu: patrz	2674	6.1	
KSANTOGENIANY	3342	4.2	
KSENON	2036	2	
KSENON SCHŁODZONY SKROPLONY	2591	2	
KSYLENOLE CIEKŁE	3430	6.1	
KSYLENOLE STAŁE	2261	6.1	
KSYLENY	1307	3	
KSYLIDYNY CIEKŁE	1711	6.1	
KSYLIDYNY STAŁE	3452	6.1	
Ksylol: patrz	1307	3	
KULKI POLIMERYCZNE EKSPANDUJĄCE wydzielające pary palne	2211	9	
Kumeny: patrz	1918	3	
KWAS 2-CHLOROPROPIONOWY	2511	8	
KWAS 5-MERKAPTOTETRAZOLO-1-OCTOWY	0448	1	
KWAS AKRYLOWY STABILIZOWANY	2218	8	
Kwas aminosulfonowy: patrz	2967	8	
KWAS ARSENOWY CIEKŁY	1553	6.1	
KWAS ARSENOWY STAŁY	1554	6.1	
KWAS AZOTOWY CZERWONY DYMIĄCY	2032	8	
KWAS AZOTOWY I KWAS CHLOROWODOROWY, MIESZANINA	1798	8	zakaz przewozu
KWAS AZOTOWY inny niż czerwony dymiący, zawierający co najmniej 65%, lecz nie więcej niż 70% kwasu azotowego	2031	8	
KWAS AZOTOWY inny niż czerwony dymiący, zawierający mniej niż 65% kwasu azotowego	2031	8	
KWAS AZOTOWY inny niż czerwony dymiący, zawierający więcej niż 70% kwasu azotowego	2031	8	
KWAS BROMOOCTOWY STAŁY	3425	8	
KWAS BROMOOCTOWY, ROZTWÓR	1938	8	
KWAS BROMOWODOROWY	1788	8	
Kwas butylofosforowy: patrz	1718	8	
KWAS CHLOROOCOTOWY STAŁY	1751	6.1	

ADN

3 - Tabela B - 29

01.01.2025 r.

KWAS CHLOROOCETOWY STOPIONY	3250	6.1	
KWAS CHLOROOCETOWY, ROZTWÓR	1750	6.1	
KWAS CHLOROPLATYNOWY STAŁY	2507	8	
KWAS CHLOROSULFONOWY bez lub z tritlenkiem siarki	1754	8	
KWAS CHLOROWODOROWY	1789	8	
KWAS CHLOROWY, ROZTWÓR WODNY zawierający nie więcej niż 10% kwasu chlorowego	2626	5.1	
KWAS CHROMOSIARKOWY	2240	8	
KWAS CHROMOWY, ROZTWÓR	1755	8	
Kwas chromowy stały: patrz	1463	5.1	
KWAS CYJANOWODOROWY, ROZTWÓR WODNY zawierający nie więcej niż 20% cyjanowodoru	1613	6.1	
KWAS DICHLOROIZOCYJANUROWY SUCHY	2465	5.1	
KWAS DICHOROOCETOWY	1764	8	
Kwas di-(2-etyloheksylo) fosforowy: patrz	1902	8	
KWAS DIFLUOROFOSFOROWY BEZWODNY	1768	8	
Kwas dimetyloarsynowy: patrz	1572	6.1	
KWAS FENYLOSULFONOWY, CIEKŁY	1803	8	
KWAS FLUOROBOROWY	1775	8	
KWAS FLUOROFOSFOROWY BEZWODNY	1776	8	
Kwas fluorokrzemowodorowy: patrz	1778	8	
KWAS FLUOROKRZEMOWY	1778	8	
KWAS FLUOROOCETOWY	2642	6.1	
KWAS FLUOROSULFONOWY	1777	8	
Kwas fluorowodoroborowy: patrz	1775	8	
Kwas fluorowodorokrzemowy: patrz	1778	8	
KWAS FLUOROWODOROWY I KWAS SIARKOWY, MIESZANINA	1786	8	
KWAS FLUOROWODOROWY zawierający nie więcej niż 60% fluorowodoru	1790	8	
KWAS FLUOROWODOROWY zawierający więcej niż 60% fluorowodoru, lecz nie więcej niż 85% masowych fluorowodoru	1790	8	
KWAS FLUOROWODOROWY zawierający więcej niż 85% fluorowodoru	1790	8	
Kwas fluorowy: patrz	1790	8	
Kwas formamidynosulfonowy: patrz	3341	4.2	
KWAS FOSFORAWY	2834	8	
KWAS FOSFOROWY STAŁY	3453	8	
Kwas fosforowy bezwodny: patrz	1807	8	
Kwas ortofosforowy: patrz	1805	8	
KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR	1805	8	
KWAS HEKSAFLUOROFOSFOROWY	1782	8	
Kwas heksanowy: patrz	2829	8	
KWAS IZOMASŁOWY	2529	3	
KWAS JODOWODOROWY	1787	8	
Kwas jodowodorowy bezwodny: patrz	2197	2	
KWAS KAKODYLOWY	1572	6.1	
KWAS KAPRONOWY	2829	8	
Kwas karbolowy: patrz	1671	6.1	
Kwas karbolowy: patrz	2312	6.1	
Kwas karbolowy: patrz	2821	6.1	
KWAS KREZOLOWY	2022	6.1	
KWAS KROTONOWY CIEKŁY	3472	8	
KWAS KROTONOWY STAŁY	2823	8	
Kwas krzemowofluorowy: patrz	1778	8	
Kwas krzemowy: patrz	1778	8	
KWAS MASŁOWY	2820	8	
Kwas 2-merkaptocetowy: patrz	2936	6.1	
KWAS METAKRYLOWY STABILIZOWANY	2531	8	
Kwas monochlorocetowy: patrz	1750	6.1	
Kwas monochlorocetowy: patrz	1751	6.1	
KWAS MRÓWKOWY zawierający nie więcej niż 85% masowych kwasu	3412	8	
KWAS MRÓWKOWY zawierający więcej niż 85% masowych kwasu	1779	8	
KWAS NADCHLOROWY zawierający nie więcej niż 50% masowych kwasu	1802	8	
KWAS NADCHLOROWY zawierający więcej niż 50% masowych, lecz nie więcej niż 72% masowych kwasu	1873	5.1	

ADN

3 - Tabela B - 30

01.01.2025 r.

KWAS NITROBENZENOSULFONOWY	2305	8	
KWAS NITROZYLOSIARKOWY CIEKŁY	2308	8	
KWAS NITROZYLOSIARKOWY STAŁY	3456	8	
KWAS OCTOWY LODOWATY	2789	8	
KWAS OCTOWY, ROZTWÓR zawierający więcej niż 80% masowych kwasu	2789	8	
KWAS OCTOWY, ROZTWÓR zawierający więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 80% masowych kwasu	2790	8	
KWAS PIKRYNOWY: patrz	0154	1	
KWAS PIKRYNOWY ZWILŻONY: patrz	3364	4.1	
KWAS PIKRYNOWY ZWILŻONY: patrz	1344	4.1	
KWAS PROPIONOWY zawierający nie mniej niż 90% masowych kwasu	3463	8	
KWAS PROPIONOWY zawierający nie mniej niż 10% masowych, lecz mniej niż 90% masowych kwasu	1848	8	
Kwas selenowodorowy: patrz	2202	2	
KWAS SELENOWY	1905	8	
KWAS SIARKAWY	1833	8	
KWAS SIARKOWY DYMIĄCY	1831	8	
KWAS SIARKOWY ZUŻYTY	1832	8	
KWAS SIARKOWY zawierający nie więcej niż 51% kwasu	2796	8	
KWAS SIARKOWY zawierający więcej niż 51% kwasu	1830	8	
KWAS SOLNY	1789	8	
KWAS STYFNINOWY	0394	1	
KWAS STYFNINOWY	0219	1	
KWAS SULFAMINOWY	2967	8	
KWAS TETRAZOLO-1-OCTOWY	0407	1	
KWAS TIOGLIKOLOWY	1940	8	
KWAS TIOMLEKOWY	2936	6.1	
KWAS TIOOCTOWY	2436	3	
KWAS TRICHLOROIZOCYJANUROWY SUCHY	2468	5.1	
KWAS TRICHLOROCTOWY	1839	8	
KWAS TRICHLOROCTOWY, ROZTWÓR	2564	8	
KWAS TRIFLUOROCTOWY	2699	8	
KWAS TRINITROBENZENOSULFONOWY	0386	1	
KWAS TRINITROBENZOESOWY suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody	0215	1	
KWAS TRINITROBENZOESOWY ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	3368	4.1	
KWAS TRINITROBENZOESOWY ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	1355	4.1	
KWASY ALKILOSIARKOWE	2571	8	
KWASY ALKILOSULFONOWE CIEKŁE zawierające nie więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	2586	8	
KWASY ALKILOSULFONOWE CIEKŁE zawierające więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	2584	8	
KWASY ALKILOSULFONOWE STAŁE zawierające nie więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	2585	8	
KWASY ALKILOSULFONOWE STAŁE zawierające więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	2583	8	
KWASY ARYLOSULFONOWE CIEKŁE zawierające nie więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	2586	8	
KWASY ARYLOSULFONOWE CIEKŁE zawierające więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	2584	8	
KWASY ARYLOSULFONOWE STAŁE zawierające nie więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	2585	8	
KWASY ARYLOSULFONOWE STAŁE zawierające więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	2583	8	
Kwaśny fluorek amonu stały: patrz	1727	8	
Kwaśny fluorek amonu, roztwór: patrz	2817	8	
Kwaśny siarczan potasu, roztwór: patrz	2693	8	
Kwaśny siarczan potasu: patrz	2509	8	
Kwaśny siarczan rtęci: patrz	1645	6.1	
Lakier podkładowy lub płatki do lakierów elastyczne, mokre z alkoholem lub rozpuszczalnikiem: patrz	1263	3	
Lakier podkładowy lub płatki do lakierów elastyczne, mokre z alkoholem lub rozpuszczalnikiem: patrz	2059	3	
Lakier podkładowy lub płatki do lakierów elastyczne, mokre z alkoholem lub rozpuszczalnikiem: patrz	2555	4.1	

ADN

3 - Tabela B - 31

01.01.2025 r.

Lakier podkładowy lub płatki do lakierów elastyczne, mokre z alkoholem lub rozpuszczalnikiem: patrz	2556	4.1	
Lakier podkładowy lub płatki do lakierów nitrocelulozowe suche: patrz	2557	4.1	
Lakiery podkładowe ciekłe: patrz	1263	3	
Lakiery podkładowe ciekłe: patrz	3066	8	
Lakiery podkładowe ciekłe: patrz	3469	3	
Lakiery podkładowe ciekłe: patrz	3470	3	
Lakiery: patrz	1263	3	
Lakiery: patrz	3066	8	
Lakiery: patrz	3469	3	
Lakiery: patrz	3470	3	
LEK TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	1851	6.1	
LEK TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	3249	6.1	
LEK ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3248	3	
Limonen nieaktywny : patrz	2052	3	
LIT	1415	4.3	
Lit w nabojach: patrz	1415	4.3	
Liten: patrz	1268	3	
Litożelazokrzem: patrz	2830	4.3	
LNG: patrz	1972	2	
LONT BEZPIECZNY	0105	1	
LONT DETONUJĄCY elastyczny	0065	1	
LONT DETONUJĄCY elastyczny	0289	1	
LONT DETONUJĄCY O SŁABYM DZIAŁANIU w płaszczu metalowym	0104	1	
LONT DETONUJĄCY w płaszczu metalowym	0102	1	
LONT DETONUJĄCY w płaszczu metalowym	0290	1	
LONT NIEDETONUJĄCY (stopina)	0101	1	
LONT WOLNOPALNY rurkowy w płaszczu metalowym	0103	1	
LONT ZAPALAJĄCY	0066	1	
LPG: patrz	1075	2	
Ładunek workowy: patrz	0242	1	
Ładunek workowy: patrz	0279	1	
Ładunek workowy: patrz	0414	1	
ŁADUNKI BURZĄCE	0048	1	
ŁADUNKI DO GAŚNIC materiał żrący ciekły	1774	8	
ŁADUNKI GŁĘBINOWE	0056	1	
ŁADUNKI KUMULACYJNE ELASTYCZNE LINIOWE	0237	1	
ŁADUNKI KUMULACYJNE ELASTYCZNE LINIOWE	0288	1	
Ładunki kumulacyjne: patrz	0059	1	
Ładunki kumulacyjne: patrz	0439	1	
Ładunki kumulacyjne: patrz	0440	1	
Ładunki kumulacyjne: patrz	0441	1	
ŁADUNKI KUMULACYJNE bez zapalnika	0059	1	
ŁADUNKI KUMULACYJNE bez zapalnika	0439	1	
ŁADUNKI KUMULACYJNE bez zapalnika	0440	1	
ŁADUNKI KUMULACYJNE bez zapalnika	0441	1	
ŁADUNKI MIOTAJĄCE	0271	1	
ŁADUNKI MIOTAJĄCE	0491	1	
ŁADUNKI MIOTAJĄCE	0272	1	
ŁADUNKI MIOTAJĄCE	0415	1	
ŁADUNKI MIOTAJĄCE DO DZIAŁ	0242	1	
ŁADUNKI MIOTAJĄCE DO DZIAŁ	0279	1	
ŁADUNKI MIOTAJĄCE DO DZIAŁ	0414	1	
ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	0457	1	
ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	0458	1	
ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	0459	1	
ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	0460	1	
ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE z materiałem wybuchowym	0043	1	
ŁADUNKI UZUPEŁNIAJĄCE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	0060	1	
ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CELÓW TECHNICZNYCH bez zapalnika	0442	1	
ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CELÓW TECHNICZNYCH bez zapalnika	0443	1	
ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CELÓW TECHNICZNYCH bez zapalnika	0444	1	
ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CELÓW TECHNICZNYCH bez zapalnika	0445	1	

ADN

3 - Tabela B - 32

01.01.2025 r.

Ładunki wypychające, wybuchowe, do gaśnic: patrz	0275	1	
Ładunki wypychające, wybuchowe, do gaśnic: patrz	0276	1	
Ładunki wypychające, wybuchowe, do gaśnic: patrz	0323	1	
Ładunki wypychające, wybuchowe, do gaśnic: patrz	0381	1	
Ług: patrz	1823	8	
Ług potasowy: patrz	1814	8	
Ług sodowy: patrz	1824	8	
ŁUSKI DO NABOJÓW PUSTE ZE SPŁONKĄ	0055	1	
ŁUSKI DO NABOJÓW PUSTE ZE SPŁONKĄ	0379	1	
Łuski nabojoye, puste, ze spłonką: patrz	0055	1	
Łuski nabojoye, puste, ze spłonką: patrz	0379	1	
ŁUSKI PALNE PUSTE BEZ SPŁONKI	0446	1	
ŁUSKI PALNE PUSTE BEZ SPŁONKI	0447	1	
ŁUSKI RYCYNOWE	2969	9	
MAGNEZ w granulach, wódrach lub taśmach	1869	4.1	
MAGNEZ, GRANULAT POWLEKANY o wielkości cząstek co najmniej 149 µm	2950	4.3	
MAGNEZ, PROSZEK	1418	4.3	
Magnez złom: patrz	1869	4.1	
Makuchy: patrz	1386	4.2	
Makuchy: patrz	2217	4.2	
Malonodinitryl: patrz	2647	6.1	
MALONONITRYL	2647	6.1	
MANEB	2210	4.2	
MANEB STABILIZOWANY	2968	4.3	
MANEB, PREPARATY STABILIZOWANE przeciw samonagrzewaniu	2968	4.3	
PREPARAT MANEBU zawierający nie mniej niż 60% manebu	2210	4.2	
Manganoetyleno-1,2-ditiokarbaminian: patrz	2210	4.2	
Manganoetyleno-di-ditiokarbaminian: patrz	2210	4.2	
MASZYNA SPALANIA WEWNĘTRZNEGO	3530	9	
MASZYNA SPALANIA WEWNĘTRZNEGO ZASILANA GAZEM PALNYM	3529	2	
MASZYNA SPALANIA WEWNĘTRZNEGO ZASILANA MATERIAŁEM ZAPALNYM CIEKŁYM	3528	3	
MASZYNA ZASILANA OGNIWEM PALIWOWYM NA GAZ PALNY	3529	2	
MASZYNA ZASILANA OGNIWEM PALIWOWYM NA MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY	3528	3	
MAŚLAN ETYLU	1180	3	
MAŚLAN IZOPROPYLU	2405	3	
MAŚLAN METYLU	1237	3	
MAŚLAN WINYLU STABILIZOWANY	2838	3	
MAŚLANY AMYLU	2620	3	
MATERIAŁ BIOLOGICZNY KATEGORIA B	3373	6.2	
MATERIAŁ BIOLOGICZNY KATEGORIA B (tylko materiały zwierzęce)	3373	6.2	
Materiał ciekły podlegający przepisom lotniczym i.n.o.	3334	9	nie podlega ADN
MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZU ŁZAWIĄCEGO CIEKŁY I.N.O.	1693	6.1	
MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZU ŁZAWIĄCEGO STAŁY I.N.O.	3448	6.1	
MATERIAŁ EVI, I.N.O.: patrz	0482	1	
MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	3208	4.3	
MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	3209	4.3	
MATERIAŁ METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY CIEKŁY	3392	4.2	
MATERIAŁ METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ	3394	4.2	
MATERIAŁ METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY STAŁY	3391	4.2	
MATERIAŁ METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ	3393	4.2	
MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY	3395	4.3	
MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY	3398	4.3	
MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ZAPALNY	3399	4.3	
MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ	3397	4.3	
MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY	3396	4.3	
MATERIAŁ METALOORGANICZNY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY	3400	4.2	
MATERIAŁ MIOTAJĄCY CIEKŁY	0495	1	
MATERIAŁ MIOTAJĄCY CIEKŁY	0497	1	
MATERIAŁ MIOTAJĄCY STAŁY	0498	1	
MATERIAŁ MIOTAJĄCY STAŁY	0499	1	

ADN

3 - Tabela B - 33

01.01.2025 r.

MATERIAŁ MIOTAJĄCY STAŁY	0501	1	
Materiał namagnesowany	2807	9	nie podlega ADN
MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE CIEKŁY I.N.O. o temperaturze równej lub wyższej niż 100 °C, lecz niższej od swojej temperatury zapłonu (obejmuje stopione metale, stopione sole itp.)	3257	9	
MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE STAŁY I.N.O. o temperaturze równej lub wyższej niż 240 °C	3258	9	
MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C lub mający temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu i niższą niż 100 °C	3256	3	
MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C lub mający temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu i równej lub wyższej niż 100 °C	3256	3	
MATERIAŁ PIROFORYCZNY CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	3194	4.2	
MATERIAŁ PIROFORYCZNY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	2845	4.2	
MATERIAŁ PIROFORYCZNY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	3200	4.3	
MATERIAŁ PIROFORYCZNY STAŁY ORGANICZNY I.N.O.	2846	4.2	
MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalnik do farb)	1263	3	
MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalnik do farb)	3066	8	
MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farby drukarskiej)	1210	3	
MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY ZAPALNY ŻRĄCY (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalnik do farb)	3469	3	
MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY ŻRĄCY ZAPALNY (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalnik do farb)	3470	8	
MATERIAŁ POLIMERYZUJĄCY CIEKŁY STABILIZOWANY I.N.O.	3532	4.1	
MATERIAŁ POLIMERYZUJĄCY CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA I.N.O.	3534	4.1	
MATERIAŁ POLIMERYZUJĄCY STAŁY STABILIZOWANY I.N.O.	3531	4.1	
MATERIAŁ POLIMERYZUJĄCY STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA I.N.O.	3533	4.1	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY HEKSAFLUOREK URANU nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	2978	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY HEKSAFLUOREK URANU ROZSZCZEPIALNY	2977	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-I) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	2912	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-II) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	3321	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-II) ROZSZCZEPIALNY	3324	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-III) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	3322	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-III) ROZSZCZEPIALNY	3325	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEDMIOTY SKAŻONE POWIERZCHNIOWO (SCO-I, SCO-II lub SCO-III) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	2913	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEDMIOTY SKAŻONE POWIERZCHNIOWO (SCO-I lub SCO-II) ROZSZCZEPIALNY	3326	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEWOŻONY NA WARUNKACH SPECJALNYCH nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	2919	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEWOŻONY NA WARUNKACH SPECJALNYCH ROZSZCZEPIALNY	3331	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A postać inna niż specjalna, nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	2915	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A POSTAĆ SPECJALNA nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	3332	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A POSTAĆ SPECJALNA ROZSZCZEPIALNY	3333	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A ROZSZCZEPIALNY postać niespecjalna	3327	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(M) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	2917	7	

ADN

3 - Tabela B - 34

01.01.2025 r.

MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(M) ROZSZCZEPIALNY	3329	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(U) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	2916	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(U) ROZSZCZEPIALNY	3328	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU C nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	3323	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU C ROZSZCZEPIALNY	3330	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - ILOŚĆ MATERIAŁU OGRANICZONA	2910	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - PRÓŻNE OPAKOWANIE	2908	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - PRZEDMIOTY	2911	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - PRZEDMIOTY WYKONANE Z URANU NATURALNEGO lub URANU ZUBOŻONEGO lub TORU NATURALNEGO	2909	7	
MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - PRZYRZĄDY	2911	7	
MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY I.N.O.	3148	4.1	
MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3130	4.3	
MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	3129	4.3	
MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY I.N.O.	2813	4.3	
MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	3135	4.3	
MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY TRUJĄCY I.N.O.	3134	4.3	
MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3133	4.3	zakaz przewozu
MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY I.N.O.	3132	4.3	
MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ŻRĄCY I.N.O.	3131	4.3	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	3186	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	3183	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	3187	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O.	3184	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	3188	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	3185	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	3190	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ORGANICZNY I.N.O.	3088	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	3191	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O.	3128	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3127	4.2	zakaz przewozu
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	3192	4.2	
MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	3126	4.2	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B CIEKŁY	3221	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3231	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B STAŁY	3222	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3232	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C CIEKŁY	3223	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3233	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C STAŁY	3224	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3234	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D CIEKŁY	3225	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3235	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D STAŁY	3226	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3236	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E CIEKŁY	3227	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3237	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E STAŁY	3228	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3238	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F CIEKŁY	3229	4.1	

ADN

3 - Tabela B - 35

01.01.2025 r.

MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3239	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F STAŁY	3230	4.1	
MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3240	4.1	
Materiał stały podlegający przepisom lotniczym i.n.o.	3335	9	
MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	3287	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	2810	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	3123	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3122	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY ORGANICZNY I.N.O.	2929	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	3289	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	2927	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY I.N.O. o LC ₅₀ równej lub mniejszej niż 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 10 LC ₅₀	3382	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY I.N.O. o LC ₅₀ równej lub mniejszej niż 200 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 500 LC ₅₀	3381	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. o LC ₅₀ równej lub mniejszej niż 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 10 LC ₅₀	3386	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. o LC ₅₀ równej lub mniejszej niż 200 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 500 LC ₅₀	3385	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ ZAPALNY I.N.O. o LC ₅₀ niższym niż lub równym 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej większym niż lub równym 10 LC ₅₀	3491	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ ZAPALNY I.N.O. o LC ₅₀ niższym niż lub równym 200 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej większym niż lub równym 500 LC ₅₀	3490	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. o LC ₅₀ równej lub mniejszej niż 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 10 LC ₅₀	3388	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. o LC ₅₀ równej lub mniejszej niż 200 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 500 LC ₅₀	3387	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. o LC ₅₀ równej lub mniejszej niż 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 10 LC ₅₀	3384	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. o LC ₅₀ równej lub mniejszej niż 200 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 500 LC ₅₀	3383	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ZAPALNY ŻRĄCY I.N.O. o LC ₅₀ niższym niż lub równym 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej większym niż lub równym 10 LC ₅₀	3489	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ZAPALNY ŻRĄCY I.N.O. o LC ₅₀ niższym niż lub równym 200 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej większym niż lub równym 500 LC ₅₀	3488	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. o LC ₅₀ równej lub mniejszej niż 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 10 LC ₅₀	3390	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. o LC ₅₀ równej lub mniejszej niż 200 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 500 LC ₅₀	3389	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	3288	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY NIEORGANICZNY ZAPALNY I.N.O.	3535	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O.	2811	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	3125	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	3124	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3086	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ZAPALNY ORGANICZNY I.N.O.	2930	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	3290	6.1	
MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	2928	6.1	
MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY I.N.O.	3139	5.1	
MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3099	5.1	
MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	3098	5.1	
MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY I.N.O.	1479	5.1	
MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	3121	5.1	zakaz przewozu
MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	3100	5.1	zakaz przewozu
MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY TRUJĄCY I.N.O.	3087	5.1	

ADN

3 - Tabela B - 36

01.01.2025 r.

MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY ZAPALNY I.N.O.	3137	5.1	zakaz przewozu
MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY ŻRĄCY I.N.O.	3085	5.1	
Materiał wybuchowy do prac sejsmicznych: patrz	0241	1	
Materiał wybuchowy do prac sejsmicznych: patrz	0332	1	
MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU A	0081	1	
MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU B	0082	1	
MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU B	0331	1	
MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU C	0083	1	
MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU D	0084	1	
MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU E	0241	1	
MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU E	0332	1	
Materiał wybuchowy miotający, dwuskładnikowy: patrz	0160	1	
Materiał wybuchowy miotający, dwuskładnikowy: patrz	0161	1	
Materiał wybuchowy miotający, jednoskładnikowy: patrz	0160	1	
Materiał wybuchowy miotający, jednoskładnikowy: patrz	0161	1	
Materiał wybuchowy miotający, trójskładnikowy: patrz	0160	1	
Materiał wybuchowy miotający, trójskładnikowy: patrz	0161	1	
MATERIAŁ WYBUCHOWY ODCZULONY CIEKŁY I.N.O.	3379	3	
MATERIAŁ WYBUCHOWY ODCZULONY STAŁY I.N.O.	3380	4.1	
MATERIAŁ WYBUCHOWY PRÓBKİ inne niż materiały wybuchowe inicjujące	0190	1	
Materiał wybuchowy do prac sejsmicznych: patrz	0081	1	
Materiał wybuchowy do prac sejsmicznych: patrz	0082	1	
Materiał wybuchowy do prac sejsmicznych: patrz	0083	1	
Materiał wybuchowy do prac sejsmicznych: patrz	0331	1	
Materiał wypełniający ciekły: patrz	1263	3	
Materiał wypełniający ciekły: patrz	3066	8	
Materiał wypełniający ciekły: patrz	3469	3	
Materiał wypełniający ciekły: patrz	3470	8	
MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O.	3082	9	
MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O.	9006	9	Niebezpieczny tylko przy przewozie w zbiornikowcach
MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O.	3077	9	
MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O., STOPIONY	9005	9	
MATERIAŁ ZAKAŻNY DLA LUDZI	2814	6.2	
MATERIAŁ ZAKAŻNY tylko DLA ZWIERZĄT	2900	6.2	
MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O.	1993	3	
MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	1992	3	
MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	3286	3	
MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	2924	3	
MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	3178	4.1	
MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ORGANICZNY I.N.O.	1325	4.1	
MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ORGANICZNY STOPIONY I.N.O.	3176	4.1	
MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	3179	4.1	
MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O.	2926	4.1	
MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3097	4.1	zakaz przewozu
MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	3180	4.1	
MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	2925	4.1	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	1760	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O.	3264	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O.	3265	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	3094	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	3301	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	2922	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3093	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O.	2920	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY I.N.O.	1719	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O.	3266	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O.	3267	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY I.N.O.	1759	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O.	3260	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O.	3261	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	3096	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	3095	8	

ADN

3 - Tabela B - 37

01.01.2025 r.

MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY TRUJĄCY I.N.O.	2923	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	3084	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZAPALNY I.N.O.	2921	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O.	3262	8	
MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O.	3263	8	
MATERIAŁ O TEMPERATURZE ZAPŁONU POWYŻEJ 60 °C, PODGRZANY, w zakresie do 15 K poniżej temperatury zapłonu	9001	3	Niebezpieczny tylko przy przewozie w zbiornikowcach
MATERIAŁY O TEMPERATURZE SAMOZAPŁONU NIE WYŻSZEJ NIŻ 200 °C, I.N.O.	9002	3	Niebezpieczny tylko przy przewozie w zbiornikowcach
MATERIAŁY O TEMPERATURZE ZAPŁONU WYŻSZEJ NIŻ 60 °C LECZ NIE WYŻSZEJ NIŻ 100 °C, które nie należą do innej klasy	9003	9	Niebezpieczny tylko przy przewozie w zbiornikowcach
Materiały podatne na samozapłon i.n.o.: patrz	2845	4.2	
Materiały podatne na samozapłon i.n.o.: patrz	2846	4.2	
Materiały podatne na samozapłon i.n.o.: patrz	3194	4.2	
Materiały podatne na samozapłon i.n.o.: patrz	3200	4.2	
MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	3243	6.1	
MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	3244	8	
MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 °C	3175	4.1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE BARDZO NIEWRAŻLIWE I.N.O.	0482	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0357	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0358	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0359	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0473	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0474	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0475	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0476	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0477	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0478	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0479	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0480	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0481	1	
MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	0485	1	
Materiały wybuchowe plastyczne: patrz	0084	1	
MAŁCZKA RYBNA NIESTABILIZOWANA	1374	4.2	
Małczka rybna stabilizowana	2216	9	
MAŁCZKA RYCYNOWA	2969	9	
MAŁCZKA Z KRYLA	3497	9	
MEMBRANY NITROCELULOZOWE FILTRACYJNE zawierające w suchej masie nie więcej niż 12,6% azotu	3270	4.1	
p-Menta-1,8-dien: patrz	2052	8	
MERKAPTAN AMYLU	1111	3	
MERKAPTAN BUTYLU	2347	3	
MERKAPTAN CYKLOHEKSYLU	3054	3	
MERKAPTAN ETYLU	2363	3	
MERKAPTAN FENYLU	2337	6.1	
Merkaptan izopropylu: patrz	2402	3	
MERKAPTAN METYLU	1064	2	
Merkaptan tert-oktylu: patrz	3023	6.1	
MERKAPTAN PERCHLOROMETYLU	1670	6.1	
Merkaptany propylu: patrz	2402	3	
MERKAPTANY TRUJĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O.	3071	6.1	
MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE I.N.O.	3336	3	
MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE TRUJĄCE I.N.O.	1228	3	
MERKAPTANY, MIESZANINA TRUJĄCA CIEKŁA ZAPALNA I.N.O.	3071	6.1	
MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKŁA I.N.O.	3336	3	
MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKŁA TRUJĄCA I.N.O.	1228	3	
2-Merkaptoetanol: patrz	2966	6.1	
Merkuraol: patrz	1639	6.1	
METAKRYLAN 2-DIMETYLOAMINOETYLU, STABILIZOWANY	2522	6.1	
METAKRYLAN n-BUTYLU STABILIZOWANY	2227	3	
METAKRYLAN ETYLU STABILIZOWANY	2277	3	

ADN

3 - Tabela B - 38

01.01.2025 r.

METAKRYLAN IZOBUTYLU STABILIZOWANY	2283	3	
METAKRYLAN METYLU MONOMER STABILIZOWANY	1247	3	
METAKRYLONITRYL STABILIZOWANY	3079	6.1	
METAKRZEMIAN DISODU	3253	8	
Metakrzemian sodu pentahydrat: patrz	3253	8	
Metakrzemian sodu pentahydrat: patrz	3253	8	
METAL PIROFORYCZNY I.N.O.	1383	4.2	
METAL, PROSZEK SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	3189	4.2	
METAL, PROSZEK ZAPALNY I.N.O.	3089	4.1	
METALDEHYD	1332	4.1	
Metan i wodór, mieszanina: patrz	2034	2	
METAN SCHŁODZONY SKROPLONY	1972	2	
METAN SPRĘŻONY	1971	2	
Metanal: patrz	1198	3	
Metanal: patrz	2209	8	
METANOL	1230	3	
METAWANADAN AMONU	2859	6.1	
METAWANADAN POTASU	2864	6.1	
2-metoksyetanol: patrz	1188	3	
4-METOKSY-4-METYLOPENTAN-2-ON	2293	3	
1-Metoksy-2-nitrobenzen: patrz	2730	6.1	
1-Metoksy-2-nitrobenzen: patrz	2458	6.1	
1-Metoksy-3-nitrobenzen: patrz	2730	6.1	
1-Metoksy-3-nitrobenzen: patrz	3458	6.1	
1-Metoksy-4-nitrobenzen: patrz	2730	6.1	
1-Metoksy-4-nitrobenzen: patrz	3458	6.1	
1-METOKSY-2-PROPANOL	3092	3	
METYLAL	1234	3	
METYLAN SODU	1431	4.2	
METYLAN SODU, ROZTWÓR alkoholowy	1289	3	
p,p'-Metyleno-dianilina: patrz	2651	6.1	
2,2'-Metyleno-di-(3,4,6-trichlorofenol): patrz	2875	6.1	
METYLOACETYLEN I PROPADIEN, MIESZANINA STABILIZOWANA	1060	2	
beta-Metyloakroleina: patrz	1143	3	
N-METYLOANILINA	2294	6.1	
METYLOAMINA BEZWODNA	1061	2	
METYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY	1235	3	
2-METYLOBUT-1-EN	2459	3	
2-METYLOBUT-2-EN	2460	3	
3-METYLOBUT-1-EN	2561	3	
2-METYLOBUTANAL	3371	3	
3-METYLOBUTAN-2-ON	2397	3	
N-METYLOBUTYLOAMINA	2945	3	
METYLOCHLOROSILAN	2534	2	
METYLOCYKLOHEKSAN	2296	3	
METYLOCYKLOHEKSANOLE zapalne	2617	3	
METYLOCYKLOHEKSANON	2297	3	
METYLOCYKLOPENTAN	2298	3	
METYLODICHLOROSILAN	1242	4.3	
METYLOETYLOKETON	1193	3	
Metyloetyloeter: patrz	1039	2	
2-METYLO-5-ETILOPIRYDYNA	2300	6.1	
METYLOFENYLODICHLOROSILAN	2437	8	
3-Metylo-2-fenylopropan: patrz	2709	3	
2-METYLOFURAN	2301	3	
5-METYLOHEKSAN-2-ON	2302	3	
2-METYLO-2-HEPTANOTIOL	3023	6.1	
METYLOHYDRAZYNA	1244	6.1	
METYLOIZOBUTYLOKARBINOL	2053	3	
Metyloizopropyllobenzeny: patrz	2046	3	
3-Metylomerkaptan aldehydu propionowego: patrz	2785	6.1	
4-METYLOMORFOLINA	2535	3	
N-METYLOMORFOLINA	2535	3	

ADN

3 - Tabela B - 39

01.01.2025 r.

METYLOPENTADIENY	2461	3	
2-METYLOPENTAN-2-OL	2560	3	
3-Metylopent-2-en-4-yn-1-ol: patrz	2705	8	
4-Metylopent-2-ol: patrz	2053	8	
Metylopentany: patrz	1208	3	
3-Metylo-2-penten-4ynol: patrz	2705	8	
1-METYLOPIPERYDYNA	2399	3	
Metylopirydyna: patrz	2313	3	
Metylopropylobenzen: patrz	2046	3	
alfa-Metylostyren: patrz	2303	3	
Metylostyren stabilizowany: patrz	2618	3	
METYLOTETRAWODOROFURAN	2536	3	
METYLOTRICHLOROSILAN	1250	3	
Metylowinylobenzen stabilizowany: patrz	2618	3	
Mezytylen: patrz	2325	3	
MIBC: patrz	2053	3	
MIEDZIOCYJANEK POTASU	1679	6.1	
Mieszanina A	1965	2	
Mieszanina A0	1965	2	
Mieszanina A01	1965	2	
Mieszanina A02	1965	2	
Mieszanina A1	1965	2	
Mieszanina B	1965	2	
Mieszanina B1	1965	2	
Mieszanina B2	1965	2	
Mieszanina C	1965	2	
Mieszanina F1: patrz	1078	2	
Mieszanina F2: patrz	1078	2	
Mieszanina F3: patrz	1078	2	
Mieszanina kwasu siarkowego i fluorowodorowego: patrz	1786	8	
Mieszanina kwasów, kwas nitrujący: patrz	1796	8	
Mieszanina kwasów, zużyty kwas nitrujący: patrz	1826	8	
MIESZANINA NITRUJĄCA zawierająca nie więcej niż 50% kwasu azotowego	1796	8	
MIESZANINA NITRUJĄCA zawierająca więcej niż 50% kwasu azotowego	1796	8	
MIESZANINA NITRUJĄCA ZUŻYTA zawierająca nie więcej niż 50% kwasu azotowego	1826	8	
MIESZANINA NITRUJĄCA ZUŻYTA zawierająca więcej niż 50% kwasu azotowego	1826	8	
Mieszaniny materiałów stałych (takie jak preparaty i odpady) o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 °C	3175	4.1	
Mieszanina P1: patrz	1060	2	
Mieszanina P2: patrz	1060	2	
MIESZANINA PRZECIWSZTUKOWA DO PALIW SILNIKOWYCH	1649	6.1	
MIESZANINA PRZECIWSZTUKOWA DO PALIW SILNIKOWYCH ZAPALNA	3483	6.1	
MIKROORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE	3245	9	
MINY z ładunkiem rozrywającym	0136	1	
MINY z ładunkiem rozrywającym	0137	1	
MINY z ładunkiem rozrywającym	0138	1	
MINY z ładunkiem rozrywającym	0294	1	
MLECZAN ANTYMONU	1550	6.1	
Mleczan antymonu (III): patrz	1550	6.1	
MLECZAN ETYLU	1192	3	
Moduły poduszek powietrznych: patrz	0503	1	
Moduły poduszek powietrznych: patrz	3268	9	
MONOAZOTAN-5-IZOSORBITU	3251	4.1	
MONOCHLOREK JODU CIEKŁY	3498	8	
Monochlorek siarki: patrz	1828	8	
Monochlorobenzen: patrz	1134	3	
Monochlorodifluorometan i monochloropentafluoroetan, mieszanina: patrz	1973	2	
Monochlorodifluorometan: patrz	1018	2	
Monochlorodifluoromonobromometan: patrz	1974	2	
Monochloropentafluoroetan i monochlorodifluorometan, mieszanina: patrz	1973	2	
alfa-MONOCHLOROHYDRYNA GLICERYNY	2689	6.1	
Monoetyloamina: patrz	1036	2	

ADN

3 - Tabela B - 40

01.01.2025 r.

MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWANE CIEKŁE	3151	9	
MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWANE STAŁE	3152	9	
Monopropyloamina: patrz	1277	3	
MONOTLENEK POTASU	2033	8	
MONOTLENEK SODU	1825	8	
MORFOLINA	2054	8	
MRÓWCZAN ALLILU	2336	3	
MRÓWCZAN ETYLU	1190	3	
MRÓWCZAN IZOBUTYLU	2393	3	
Mrówcza izopropylu: patrz	1281	3	
MRÓWCZAN METYLU	1243	3	
MRÓWCZAN n-BUTYLU	1128	3	
MRÓWCZANY AMYLU	1109	3	
MRÓWCZANY PROPYLU	1281	3	
Mysorit: patrz	2212	9	
NABOJE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	0012	1	
NABOJE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	0339	1	
NABOJE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	0417	1	
NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	0005	1	
NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	0006	1	
NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	0007	1	
NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	0321	1	
NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	0348	1	
NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	0412	1	
NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM	0012	1	
NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM	0328	1	
NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM	0339	1	
NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM	0417	1	
NABOJE DO CELÓW TECHNICZNYCH	0275	1	
NABOJE DO CELÓW TECHNICZNYCH	0276	1	
NABOJE DO CELÓW TECHNICZNYCH	0323	1	
NABOJE DO CELÓW TECHNICZNYCH	0381	1	
NABOJE DO ODWIERTÓW NAFTOWYCH	0277	1	
NABOJE DO ODWIERTÓW NAFTOWYCH	0278	1	
NABOJE GAZOWE bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2037	2	
Naboje oświetlające: patrz	0171	1	
Naboje oświetlające: patrz	0254	1	
Naboje oświetlające: patrz	0297	1	
NABOJE OŚWIETLAJĄCE	0049	1	
NABOJE OŚWIETLAJĄCE	0050	1	
NABOJE SYGNAŁOWE	0054	1	
NABOJE SYGNAŁOWE	0312	1	
NABOJE SYGNAŁOWE	0405	1	
NABOJE ŚLEPE DO BRONI	0014	1	
NABOJE ŚLEPE DO BRONI	0326	1	
NABOJE ŚLEPE DO BRONI	0327	1	
NABOJE ŚLEPE DO BRONI	0338	1	
NABOJE ŚLEPE DO BRONI	0413	1	
NABOJE ŚLEPE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	0014	1	
NABOJE ŚLEPE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	0327	1	
NABOJE ŚLEPE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	0338	1	
NABOJE ŚLEPE DO NARZĘDZI	0014	1	
NABOJE TRĄŁOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	0070	1	
Naboje uruchamiające do gaśnicy lub zaworu aparatury: patrz	0275	1	
Naboje uruchamiające do gaśnicy lub zaworu aparatury: patrz	0276	1	
Naboje uruchamiające do gaśnicy lub zaworu aparatury: patrz	0323	1	
Naboje uruchamiające do gaśnicy lub zaworu aparatury: patrz	0381	1	
Naboje uruchamiające silnik odrzutowy: patrz	0275	1	
Naboje uruchamiające silnik odrzutowy: patrz	0276	1	
Naboje uruchamiające silnik odrzutowy: patrz	0323	1	
Naboje uruchamiające silnik odrzutowy: patrz	0381	1	
Naboje wyrzucające gaśnicy przeciwpożarowej: patrz	0275	1	
Naboje wyrzucające gaśnicy przeciwpożarowej: patrz	0276	1	

ADN

3 - Tabela B - 41

01.01.2025 r.

Naboje wyrzucające gaśnicy przeciwpożarowej: patrz	0323	1	
Naboje wyrzucające gaśnicy przeciwpożarowej: patrz	0381	1	
Nabój wybuchowy: patrz	0048	1	
NACZYNNIA MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2037	2	
NADBORAN SODU BEZWODNY	3247	5.1	
NADBORAN SODU MONOHYDRAT	3377	5.1	
NADCHLORAN AMONU	0402	1	
NADCHLORAN AMONU	1442	5.1	
NADCHLORAN BARU STAŁY	1447	5.1	
NADCHLORAN BARU, ROZTWÓR	3406	5.1	
NADCHLORAN MAGNEZU	1475	5.1	
Nadchloran ołowiu (II): patrz	1470	5.1	
Nadchloran ołowiu (II): patrz	3480	5.1	
NADCHLORAN OŁOWIU STAŁY	1470	5.1	
NADCHLORAN OŁOWIU, ROZTWÓR	3408	5.1	
NADCHLORAN POTASU	1489	5.1	
NADCHLORAN SODU	1502	5.1	
NADCHLORAN STRONTU	1508	5.1	
NADCHLORAN WAPNIA	1455	5.1	
NADCHLORANY NIEORGANICZNE I.N.O.	1481	5.1	
NADCHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	3211	5.1	
Nadchlorek antymonu ciekły: patrz	1730	8	
Nadchlorek żelaza bezwodny: patrz	1773	8	
Nadmanganian amonu: patrz	1482	5.1	
NADMANGANIAN BARU	1448	5.1	
NADMANGANIAN CYNKU	1515	5.1	
NADMANGANIAN POTASU	1490	5.1	
NADMANGANIAN SODU	1503	5.1	
NADMANGANIAN WAPNIA	1456	5.1	
NADMANGANIANY NIEORGANICZNE I.N.O.	1482	5.1	
NADMANGANIANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	3214	5.1	
Nadmuchiwalce poduszek powietrznych: patrz	0503	1	
Nadmuchiwalce poduszek powietrznych: patrz	3268	9	
NADSIARCZAN AMONU	1444	5.1	
NADSIARCZAN POTASU	1492	5.1	
NADSIARCZAN SODU	1505	5.1	
NADSIARCZANY NIEORGANICZNE I.N.O.	3215	5.1	
NADSIARCZANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	3216	5.1	
NADTLENEK BARU	1449	5.1	
NADTLENEK CYNKU	1516	5.1	
NADTLENEK LITU	1472	5.1	
NADTLENEK MAGNEZU	1476	5.1	
Nadtlenek ołowiu: patrz	1872	5.1	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B CIEKŁY	3101	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3111	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B STAŁY	3102	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3112	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C CIEKŁY	3103	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3113	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C STAŁY	3104	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3114	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D CIEKŁY	3105	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3115	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D STAŁY	3106	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3116	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E CIEKŁY	3107	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3117	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E STAŁY	3108	5.2	

ADN

3 - Tabela B - 42

01.01.2025 r.

NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3118	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F CIEKŁY	3109	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3119	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F STAŁY	3110	5.2	
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	3120	5.2	
NADTLENEK POTASU	1491	5.1	
NADTLENEK SODU	1504	5.1	
NADTLENEK STRONTU	1509	5.1	
NADTLENEK WAPNIA	1457	5.1	
NADTLENEK WODORU I KWAS NADOCTOWY, MIESZANINA STABILIZOWANA zawierająca kwas(y), wodę i nie więcej niż 5% kwasu nadoctowego	3149	5.1	
NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY STABILIZOWANY zawierający więcej niż 60%, lecz nie więcej niż 70% nadtlenku wodoru	2015	5.1	
NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY STABILIZOWANY zawierający więcej niż 70% nadtlenku wodoru	2015	5.1	
NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY zawierający nie mniej niż 20%, lecz nie więcej niż 60% nadtlenku wodoru (stabilizowany w razie potrzeby)	2014	5.1	
NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY zawierający nie mniej niż 8%, lecz mniej niż 20% nadtlenku wodoru (stabilizowany w razie potrzeby)	2984	5.1	
NADTLENEK WODORU, STABILIZOWANY	2015	5.1	
Nadtlenki organiczne, patrz 2.2.52.4 alfabetyczny wykaz aktualnie sklasyfikowanych nadtlenków organicznych: patrz	3101 do 3120	5.2	
NADTLENKI NIEORGANICZNE I.N.O.	1483	5.1	
NAFTA	1223	3	
Nafta: patrz	1268	3	
Nafta surowa: patrz	1268	3	
Nafta z ropy naftowej: patrz	1268	3	
Nafta ze smoły węglowej: patrz	1268	3	
NAFTALEN RAFINOWANY	1334	4.1	
NAFTALEN STOPIONY	2304	4.1	
NAFTALEN SUROWY	1334	4.1	
NAFTENIANY KOBALTU, PROSZEK	2001	4.1	
alfa-NAFTYLOAMINA	2077	6.1	
beta-NAFTYLOAMINA STAŁA	1650	6.1	
beta-NAFTYLOAMINA, ROZTWÓR	3411	6.1	
NAFTYLOMOCZNIK	1652	6.1	
NAFTYLOTIOMOCZNIK	1651	6.1	
1-Naftylotiomocznik: patrz	1651	6.	
Napinacze pasów bezpieczeństwa: patrz	0503	1	
Napinacze pasów bezpieczeństwa: patrz	3268	9	
NAPOJE ALKOHOLOWE zawierające więcej niż 24%, lecz nie więcej niż 70% objętościowych alkoholu	3065	3	
NAPOJE ALKOHOLOWE zawierające więcej niż 70% objętościowych alkoholu	3065	3	
Nasiona oleiste, nasiona zmiażdżone i makuch zawierający olej roślinny, poddane obróbce rozpuszczalnikami, niepodlegające spontanicznemu spalaniu	3175	04.sty	
NAWÓZ NA BAZIE AZOTANU AMONU	2067	5.1	
NAWÓZ NA BAZIE AZOTANU AMONU	2071	9	
NAWÓZ AMONIAKALNY, ROZTWÓR z wolnym amoniakiem	1043	2	
Neohexan: patrz	1208	3	
NEON SCHŁODZONY SKROPLONY	1913	2	
NEON SPRĘŻONY	1065	2	
Neotyl: patrz	2612	3	
NIKOTYNA	1654	6.1	
NITROANILINY (o-, m-, p-)	1661	6.1	
NITROANIZOLE CIEKŁE	2730	6.1	
NITROANIZOLE STAŁE	3458	6.1	
NITROBENZEN	1662	6.1	
Nitrobenzol: patrz	1662	6.1	

ADN

3 - Tabela B - 43

01.01.2025 r.

5-NITROBENZOTRIAZOL	0385	1	
NITROBROMOBENZENY CIEKŁE	2732	6.1	
NITROBROMOBENZENY STAŁE	3459	6.1	
NITROCELULOZA niemodyfikowana lub plastyfikowana, zawierająca mniej niż 18% masowych plastyfikatora	0341	1	
NITROCELULOZA PLASTYFIKOWANA zawierająca nie mniej niż 18% masowych plastyfikatora	0343	1	
NITROCELULOZA sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 25% masowych wody (lub alkoholu)	0340	1	
NITROCELULOZA Z ALKOHOLEM zawierająca nie mniej niż 25% masowych alkoholu i nie więcej niż 12,6% azotu w suchej masie	2556	4.1	
NITROCELULOZA Z WODĄ zawierająca nie mniej niż 25% masowych wody	2555	4.1	
NITROCELULOZA zawierająca nie więcej niż 12,6% azotu w suchej masie MIESZANINA Z PLASTYFIKATOREM lub BEZ PLASTYFIKATORA, Z PIGMENTEM lub BEZ PIGMENTU	2557	4.1	
NITROCELULOZA ZWILŻONA zawierająca nie mniej niż 25% masowych alkoholu	0342	1	
NITROCELULOZA, ROZTWÓR ZAPALNY zawierający nie więcej niż 12,6% azotu w suchej masie i nie więcej niż 55% nitrocelulozy	2059	3	
Nitrochlorobenzen: patrz	1578	6.1	
Nitrochlorobenzen: patrz	3409	6.1	
NITROETAN	2842	3	
NITROFENOLE (o-, m-, p-)	1663	6.1	
4-NITROFENYLOHYDRAZYNA zawierająca nie mniej niż 30% masowych wody	3376		
NITROGLICERYNA ODCZULONA zawierająca nie mniej niż 40% masowych nielotnego, nierozpuszczalnego w wodzie flegmatyzatora	0143	1	
NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA CIEKŁA I.N.O. zawierająca nie więcej niż 30% masowych nitrogliceryny	3357	3	
NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA STAŁA I.N.O. zawierająca więcej niż 2%, lecz nie więcej niż 10% masowych nitrogliceryny	3319	4.1	
NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA ZAPALNA CIEKŁA I.N.O. zawierająca nie więcej niż 30% masowych nitrogliceryny	3343	3	
NITROGLICERYNA, ROZTWÓR ALKOHOLOWY zawierający więcej niż 1%, lecz nie więcej niż 10% nitrogliceryny	0144	1	
NITROGLICERYNA, ROZTWÓR ALKOHOLOWY zawierający nie więcej niż 1% nitrogliceryny	1204	3	
NITROGLICERYNA, ROZTWÓR ALKOHOLOWY zawierający więcej niż 1%, lecz nie więcej niż 5% nitrogliceryny	3064		
NITROGUANIDYNA ZWILŻONA zawierająca nie mniej niż 20% masowych wody	1336	4.1	
NITROGUANIDYNA sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 20% masowych wody	0282	1	
NITROKREZOLE CIEKŁE	3434	6.1	
NITROKREZOLE STAŁE	2446	6.1	
NITROKSYLENY CIEKŁE	1665	6.1	
NITROKSYLENY STAŁE	3447	6.1	
NITROMANNIT ZWILŻONY	0133	1	
NITROMETAN	1261	3	
NITROMOCZNIK	0147	1	
NITRONAFTALEN	2538	4.1	
NITROPROPANY	2608	3	
NITROSKROBIA ZWILŻONA zawierająca nie mniej niż 20% masowych wody	1337	4.1	
NITROSKROBIA sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 20% masowych wody	0146	1	
NITROTOLUENY CIEKŁE	1664	6.1	
NITROTOLUENY STAŁE	3446	6.1	
NITROTOLUIDYNY (MONO)	2660	6.1	
NITROTRIAZOLON	0490	1	
p-NITROZODIMETYLOANILINA	1369	4.2	
NITRYLE TRUJĄCE CIEKŁE I.N.O.	3276	6.1	
NITRYLE TRUJĄCE STAŁE I.N.O.	3439	6.1	
NITRYLE TRUJĄCE ZAPALNE I.N.O.	3275	6.1	
NITRYLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	3273	3	
NITY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	0174	1	
NONANY	1920	3	

ADN

3 - Tabela B - 44

01.01.2025 r.

NONYLOTTRICHLOROSILAN	1799	8	
NORBORNAN-2,5-DIEN STABILIZOWANY	2251	3	
NTO	0490	1	
NUKLEINIAN RTĘCI	1639	6.1	
Octan 2-etoksyetylu: patrz	1172	3	
OCTAN 2-ETYLOBUTYLU	1177	3	
OCTAN ALLILU	2333	3	
OCTAN CYKLOHEKSYLU	2243	3	
OCTAN ETERU MONOETYLOWEGO GLIKOLU ETYLENOWEGO	1172	3	
OCTAN ETERU MONOMETYLOWEGO GLIKOLU ETYLENOWEGO	1189	3	
OCTAN ETYLU	1173	3	
OCTAN FENYLORTECI	1674	6.1	
OCTAN IZOBUTYLU	1213	3	
OCTAN IZOPROPENYLU	2403	3	
OCTAN IZOPROPYLU	1220	3	
OCTAN METYLOAMYLU	1233	3	
Octan metyloglikolowy: patrz	1189	3	
OCTAN METYLU	1231	3	
OCTAN OŁOWIU	1616	6.1	
Octan ołowiu (II): patrz	1616	6.1	
OCTAN n-PROPYLU	1276	3	
OCTAN RTĘCI	1629	6.1	
OCTAN WINYLU STABILIZOWANY	1301	3	
OCTANY AMYLU	1104	3	
OCTANY BUTYLU	1123	3	
Octan butylu drugorzędowy: patrz	1123	3	
Octan metyloglikolowy: patrz	1189	3	
Octan 2-metyloheksylu: patrz	1189	3	
ODPAD (BIO) MEDYCZNY I.N.O.	3291	6.2	
ODPAD MEDYCZNY OKREŚLONY I.N.O.	3291	6.2	
ODPAD KLINICZNY NIEOKREŚLONY I.N.O.	3291	6.2	
ODPAD MEDYCZNY KATEGORIA A ZAKAŻNY DLA LUDZI stały	3549	6.2	
ODPAD MEDYCZNY KATEGORIA A ZAKAŻNY tylko DLA ZWIERZĄT stały	3549	6.2	
ODPADY RYBNE NIESTABILIZOWANE	1374	4.2	
Odpady rybne stabilizowane	2216	9	
Odpady wełniane mokre	1387	4.2	
OGNIE SZTUCZNE	0333	1	patrz 2.2.1.1.7
OGNIE SZTUCZNE	0334	1	patrz 2.2.1.1.7
OGNIE SZTUCZNE	0335	1	patrz 2.2.1.1.7
OGNIE SZTUCZNE	0336	1	patrz 2.2.1.1.7
OGNIE SZTUCZNE	0337	1	patrz 2.2.1.1.7
OGNIWA ZAWIERAJĄCE METALICZNY SÓD LUB STOP SODU	3292	4.3	
Oksiran: patrz	1040	2	
1-Oksy-4-nitrobenzen: patrz	1663	6.1	
Oksysiarczan wanadu: patrz	2931	6.1	
OKSYM ACETALDEHYDU	2332	3	
OKSYM ALDEHYDU MASŁOWEGO	2840	3	
OKTADECYLOTTRICHLOROSILAN	1800	8	
OKTADIENY	2309	3	
OKTAFLUOROBUT-2-EN	2422	2	
OKTAFLUOROCYKLOBUTAN	1976	2	
OKTAFLUOROPROPAN	2424	2	
OKTANY	1262	3	
OKTOGEN: patrz	0226	1	
OKTOGEN: patrz	0391	1	
OKTOGEN: patrz	0484	1	
OKTOL suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody	0266	1	
OKTOLIT suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody	0266	1	
OKTONAL	0496	1	
OKTYLOTTRICHLOROSILAN	1801	8	
OLEINIAN RTĘCI	1640	6.1	
Olej anilinowy: patrz	1547	6.1	

ADN

3 - Tabela B - 45

01.01.2025 r.

Olej drogowy o temperaturze równej lub wyższej niż 100 °C, lecz niższej od swojej temperatury zapłonu: patrz	3257	9	
Olej drogowy o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 °C: patrz	1999	3	
Olej drogowy o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C lub mający temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu: patrz	3256	8	
OLEJ FUZLOWY	1201	3	
OLEJ GAZOWY	1202	3	
OLEJ KAMFOROWY	1130	3	
OLEJ ŁUPKOWY	1288	3	
Olej mirbanowy: patrz	1662	6.1	
OLEJ NAPĘDOWY	1202	3	
OLEJ OPAŁOWY LEKKI	1202	3	
OLEJ SOSNOWY	1272	3	
OLEJ ŻYWICZNY	1286	3	
Olej z ropy naftowej: patrz	1268	3	
Olej ze smoły węglowej: patrz	1136	3	
OLEJE ACETONOWE	1091	9	
Oleum: patrz	1831	8	
OPAKOWANIA ODPADOWE PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE	3509	9	
ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE	3245	9	
ORTOKRZEMIAN METYLU	2606	6.1	
ORTOMRÓWCZAN ETYLU	2524	3	
ORTOTYTANIAN TETRAPROPYLU	2413	3	
PALIWO SILNIKOWE	1203	3	
PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	1863	3	
PAPIER ZAWIERAJĄCY OLEJ NIENASYCONY niecałkowicie wysuszony (obejmuje kalkę maszynową)	1379	4.2	
Parafina: patrz	1223	3	
PARAFORMALDEHYD	2213	4.1	
PARALDEHYD	1264	3	
PASTA PROCHOWA: patrz	0433	1	
PASTA PROCHOWA: patrz	0159	1	
PCB: patrz	2315	9	
PCB: patrz	3432	9	
n-Pentan: patrz	1265	3	
Pentanal: patrz	2058	3	
3-Pentanol: patrz	1105	3	
n-Pentanol: patrz	1105	3	
PENT-1-EN	1108	3	
PENTABOROWODÓR	1380	4.2	
PENTABROMEK FOSFORU	2691	8	
PENTACHLOREK ANTYMONU CIEKŁY	1730	8	
PENTACHLOREK ANTYMONU, ROZTWÓR	1731	8	
PENTACHLOREK FOSFORU	1806	8	
PENTACHLOREK MOLIBDENU	2508	8	
PENTACHLOROETAN	1669	6.1	
PENTACHLOROFENOL	3155	6.1	
PENTACHLOROFENOLAN SODU	2567	6.1	
PENTAFLUOREK ANTYMONU	1732	8	
PENTAFLUOREK BROMU	1745	5.1	
PENTAFLUOREK CHLORU	2548	2	
PENTAFLUOREK FOSFORU	2198	2	
PENTAFLUOREK FOSFORU ZAADSORBOWANY	3524	2	
PENTAFLUOREK JODU	2495	5.1	
PENTAFLUROETAN	3220	2	
Pentafluoroetan, 1,1,1-trifluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, zawierająca około 44% pentafluoroetanu i 52% 1,1,1-trifluoroetanu: patrz	3337	2	
PENTAKARBONYLEK ŻELAZA	1994	6.1	
PENTAMETYLOHEPTAN	2286	3	
PENTAN-2,4-DION	2310	3	
PENTANOLE	1105	3	
PENTANY ciekłe	1265	3	
n-Pentany: patrz	1265	4.3	

ADN

3 - Tabela B - 46

01.01.2025 r.

PENTASIARCZEK FOSFORU niezawierający żółtego i białego fosforu	1340	6.1	
PENTATLENEK ARSENU	1559	8	
PENTATLENEK FOSFORU	1807	8	
PENTATLENEK WANADU niestopiony	2862	6.1	
1-PENTOL	2705	8	
PENTOLIT suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody	0151	1	
PENTRYT ODCZULONY zawierający nie mniej niż 15% masowych flegmatyzatora	0150	1	
PENTRYT ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 25% masowych wody	0150	1	
PENTRYT, MIESZANINA ODCZULONA STAŁA I.N.O. zawierająca więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 20% masowych PETN	3344	4.1	
PENTRYT zawierający nie mniej niż 7% masowych wosku	0411	1	
Perchlorobenzen: patrz	2729	6.1	
Perchlorocyklopentadien: patrz	2646	6.1	
Perchloroetylen: patrz	1897	6.1	
Perełki polistyrenu ekspandujące: patrz	2211	9	
Perfluoropropan: patrz	2424	2	
PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY	2994	6.1	
PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	2993	6.1	
PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY STAŁY	2759	6.1	
PESTYCYD ARSENOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2760	3	
PESTYCYD BIPYRIDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY	3016	6.1	
PESTYCYD BIPYRIDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	3015	6.1	
PESTYCYD BIPYRIDYLOWY TRUJĄCY STAŁY	2781	6.1	
PESTYCYD BIPYRIDYLOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2782	3	
PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	2996	6.1	
PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	2995	6.1	
PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY	2761	6.1	
PESTYCYD CHLOROORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2762	3	
PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	3020	6.1	
PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	3019	6.1	
PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY	2786	6.1	
PESTYCYD CYNOORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2787	3	
PESTYCYD FOSFORKU GLINU	3048	6.1	
PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	3018	6.1	
PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	3017	6.1	
PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY	2783	6.1	
PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2784	3	
PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY	2992	6.1	
PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	2991	6.1	
PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY	2757	6.1	
PESTYCYD KARBAMINOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2758	3	
PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY	3026	6.1	
PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	3025	6.1	
PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY STAŁY	3027	6.1	
PESTYCYD KUMARYNOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3024	3	
PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY	3010	6.1	
PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	3009	6.1	
PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY STAŁY	2775	6.1	

ADN

3 - Tabela B - 47

01.01.2025 r.

PESTYCYD MIEDZIOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2776	3	
PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY	3352	6.1	
PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	3351	6.1	
PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY STAŁY	3349	6.1	
PESTYCYD PYRETROIDOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3350	3	
PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY	3012	6.1	
PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	3011	6.1	
PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY STAŁY	2777	6.1	
PESTYCYD RTĘCIOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2778	3	
PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY	3006	6.1	
PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	3005	6.1	
PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY	2771	6.1	
PESTYCYD TIOKARBAMINOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2772	3	
PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY	2998	6.1	
PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	2997	6.1	
PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY STAŁY	2763	6.1	
PESTYCYD TRIAZYNOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2764	3	
PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	2902	6.1	
PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	2903	6.1	
PESTYCYD TRUJĄCY STAŁY, I.N.O.	2588	6.1	
Pestycyd trujący w postaci gazu sprężonego i.n.o.: patrz	1950	2	
PESTYCYD ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3021	3	
PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY CIEKŁY	3348	6.1	
PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	3347	6.1	
PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY STAŁY	3345	6.1	
PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3346	3	
PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY	3014	6.1	
PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	3013	6.1	
PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY STAŁY	2779	6.1	
PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	2780	3	
Petardy: patrz	0325	1	
Petardy: patrz	0454	1	
PETARDY KOLEJOWE	0192	1	
PETARDY KOLEJOWE	0193	1	
PETARDY KOLEJOWE	0492	1	
PETARDY KOLEJOWE	0493	1	
PETN: patrz	0150	1	
PETN: patrz	0411	1	
PETN: patrz	3344	4.1	
PETN: patrz	0151	1	
PIGMENTY ORGANICZNE SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ	3313	4.2	
PIKOLINY	2313	3	
PIKRAMID	0153	1	
PIKRAMINIAN CYRKONU suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody	0236	1	
PIKRAMINIAN CYRKONU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody	1517	4.1	

ADN

3 - Tabela B - 48

01.01.2025 r.

PIKRAMINIAN SODU suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody	0235	1	
PIKRAMINIAN SODU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody	1349	4.1	
Pikrotoksyna: patrz	3172	6.1	
Pikrotoksyna: patrz	3462	6.1	
PIKRYNIAN AMONU suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 10% masowych wody	0004	1	
PIKRYNIAN AMONU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	1310	4.1	
PIKRYNIAN SREBRA ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	1347	4.1	
PIKRYT ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody	1336	4.1	
PIKRYT: patrz	0282	1	
Pileczki do tenisa stołowego: patrz	2000	4.1	
alfa-PINEN	2368	3	
Pioksyna, roztwór: patrz	2059	3	
PIORUNIAN RĘCI ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	0135	1	
PIPERAZYNA	2579	8	
PIPERYDYNA	2401	8	
PIROLIDYNA	1922	3	
PIRYDYNA	1282	3	
PIŻMO KSYLENOWE	2956	4.1	
Plewy	1327	4.1	nie podlega ADN
POBUDZACZE bez zapalnika	0042	1	
POBUDZACZE bez zapalnika	0283	1	
POBUDZACZE Z ZAPALNIKAMI	0225	1	
POBUDZACZE Z ZAPALNIKAMI	0268	1	
Pociski kierujące: patrz	0180	1	
Pociski kierujące: patrz	0181	1	
Pociski kierujące: patrz	0182	1	
Pociski kierujące: patrz	0182	1	
Pociski kierujące: patrz	0183	1	
Pociski kierujące: patrz	0295	1	
Pociski kierujące: patrz	0397	1	
Pociski kierujące: patrz	0398	1	
Pociski kierujące: patrz	0436	1	
Pociski kierujące: patrz	0437	1	
Pociski kierujące: patrz	0438	1	
POCISKI obojętne ze smugaczem	0345	1	
POCISKI obojętne ze smugaczem	0424	1	
POCISKI obojętne ze smugaczem	0425	1	
Pociski oświetlające: patrz	0171	1	
Pociski oświetlające: patrz	0254	1	
Pociski oświetlające: patrz	0297	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym	0167	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym	0168	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym	0169	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym	0324	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym	0344	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	0346	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	0347	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	0426	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	0427	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	0434	1	
POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	0435	1	
PODCHLORYN BARU zawierający więcej niż 22% chloru aktywnego	2741	5.1	
PODCHLORYN LITU SUCHY	1471	5.1	
PODCHLORYN LITU, MIESZANINA	1471	5.1	
PODCHLORYN tert-BUTYLU	3255	4.2	zakaz przewozu
PODCHLORYN WAPNIA SUCHY	1748	5.1	
PODCHLORYN WAPNIA SUCHY zawierający więcej niż 39% chloru aktywnego (8,8% tlenu aktywnego)	1748	5.1	
PODCHLORYN WAPNIA SUCHY ŻRĄCY zawierający więcej niż 39% aktywnego chloru (8,8% aktywnego tlenu)	3485	5.1	

ADN

3 - Tabela B - 49

01.01.2025 r.

PODCHLORYN WAPNIA UWODNIONY zawierający nie mniej niż 5,5%, lecz nie więcej niż 16% wody	2880	5.1	
PODCHLORYN WAPNIA UWODNIONY ŻRĄCY zawierający nie mniej niż 5,5%, lecz nie więcej niż 16% wody	3487	5.1	
PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA zawierająca więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 39% chloru aktywnego	2208	5.1	
PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA zawierająca więcej niż 39% chloru aktywnego (8,8% tlenu aktywnego)	1748	5.1	
PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA ŻRĄCA zawierająca więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 39% aktywnego chloru	3486	5.1	
PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA ŻRĄCA zawierająca więcej niż 39% aktywnego chloru (8,8% aktywnego tlenu)	3485	5.1	
PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA UWODNIONA zawierająca nie mniej niż 5,5%, lecz nie więcej niż 16% wody	2880	5.1	
PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA UWODNIONA ŻRĄCA zawierająca nie mniej niż 5,5%, lecz nie więcej niż 16% wody	3487	5.1	
PODCHLORYN, ROZTWÓR	1791	8	
PODCHLORYNY NIEORGANICZNE I.N.O.	3212	5.1	
PODSIARCZYN CYNKU	1931	9	
PODSIARCZYN POTASU	1929	4.2	
PODSIARCZYN SODU	1384	4.2	
PODSIARCZYN WAPNIA	1923	4.2	
PODTLENEK AZOTU	1070	2	
PODTLENEK AZOTU SKROPLONY SCHŁODZONY	2201	2	
POJAZD AKUMULATOROWY	3171	9	
POJAZD ZASILANY AKUMULATOREM LITOWO-JONOWYM	3556	9	
POJAZD ZASILANY AKUMULATOREM LITOWO-METALOWYM	3557	9	
POJAZD ZASILANY AKUMULATOREM SODOWO-JONOWYM	3558	9	
POJAZD ZASILANY GAZEM PALNYM	3166	9	
POJAZD ZASILANY MATERIAŁEM ZAPALNYM CIEKŁYM	3166	9	
POJAZD ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA GAZ PALNY	3166	9	
POJAZD ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY	3166	9	
POJEMNIKI DO NAPEŁNIANIA ZAPALNICZEK zawierające gaz palny	1057	9	
Pokosty: patrz	1263	3	
Pokosty: patrz	3066	8	
Pokosty: patrz	3469	3	
Pokosty: patrz	3470	8	
POLIAMINY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O.	2733	3	
POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O.	2735	8	
POLIAMINY ŻRĄCE STAŁE I.N.O.	3259	8	
POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O.	2734	8	
POLISIARCZEK AMONU, ROZTWÓR	2818	8	
POLIWANADAN AMONU	2861	6.1	
Ponadtlenek baru: patrz	1449	5.1	
PONADTLENEK POTASU	2466	5.1	
PONADTLENEK SODU	2547	5.1	
Ponadtlenek wapnia: patrz	1457	5.1	
Popioły lotne trujące: patrz	1562	6.1	
POTAS	2257	4.3	
POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE	3274	2	
POWIETRZE SPRĘŻONE	1002	2	
POWŁOKA OCHRONNA, ROZTWÓR (obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych celów, np. powłoki podkładowe do pojazdów, wykładziny bębnow lub beczek)	1139	3	
PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	1602	6.1	
PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	3143	6.1	
PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	2801	8	
PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY STAŁY I.N.O.	3147	8	
PREPARAT NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O.	3144	6.1	
PREPARAT NIKOTYNY STAŁY I.N.O.	1655	6.1	
PROCH BEZDYMNY	0160	1	
PROCH BEZDYMNY	0161	1	
PROCH BEZDYMNY	0509	1	

ADN

3 - Tabela B - 50

01.01.2025 r.

PROCH CZARNY PRASOWANY	0028	1	
PROCH CZARNY W TABLETKACH	0028	1	
PROCH CZARNY ziarnisty lub mączka prochowa	0027	1	
PROCH STRZELNICZY PRASOWANY	0028	1	
PROCH STRZELNICZY W TABLETKACH	0028	1	
PROCH STRZELNICZY ziarnisty lub mączka prochowa	0027	1	
PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	1268	3	
Propadien i metyloaceton, mieszanina: patrz	1060	2	
PROPADIEN STABILIZOWANY	2200	2	
PROPAN	1978	2	
n-PROPANOL	1274	3	
PROPANOTIOLE	2402	3	
PROPEN	1077	2	
PROPIONIAN ETYLU	1195	3	
PROPIONIAN IZOBUTYLU	2394	3	
PROPIONIAN IZOPROPYLU	2409	3	
PROPIONIAN METYLU	1248	3	
PROPIONIAN BUTYLU	1914	3	
PROPIONITRYL	2404	3	
PROPYLEN	1077	2	
1,2-PROPYLENODIAMINA	2258	8	
PROPYLENOIMINA STABILIZOWANA	1921	3	
PROPYLOAMINA	1277	3	
n-PROPYLOBENZEN	2364	3	
PROPYLOTTRICHLOROSILAN	1816	8	
PROSZEK DO OŚWIETLANIA BŁYSKOWEGO	0094	1	
PROSZEK DO OŚWIETLANIA BŁYSKOWEGO	0305	1	
PRÓBKA CHEMICZNA TRUJĄCA	3315	6.1	
PRÓBKA GAZU BEZCIŚNIENIOWA PALNA I.N.O. inna niż schłodzona skroplona	3167	2	
PRÓBKA GAZU BEZCIŚNIENIOWA TRUJĄCA I.N.O. inna niż schłodzona skroplona	3169	2	
PRÓBKA GAZU BEZCIŚNIENIOWA TRUJĄCA PALNA I.N.O. inna niż schłodzona skroplona	3168	2	
Próżna cysterna, nieoczyszczona			Patrz ADR 4.3.2.4 oraz 5.1.3, 5.4.1.1.6
Próżne naczynie, nieoczyszczone			Patrz 5.1.3 oraz 5.4.1.1.6
Próżne opakowanie duże, nieoczyszczone			Patrz ADR 4.1.1.11 oraz 5.1.3, 5.4.1.1.6
Próżne opakowanie, nieoczyszczone			Patrz ADR 4.1.1.11 oraz 5.1.3, 5.4.1.1.6
Próżny DPPL, nieoczyszczony			Patrz ADR 4.1.1.11, oraz 5.1.3, 5.4.1.1.6
Próżny MEGC, nieoczyszczony			Patrz ADR 4.3.2.4 oraz 5.1.3, 5.4.1.1.6
Próżny pojazd, nieoczyszczony			Patrz 5.1.3 oraz 5.4.1.1.6
Próżny pojazd-bateria, nieoczyszczony			Patrz ADR 4.3.2.4 oraz 5.1.3, 5.4.1.1.6
Przecinak do kabli, wybuchowy: patrz	0070	1	
PRZEDMIOTY CIŚNIENIOWE PNEUMATYCZNE (zawierające gaz niepalny)	3164	2	
PRZEDMIOTY CIŚNIENIOWE HYDRAULICZNE (zawierające gaz niepalny)	3164	2	
PRZEDMIOTY EEI: patrz	0486	1	
PRZEDMIOTY PIROFORYCZNE	0380	1	
PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celów technicznych	0428	1	
PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celów technicznych	0429	1	
PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celów technicznych	0430	1	
PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celów technicznych	0431	1	
PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celów technicznych	0432	1	
PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE używane na statkach	0194	1	
PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE używane na statkach	0195	1	
PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE używane na statkach	0505	1	
PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE używane na statkach	0506	1	
PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	0196	1	
PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	0197	1	

ADN

3 - Tabela B - 51

01.01.2025 r.

PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	0313	1	
PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	0487	1	
PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	0507	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0349	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0350	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0351	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0352	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0353	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0354	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0355	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0356	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0462	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0463	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0464	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0465	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0466	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0467	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0468	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0469	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0470	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0471	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	0472	1	
PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, SKRAJNIE NIEWRAŻLIWE	0486	1	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE GAZ NIEPALNY NIETRZĄCĄCY I.N.O.	3538	2	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE GAZ PALNY I.N.O.	3537	2	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE GAZ TRZĄCĄCY I.N.O.	3539	2	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ PODATNY NA SAMOZAPALENIE I.N.O.	3542	4.2	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ TRZĄCĄCY I.N.O.	3546	6.1	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ UTLENIAJĄCY I.N.O.	3544	5.1	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ WYDZIELAJĄCY W ZETKNIĘCIU Z WODĄ GAZY PALNE I.N.O.	3543	4.3	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O.	3540	3	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY I.N.O.	3541	4.1	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ŻRĄCY I.N.O.	3547	8	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE NADTLENEK ORGANICZNY I.N.O.	3545	5.2	
PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE RÓŻNE NIEBEZPIECZNE TOWARY I.N.O.	3548	9	
Przełącznik detonacyjny: patrz	0029	1	
Przełącznik detonacyjny: patrz	0267	1	
Przełącznik detonacyjny: patrz	0360	1	
Przełącznik detonacyjny: patrz	0361	1	
Przełącznik detonacyjny: patrz	0455	1	
Przełącznik detonacyjny: patrz	0500	1	
Pył arsenikowy: patrz	1562	6.1	
Rafinaty naftowe: patrz	1268	3	
RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ	0238	1	
RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ	0240	1	
RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ	0453	1	
RAKIETY NA PALIWO CIEKŁE z ładunkiem rozrywającym	0397	1	
RAKIETY NA PALIWO CIEKŁE z ładunkiem rozrywającym	0398	1	
RAKIETY z głowicą obojętną	0183	1	
RAKIETY z głowicą obojętną	0502	1	
RAKIETY z ładunkiem napędzającym	0436	1	
RAKIETY z ładunkiem napędzającym	0437	1	
RAKIETY z ładunkiem napędzającym	0438	1	
RAKIETY z ładunkiem rozrywającym	0180	1	
RAKIETY z ładunkiem rozrywającym	0181	1	
RAKIETY z ładunkiem rozrywającym	0182	1	
RAKIETY z ładunkiem rozrywającym	0295	1	
RDX: patrz	0072	1	
RDX: patrz	0391	1	
RDX: patrz	0483	1	
REZORCYN	2876	6.1	
ROPA NAFTOWA SUROWA	1267	3	

ADN

3 - Tabela B - 52

01.01.2025 r.

ROPA NAFTOWA SUROWA ZASIARCZONA ZAPALNA TRUJĄCA	3494	3	
Rozcieńczalniki do farb: patrz	1263	3	
Rozcieńczalniki do farb: patrz	3066	8	
Rozcieńczalniki do farb: patrz	3469	3	
Rozcieńczalniki do farb: patrz	3470	3	
Rozpuszczalniki do farb: patrz	1263	3	
Rozpuszczalniki do farb: patrz	3066	8	
Rozpuszczalniki do farb: patrz	3469	3	
Rozpuszczalniki do farb: patrz	3470	8	
Rozpuszczalniki zapalne i.n.o.: patrz	1993	3	
Rozpuszczalniki zapalne trujące i.n.o.: patrz	1992	3	
RTEĆ	2809	8	
RTEĆ ZAWARTA W PRZEDMIOTACH PRZEMYSŁOWYCH	3506	8	
RUBID	1423	4.3	
Sadza (pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego): patrz	1361	4.2	
Saletra: patrz	1486	5.1	
Saletra chilijska: patrz	1498	5.1	
SALICYLAN NIKOTYNY	1657	6.1	
SALICYLAN RTECI	1644	6.1	
Samolotowa zjeżdżalnia ewakuacyjna: patrz	2990	9	
Samolotowy zestaw przetrwania: patrz	2990	9	
Selenian baru: patrz	2630	6.1	
Selenian cynku: patrz	2630	6.1	
Selenian miedzi: patrz	2630	6.1	
Selenian potasu: patrz	2630	6.1	
Selenian sodu: patrz	2630	6.1	
Selenian wapnia: patrz	2630	6.1	
SELENIANY	2630	6.1	
Selenin baru: patrz	2630	6.1	
Selenin cynku: patrz	2630	6.1	
Selenin miedzi: patrz	2630	6.1	
Selenin potasu: patrz	2630	6.1	
Selenin sodu: patrz	2630	6.1	
SELENINY	2630	6.1	
SELENOWODÓR BEZWODNY	2202	2	
SELENOWODÓR ZAADSORBOWANY	3526	2	
Seskwichlorek żelaza bezwodny: patrz	1773	8	
Siano	1327	4.1	nie podlega ADN
Siarczan amonu: patrz	2506	6.1	
SIARCZAN DIETYLU	1594	6.1	
SIARCZAN DIMETYLU	1595	6.1	
Siarczan etylu: patrz	1594	6.1	
SIARCZAN HYDROKSYLOAMINY	2865	8	
Siarczan metylu: patrz	1595	6.1	
SIARCZAN NIKOTYNY STAŁY	3445	6.1	
SIARCZAN NIKOTYNY, ROZTWÓR	1658	6.1	
SIARCZAN OŁOWIU zawierający więcej niż 3% wolnego kwasu	1794	8	
SIARCZAN RTECI	1645	6.1	
SIARCZAN WANADYLU	2931	6.1	
SIARCZEK AMONU, ROZTWÓR	2683	8	
SIARCZEK DIETYLU	2375	3	
SIARCZEK DIMETYLU	1164	3	
SIARCZEK DIPIKRYLU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	2852	4.1	
SIARCZEK DIPIKRYLU suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 10% masowych wody	0401	1	
Siarczek fosforu (V) wolny od żółtego i białego fosforu: patrz	1340	4.1	
SIARCZEK KARBONYLU	2204	2	
Siarczek metylu: patrz	1164	3	
SIARCZEK POTASU BEZWODNY	1382	4.2	
SIARCZEK POTASU UWODNIONY zawierający nie mniej niż 30% wody krystalizacyjnej	1847	8	
SIARCZEK POTASU zawierający mniej niż 30% wody krystalizacyjnej	1382	4.2	
SIARCZEK SODU BEZWODNY	1385	4.2	

ADN

3 - Tabela B - 53

01.01.2025 r.

SIARCZEK SODU UWODNIONY zawierający nie mniej niż 30% wody	1849	8	
SIARCZEK SODU zawierający mniej niż 30% wody krystalizacyjnej	1385	4.2	
Siarczek węgla: patrz	1131	3	
Siarczek wodoru: patrz	1053	2	
Siarczki arsenu, ciekłe, i.n.o.: patrz	1556	6.1	
Siarczki arsenu, stałe, i.n.o.: patrz	1557	6.1	
SIARKA	1350	4.1	
SIARKA STOPIONA	2448	4.1	
SIARKOWODÓR	1053	2	
SILAN	2203	2	
Silan litu: patrz	1417	4.3	
SILNIK SPALANIA WEWNĘTRZNEGO	3530	9	
SILNIK SPALANIA WEWNĘTRZNEGO ZASILANY GAZEM PALNYM	3529	2	
SILNIK SPALANIA WEWNĘTRZNEGO ZASILANY MATERIAŁEM ZAPALANYM CIEKŁYM	3528	3	
SILNIK ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA GAZ PALNY	3529	2	
SILNIK ZASILANY OGNIWEM PALIWOWYM NA MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY	3528	3	
SILNIKI RAKIETOWE	0186	1	
SILNIKI RAKIETOWE	0280	1	
SILNIKI RAKIETOWE	0281	1	
SILNIKI RAKIETOWE	0510	1	
Silniki rakietowe: patrz	0250	1	
Silniki rakietowe: patrz	0322	1	
SILNIKI RAKIETOWE Z HIPERGOLEM z lub bez ładunku napędzającego	0250	1	
SILNIKI RAKIETOWE Z HIPERGOLEM z lub bez ładunku napędzającego	0322	1	
SILNIKI RAKIETOWE NA PALIWO CIEKŁE	0395	1	
SILNIKI RAKIETOWE NA PALIWO CIEKŁE	0396	1	
SKŁADNIKI ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO I.N.O.	0382	1	
SKŁADNIKI ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO I.N.O.	0383	1	
SKŁADNIKI ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO I.N.O.	0384	1	
SKŁADNIKI ŁAŃCUCHA WYBUCHOWEGO I.N.O.	0461	1	
SKRAWKI METALI ŻELAZNYCH w postaci podatnej na samonagrzewanie	2793		
Słoma	1327	4.1	nie podlega ADN
Smoly ciekłe o temperaturze równej lub wyższej niż 100 °C i niższej od swojej temperatury zapłonu: patrz	3257	9	
Smoly ciekłe o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C lub mające temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu: patrz	3256	3	
SMOŁY CIEKŁE włącznie z olejami drogowymi oraz rozrzedzonymi bitumami o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 °C	1999	3	
SMUGACZE DO AMUNICJI	0212	1	
SMUGACZE DO AMUNICJI	0306	1	
Soda kaustyczna: patrz	1823	8	
Soda kaustyczna: patrz	1824	8	
Soda kaustyczna ciekła: patrz	1824	8	
SOLE ALKALOIDÓW CIEKŁE I.N.O.	3140	6.1	
SOLE ALKALOIDÓW STAŁE I.N.O.	1544	6.1	
SOLE KWASU DICHLOROIZOCYJANUROWEGO	2465	5.1	
Sole kreozotu: patrz	1334	4.1	
SOLE METALICZNE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ZAPALNE I.N.O.	3181	4.1	
SOLE STRYCHNINY	1692	6.1	
Solwent nafta: patrz	1268	3	
SÓD	1428	4.3	
Sól aniliny: patrz	1548	6.1	
Spirytus biały: patrz	1300	3	
Splonka kombinowana o działaniu uderzeniowym lub opóźnionym: patrz	0106	1	
Splonka kombinowana o działaniu uderzeniowym lub opóźnionym: patrz	0107	1	
Splonka kombinowana o działaniu uderzeniowym lub opóźnionym: patrz	0257	1	
Splonka kombinowana o działaniu uderzeniowym lub opóźnionym: patrz	0316	1	
Splonka kombinowana o działaniu uderzeniowym lub opóźnionym: patrz	0317	1	
Splonka kombinowana o działaniu uderzeniowym lub opóźnionym: patrz	0367	1	
Splonka kombinowana o działaniu uderzeniowym lub opóźnionym: patrz	0368	1	
Splonki do nabojów strzeleckich: patrz	0044	1	
Splonki elektryczne: patrz	0030	1	
Splonki elektryczne: patrz	0255	1	

ADN

3 - Tabela B - 54

01.01.2025 r.

Spłonki elektryczne: patrz	0456	1	
SPŁONKI DO AMUNICJI	0073	1	
SPŁONKI DO AMUNICJI	0364	1	
SPŁONKI DO AMUNICJI	0365	1	
SPŁONKI DO AMUNICJI	0366	1	
SPŁONKI KAPSUŁKOWE	0044	1	
SPŁONKI KAPSUŁKOWE	0377	1	
SPŁONKI KAPSUŁKOWE	0378	1	
SPŁONKI ZAPALAJĄCE	0316	1	
SPŁONKI ZAPALAJĄCE	0317	1	
SPŁONKI ZAPALAJĄCE	0368	1	
STYBINA	2676	2	
STOP MAGNEZU, PROSZEK	1418	4.3	
STOP METALI ALKALICZNYCH CIEKŁY I.N.O.	1421	4.3	
STOP METALI ZIEM ALKALICZNYCH I.N.O.	1393	4.3	
STOP PIROFORYCZNY I.N.O.	1383	4.2	
STOPY BARU PIROFORYCZNE	1854	4.2	
STOPY MAGNEZU zawierające więcej niż 50% magnezu w granulach wiórach lub taśmach	1869	4.1	
STOPY POTASU I SODU CIEKŁE	1422	4.3	
STOPY POTASU I SODU STAŁE	3404	4.3	
STOPY POTASU METALICZNEGO CIEKŁE	1420	4.3	
STOPY POTASU METALICZNEGO STAŁE	3403	4.3	
Stopy sodu i potasu ciekłe: patrz	1422	4.3	
Stopy strontu piroforyczne: patrz	1383	4.2	
STOPY WAPNIA PIROFORYCZNE	1855	4.2	
Stożki kumulacyjne bez zapalnika: patrz	0059	1	
STRYCHNINA	1692	6.1	
STYFNIAN OŁOWIU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	0130	1	
STYREN MONOMER STABILIZOWANY	2055	3	
Suchy lód	1845	9	nie podlega ADN
Sulfochlorek fosforu: patrz	1837	8	
Sygnały alarmowe, okrętowe aktywowane wodą: patrz	0249	1	
SZCZAWIAN ETYLU	2525	6.1	
Szelaki: patrz	1263	3	
Szelaki: patrz	3066	8	
Szelaki: patrz	3469	3	
Szelaki: patrz	3470	3	
SZLAM KWAŚNY	1906	8	
Szmaty zaolejone	1856	4.2	nie podlega ADN
ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	3142	6.1	
ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	1601	6.1	
ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	1903	8	
ŚWIECE WYDZIELAJĄCE GAZ ŁZAWIĄCY	1700	6.1	
Talk z tremolitem i/lub aktynowitem: patrz	2212	9	
Tartar wymiotny: patrz	1551	6.1	
TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKŁE	3151	9	
TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE STAŁE	3152	9	
TERPENTYNA	1299	3	
TERPINOLEN	2541	3	
TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU ODCZULONY zawierający nie mniej niż 15% masowych flegmatyzatora	0150	1	
TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 25% masowych wody	0150	1	
TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU: patrz	0150	1	
TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU: patrz	0411	1	
TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU: patrz	3344	4.1	
Tetrabromek acetyleny: patrz	2504	6.1	
TETRABROMEK WĘGLA	2516	6.1	
TETRABROMOETAN	2504	6.1	
Tetrachlorek acetyleny: patrz	1702	6.1	
Tetrachlorek cyny: patrz	1827	8	
TETRACHLOREK CYNY BEZWODNY	1827	8	

ADN

3 - Tabela B - 55

01.01.2025 r.

TETRACHLOREK CYNY PENTAHYDRAT	2440	8	
TETRACHLOREK CYRKONU	2503	8	
TETRACHLOREK TYTANU	1838	6.1	
TETRACHLOREK WANADU	2444	8	
TETRACHLOREK WĘGLA	1846	6.1	
1,1,2,2-TETRACHLOROETAN	1702		
TETRACHLOROETYLEN	1897	6.1	
TETRACHLOROSILAN	1818	8	
Tetracyjenek potasu i rtęci: patrz	1626	6.1	
Tetraetylek ołowiu: patrz	1649	6.1	
TETRAETILOPENTAAMINA	2320	8	
TETRAFLUOREK KRZEMU	1859	2	
TETRAFLUOREK KRZEMU ZAADSORBOWANY	3521	2	
TETRAFLUOREK SIARKI	2418	2	
Tetrafluorodichloroetan: patrz	1958	2	
1,1,1,2-TETRAFLUROETAN	3159	2	
TETRAFLUROETYLEN STABILIZOWANY	1081	2	
TETRAFLUROMETAN	1982	2	
TETRAFOSFORAN HEKSAETYLU	1611	6.1	
TETRAFOSFORAN HEKSAETYLU I GAZ SPRĘŻONY, MIESZANINA	1612	2	
TETRAKARBONYLEK NIKLU	1259	6.1	
TETRAMER PROPYLENU	2850	3	
Tetraetoksysilan: patrz	1292	3	
Tetrahydro-1,4-oksazyna: patrz	2054	3	
Tetrametoksysilan: patrz	2606	6.1	
Tetrametylek ołowiu: patrz	1649	6.1	
Tetraetylołów: patrz	1649	6.1	
Tetrametylen: patrz	2601	2	
Tetrametylołów: patrz	1649	6.1	
TETRAMETYLOSILAN	2749	3	
TETRANITROANILINA	0207	1	
TETRANITROMETAN	1510	6.1	
TETRAPROPYLEN	2850	3	
TETRATLENEK DIAZOTU	1067	2	
TETRATLENEK OSMU	2471	6.1	
TETRAWODOROFURAN	2056	3	
1,2,3,6-TETRAWODOROBENZALDEHYD	2498	2	
TETRAWODOROFURFURYLOAMINA	2943	3	
1,2,3,6-TETRAWODOROPYRIDYNA	2410	3	
TETRAWODOROTIOFEN	2412	3	
TETRAZEN ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	0114	1	
1H-TETRAZOL	0504	1	
TETRYL	0208	1	
4-TIAPENTANAL	2785	6.1	
Tia-4-pentanal: patrz	2785	6.1	
TIOCYJANIAN RTĘCI	1646	6.1	
TIODICHLOREK FENYLOFOSFORU	2799	8	
TIOFEN	2414	3	
Tiofenol: patrz	2337	6.1	
TIOFOSGEN	2474	6.1	
TIOGLIKOL	2966	6.1	
TKANINY ZAIMPREGNOWANE NISKO ZNITROWANĄ NITROCELULOZĄ I.N.O.	1353	4.1	
Tkaniny odpadowe mokre	1857	4.2	nie podlega ADN
TKANINY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I.N.O. zaolejone	1373	4.2	
TKANINY POCHODZENIA ROŚLINNEGO I.N.O. zaolejone	1373	4.2	
TKANINY SYNTETYCZNE I.N.O. zaolejone	1373	4.2	
TLEN SCHŁODZONY SKROPLONY	1073	2	
TLEN SPRĘŻONY	1072	2	
Tlenek arsenu (III): patrz	1561	6.1	
Tlenek arsenu (V): patrz	1559	6.1	
TLENEK AZOTU I DITLENEK AZOTU, MIESZANINA	1975	2	
TLENEK AZOTU I TETRATLENEK DIAZOTU, MIESZANINA	1975	2	

ADN

3 - Tabela B - 56

01.01.2025 r.

TLENEK AZOTU SPRĘŻONY	1660	2	
TLENEK BARU	1884	6.1	
Tlenek 1,2-butenu: patrz	3022	3	
TLENEK 1,2-BUTYLENU STABILIZOWANY	3022	3	
TLENEK ETYLENU	1040	2	
TLENEK ETYLENU I CHLOROTETRAFLUOROETAN, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 8,8% tlenku etylenu	3297	2	
TLENEK ETYLENU I DICHLORODIFLUOROMETAN, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 12,5% tlenku etylenu	3070	2	
TLENEK ETYLENU I DITLENEK WĘGLA, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 9% tlenku etylenu	1952	2	
TLENEK ETYLENU I DITLENEK WĘGLA, MIESZANINA zawierająca więcej niż 87% tlenku etylenu	3300	2	
TLENEK ETYLENU I DITLENEK WĘGLA, MIESZANINA zawierająca więcej niż 9%, lecz nie więcej niż 87% tlenku etylenu	1041	2	
TLENEK ETYLENU I PENTAFLUOROETAN, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 7,9% tlenku etylenu	3298	2	
TLENEK ETYLENU I TETRAFLUOROETAN, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 5,6% tlenku etylenu	3299	2	
TLENEK ETYLENU I TLENEK PROPYLENU, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 30% tlenku etylenu	2983	3	
TLENEK ETYLENU Z AZOTEM o ciśnieniu całkowitym do 1 MPa (10 barów) w 50 °C	1040	2	
TLENEK MEZYTILU	1229	3	
Tlenek potasu: patrz	2033	8	
TLENEK PROPYLENU	1280	3	
TLENEK RTĘCI	1641	6.1	
Tlenek sodu: patrz	1825	8	
TLENEK TRIS-(1-AZIRYDYNULO)-FOSFINY, ROZTWÓR	2501	6.1	
Tlenek wapnia	1910	8	nie podlega ADN
TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY	1016	2	
TLENEK ŻELAZA ZUŻYTY otrzymany z oczyszczania gazu węglowego	1376	4.2	
TLENOBROMEK FOSFORU	1939	8	
TLENOBROMEK FOSFORU STOPIONY	2576	8	
TLENOCHLOREK CHROMU	1758	8	
TLENOCHLOREK FOSFORU	1810	6.1	
TLENOCHLOREK SELENU	2879	8	
Tlenodichlorek selenu: patrz	2879	8	
Tlenosiarczan wanadu (IV): patrz	2931	6.1	
Tlenosiarczek węgla: patrz	2204	2	
TLENOTRICHLOREK WANADU	2443	8	
TNT: patrz	0151	1	
TNT: patrz	0209	1	
TNT: patrz	0388	1	
TNT: patrz	0389	1	
TNT z aluminium: patrz	0390	1	
TNT ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	3366	4.1	
TNT ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	1356	4.1	
TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYwych CIEKŁE I.N.O.	3172	6.1	
TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYwych STAŁE I.N.O.	3462	6.1	
TOLUEN	1294	3	
2,4-TOLUILENODIAMINA STAŁA	1709	6.1	
2,4-TOLUILENODIAMINA, ROZTWÓR	3418	6.1	
TOLUIDYNY CIEKŁE	1708	6.1	
TOLUIDYNY STAŁE	3451	6.1	
Toluol: patrz	1294	3	
Tolyletylen stabilizowany: patrz	2618	3	
Torpedy Bangalore: patrz	0136	1	
Torpedy Bangalore: patrz	0137	1	
Torpedy Bangalore: patrz	0138	1	
Torpedy Bangalore: patrz	0294	1	
TORPEDY NA PALIWO CIEKŁE z głowicą obojętną	0450	1	
TORPEDY NA PALIWO CIEKŁE z lub bez ładunku rozrywającego	0449	1	
TORPEDY z ładunkiem rozrywającym	0329	1	

ADN

3 - Tabela B - 57

01.01.2025 r.

TORPEDY z ładunkiem rozrywającym	0330	1	
TORPEDY z ładunkiem rozrywającym	0451	1	
TOWARY NIEBEZPIECZNE W PRZEDMIOTACH	3363	9	
Tremolit: patrz	2212	9	
TRIALILOAMINA	2610	3	
Triazotan glicerolu: patrz	0143	1	
Triazotan glicerolu: patrz	0144	1	
Triazotan glicerolu: patrz	1204	3	
Triazotan glicerolu: patrz	3064	3	
TRIBROMEK BORU	2692	8	
TRIBROMEK FOSFORU	1808	8	
Tribromoboran: patrz	2692	8	
TRIBUTYLOAMINA	2542	6.1	
TRIBUTYLOFOSFAN	3254	4.2	
TRICHLOREK ANTYMONU	1733	8	
TRICHLOREK ARSENU	1560	6.1	
TRICHLOREK BORU	1741	2	
TRICHLOREK FOSFORU	1809	6.1	
TRICHLOREK TYTANU PIROFORYCZNY	2441	4.2	
TRICHLOREK TYTANU, MIESZANINA	2869	8	
TRICHLOREK TYTANU, MIESZANINA PIROFORYCZNA	2441	4.2	
TRICHLOREK WANADU	2475	8	
Trichloroacetaldehyd:	2075	6.1	
TRICHLOROBENZENY CIEKŁE	2321	6.1	
TRICHLOROBUTEN	2322	6.1	
1,1,1- TRICHLOROETAN	2831	6.1	
TRICHLOROETYLEN	1710	3	
Trichloronitrometan: patrz	1580	6.1	
TRICHLOROCTAN METYLU	2533	4.3	
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazyna: patrz	2670	8	
1,3,5-Trichloro-s-triazyna-2,4,6-trion: patrz	2468	5.1	
TRICHLOROSILAN	1295	8	
TRIETYLENOTETRAAMINA	2259	3	
TRIETILOAMINA	1296	3	
TRIFLUOREK AZOTU	2451	2	
TRIFLUOREK BORU	1008	2	
TRIFLUOREK BORU DIHYDRAT	2851	8	
TRIFLUOREK BROMU	1746	5.1	
TRIFLUOREK BORU ZAADSORBOWANY	3519	2	
TRIFLUOREK CHLORU	1749	2	
TRIFLUORKI IZOCYJANIANOBENZYLIDYNU	2285	6.1	
TRIFLUORKI NITROBENZYLIDYNU STAŁE	3431	6.1	
Trifluorobromometan: patrz	1009	2	
Trifluorochloroetan: patrz	1983	2	
1,1,1-TRIFLUOROETAN	2035	2	
Trifluorochlorometan: patrz	1022	2	
TRIFLUOROMETAN	1984	2	
TRIFLUOROMETAN SCHŁODZONY SKROPLONY	3136	2	
2-TRIFLUOROMETYLOANILINA	2942	2	
3-TRIFLUOROMETYLOANILINA	2948	2	
TRIFLUOROMETYLOTETRAZOLE-SÓL SODOWA W ACETONIE, o zawartości acetonu nie mniejszej niż 68 % masy	3555	3	
TRIIZOBUTYLEN	2324	3	
Trimer propylenu: patrz	2057	3	
Trimetylenochlorobromek: patrz	2688	6.1	
TRIMETYLOAMINA BEZWODNA	1083	2	
TRIMETYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY zawierający nie więcej niż 50% masowych trimetyloaminy	1297	3	
1,3,5-TRIMETYLOBENZEN	2325	3	
TRIMETYLOCHLOROSILAN	1298	3	
TRIMETYLOCYKLOHEKSYLOAMINA	2326	8	
TRIMETYLOHEKSAMETYLENODIAMINA	2327	8	
TRIMETYLOHEKSAMETYLENODIIZOCYJANIAN	2328	6.1	
2,4,4-Trimetylopenten-1: patrz	2050	3	

ADN

3 - Tabela B - 58

01.01.2025 r.

2,4,4-Trimetylopenten-2: patrz	2050	3	
TRINITROANILINA	0153	1	
TRINITROANIZOL	0213	1	
TRINITROBENZEN suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody	0214	1	
TRINITROBENZEN ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	3367	4.1	
TRINITROBENZEN ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	1354	4.1	
TRINITROCHLOROBENZEN	0155	1	
TRINITROCHLOROBENZEN ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	3365	4.1	
TRINITROFENOL	0218	1	
TRINITROFENOL suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody	0154	1	
TRINITROFENOL ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	1344	4.1	
TRINITROFENOL ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	3364	4.1	
TRINITROFENYLOMETYLOINITROAMINA	0208	1	
TRINITROFLUORENON	0387	1	
TRINITRO-m-KREZOL	0216	1	
TRINITRONAFTALEN	0217	1	
TRINITROREZORCYNIA sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	0219	1	
TRINITROREZORCYNIA ZWILŻONA zawierająca nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	0394	1	
TRINITROREZORCYNIA OŁOWIU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	0130	1	
TRINITROTOLUEN I TRINITROBENZEN, MIESZANINA	0388	1	
TRINITROTOLUEN I HEKSANITROSTILBEN, MIESZANINA	0388	1	
TRINITROTOLUEN, MIESZANINA ZAWIERAJĄCA TRINITROBENZEN I HEKSANITROSTILBEN	0389	1	
TRINITROTOLUEN ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	3366	4.1	
TRINITROTOLUEN ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	1356	4.1	
TRINITROTOLUEN (TNT) suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody	0209	1	
TRIPROPYLEN	2057	3	
TRIPROPYLOAMINA	2260	3	
TRISIARCZEK FOSFORU niezawierający żółtego i białego fosforu	1343	4.1	
TRISIARCZEK TETRAFOSFORU niezawierający żółtego i białego fosforu	1341		
TRITLENEK ARSENU	1561	6.1	
TRITLENEK CHROMU BEZWODNY	1463	5.1	
TRITLENEK DIAZOTU	2421	2	zakaz przewozu
TRITLENEK FOSFORU	2578	8	
TRITLENEK SIARKI STABILIZOWANY	1829	8	
TRITONAL	0390	1	
Tropiliden: patrz	2603	3	
TROTYL: patrz	0209	1	
TROTYL: patrz	3366	4.1	
TROTYL: patrz	1356	4.1	
Tusz do drukarek zapalny: patrz	1210	3	
TWORZYWA SZTUCZNE DO FORMOWANIA w postaci ciasta, folii lub wytłoczonego pręta, wydzielające pary palne	3314	9	
TWORZYWA SZTUCZNE NA BAZIE NITROCELULOZY SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ I.N.O.	2006	4.2	
TYNKTURY MEDYCZNE	1293	3	
TYTAN GĄBCZASTY, GRANULAT	2878	4.1	
TYTAN GĄBCZASTY, PROSZEK	2878	4.1	
TYTAN, PROSZEK SUCHY	2546	4.2	
TYTAN, PROSZEK ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 25% wody	1352	4.1	
UNDEKAN	2330	3	
URZĄDZENIA AKTYWOWANE WODĄ z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	0248	1	
URZĄDZENIA AKTYWOWANE WODĄ z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	0249	1	
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA PIROTECHNICZNE	0503	1	
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA uruchamiane elektrycznie	3268	9	
URZĄDZENIA CHŁODNICZE zawierające gaz palny, nietrujący, skroplony	3358	2	

ADN

3 - Tabela B - 59

01.01.2025 r.

URZĄDZENIA CHŁODNICZE zawierające gazy niepalne, nietrujące lub roztwory amoniaku (UN 2672)	2857	2	
URZĄDZENIA DO SZCZELINOWANIA Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM bez zapalnika, do odwiertów naftowych	0099	1	
URZĄDZENIA DŹWIĘKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	0204	1	
URZĄDZENIA DŹWIĘKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	0296	1	
URZĄDZENIA DŹWIĘKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	0374	1	
URZĄDZENIA DŹWIĘKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	0375	1	
URZĄDZENIA MAŁE ZASILANE WĘGLOWODORAMI GAZOWYMI z mechanizmem uwalniającym	3150	2	
Urządzenia napędowe, wybuchowe: patrz	0275	1	
Urządzenia napędowe, wybuchowe: patrz	0276	1	
Urządzenia napędowe, wybuchowe: patrz	0323	1	
Urządzenia napędowe, wybuchowe: patrz	0381	1	
URZĄDZENIA RATOWNICZE NIESAMONAPEŁNIAJĄCE SIĘ zawierające jako wyposażenie towary niebezpieczne	3072	9	
URZĄDZENIA RATOWNICZE SAMONAPEŁNIAJĄCE SIĘ	2990	9	
URZĄDZENIA ROZŁĄCZAJĄCE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	0173	1	
URZĄDZENIA ROZPYLAJĄCE ŚRODEK GAŚNICZY	0514	1	
	3559	9	
URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE RĘCZNE	0191	1	
URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE RĘCZNE	0373	1	
URZĄDZENIE PERFORUJĄCE Z ŁADUNKAMI KUMULACYJNYMI do odwiertów naftowych, bez zapalnika	0124	1	
URZĄDZENIE PERFORUJĄCE Z ŁADUNKAMI KUMULACYJNYMI do odwiertów naftowych, bez zapalnika	0494	1	
URZĄDZENIE ZASILANE AKUMULATOREM	3171	9	
Villaumit: patrz	1690	6.1	
Walerat: patrz	2058	3	
WANADAN AMONU I SODU	2863	6.1	
WAPNO SODOWANE zawierające więcej niż 4% wodorotlenku sodu	1907	8	
WAPŃ	1401	4.3	
WAPŃ PIROFORYCZNY	1855	4.2	
WĘGIEL AKTYWNY	1362	4.2	
Węgiel aktywowany: patrz	1362	4.2	
Węgiel drzewny aktywowany: patrz	1362	4.2	
Węgiel drzewny nieaktywny: patrz	1361	4.2	
Węgiel drzewny nieaktywowany: patrz	1361	4.2	
Węgiel nieaktywny: patrz	1361	4.2	
Węgiel nieaktywowany: patrz	1361	4.2	
WĘGIEL, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego	1361	4.2	
WĘGLAN DIETYLU	2366	3	
WĘGLAN DIMETYLU	1161	3	
WĘGLAN SODU PEROKSYHYDRAT	3378	5.1	
WĘGLIK GLINU	1394	4.3	
WĘGLIK WAPNIA	1402	4.3	
WĘGLOWODORY CIEKŁE I.N.O.	3295	3	
WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O. jak na przykład mieszanina A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B lub C	1965	2	
WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SPRĘŻONA I.N.O.	1964	2	
WĘGLOWODORY TERPENOWE I.N.O.	2319	3	
WINIAN ANTYMONYLU I POTASU	1551	6.1	
WINIAN NIKOTYNY	1659	6.1	
Winylobenzen: patrz	2055	3	
Winylobenzen: patrz	2055	3	
WINYLOPIRYDINY STABILIZOWANE	3073	6.1	
WINYLOTOLUENY STABILIZOWANE	2618	3	
WINYLOTTRICHLOROSILAN	1305	3	
WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z CIĘCIA w postaci podatnej na samonagrzewanie	2793	4.2	
WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z FREZOWANIA w postaci podatnej na samonagrzewanie	2793	4.2	
WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z TOCZENIA w postaci podatnej na samonagrzewanie	2793	4.2	
WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z WIERCENIA w postaci podatnej na samonagrzewanie	2793	4.2	

ADN

3 - Tabela B - 60

01.01.2025 r.

Wióry stalowe: patrz	2793	4.2	
Wióry żelaza: patrz	2793	4.2	
WKŁADY Z WĘGLOWODORAMI GAZOWYMI DO MAŁYCH URZĄDZEŃ z mechanizmem uwalniającym	3150	2	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające gaz skroplony palny	3478	2	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające materiały ciekłe zapalne	3473	3	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające materiały reagujące z wodą	3476	4.3	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające materiały żrące	3477	8	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające wodór w wodorku metalu	3479	2	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZĄDZENIACH zawierające gaz skroplony palny	3478	2	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZĄDZENIACH zawierające materiały ciekłe zapalne	3473	3	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZĄDZENIACH zawierające materiały reagujące z wodą	3476	4.3	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZĄDZENIACH zawierające materiały żrące	3477	8	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZĄDZENIACH zawierające wodór w wodorku metalu	3479	2	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH	3473	3	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH	3476	4.3	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH	3477	8	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH	3478	2	
WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH	3479	2	
WŁÓKNA POCHODZENIA ROŚLINNEGO I.N.O. zaolejone	1373	4.2	
Włókna pochodzenia roślinnego, spalone, mokre lub wilgotne	1372	4.2	nie podlega ADN
Włókna pochodzenia roślinnego, suche	3360	4.1	nie podlega ADN
WŁÓKNA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I.N.O. zaolejone	1373	4.2	
Włókna pochodzenia zwierzęcego, spalone, mokre lub wilgotne	1372	4.2	nie podlega ADN
WŁÓKNA SYNTETYCZNE I.N.O. zaolejone	1373	4.2	
WŁÓKNA ZAIMPREGNOWANE NISKO ZNITROWANĄ NITROCELULOZĄ I.N.O.	1353	4.1	
Woda królewska: patrz	1798	8	
Wodorek antymonu: patrz	2676	2	
WODOREK CYRKONU	1437	4.1	
Wodorek germanu: patrz	2192	2	
WODOREK GLINU	2463	4.3	
Wodorek krzemu: patrz	2203	2	
WODOREK LITU	1414	4.3	
WODOREK LITU STOPIONY I ZESTALONY	2805	4.3	
WODOREK MAGNEZU	2010	4.3	
WODOREK SODU	1427	4.3	
WODOREK TYTANU	1871	4.1	
WODOREK WAPNIA	1404	4.3	
Wodorki alkiloglinu: patrz	3394	4.2	
WODORKI METALI REAGUJĄCE Z WODĄ I.N.O.	1409	4.3	
WODORKI METALI ZAPALNE I.N.O.	3182	4.1	
Wodoro-4-aminofluorofenyloaresenian sodu: patrz	2473	6.1	
Wodorfluorek potasu: patrz	1811	8	
Wodorfluorki i.n.o.: patrz	1740	8	
WODOROFLUOREK AMONU STAŁY	1727	8	
WODOROFLUOREK AMONU, ROZTWÓR	2817	8	
WODOROFLUOREK POTASU STAŁY	1811	8	
WODOROFLUOREK POTASU, ROZTWÓR	3421	8	
WODOROFLUOREK SODU	2439	8	
WODOROFLUORKI STAŁE I.N.O.	1740	8	
WODOROFLUORKI, ROZTWÓR I.N.O.	3471	8	
WODORONADTLENEK MOCZNIKA	1511	5.1	
WODOROSIARCZAN AMONU	2506	8	

ADN

3 - Tabela B - 61

01.01.2025 r.

WODOROSIARCZAN POTASU	2509	8	
WODOROSIARCZANY, ROZTWÓR WODNY	2837	8	
Wodorosiarczek amonu, roztwór (traktować jako siarczek amonu, roztwór): patrz	2683	8	
WODOROSIARCZEK SODU UWODNIONY zawierający nie mniej niż 25% wody krystalizacyjnej	2949	8	
WODOROSIARCZEK SODU zawierający mniej niż 25% wody krystalizacyjnej	2318	4.2	
Wodorosiarczyn cynku, roztwór: patrz	2693	8	
Wodorosiarczyn magnezu, roztwór: patrz	2693	8	
Wodorosiarczyn sodu, roztwór: patrz	2693	8	
Wodorosiarczyn wapnia, roztwór: patrz	2693	8	
WODOROSIARCZYNY, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	2693	8	
WODOROTLENEK CEZU	2682	8	
WODOROTLENEK CEZU, ROZTWÓR	2681	8	
WODOROTLENEK FENYLORTĘCI	1894	6.1	
WODOROTLENEK KOBALTU, PROSZEK, zawierający nie mniej niż 10% cząsteczek respirabilnych	3550	6.1	
WODOROTLENEK LITU	2680	8	
WODOROTLENEK LITU, ROZTWÓR	2679	8	
Wodorotlenek potasu: patrz	1814	8	
Wodorotlenek potasu ciekły: patrz	1814	8	
WODOROTLENEK POTASU STAŁY	1813	8	
WODOROTLENEK POTASU, ROZTWÓR	1814	8	
WODOROTLENEK RUBIDU	2678	8	
WODOROTLENEK RUBIDU, ROZTWÓR	2677	8	
WODOROTLENEK SODU STAŁY	1823	8	
WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR	1824	8	
WODOROTLENEK TETRAMETYLOAMONU STAŁY	3423	6.1	
WODOROTLENEK TETRAMETYLOAMONU, ROZTWÓR WODNY	3560	6.1	
	1835	8	
Wodór ciężki: patrz	1957	2	
WODÓR I METAN, MIESZANINA SPRĘŻONA	2034	2	
WODÓR SCHŁODZONY SKROPLONY	1966	2	
WODÓR SPRĘŻONY	1049	2	
WODÓR W WODORKU METALU W UKŁADZIE MAGAZYNOWANIA	3468	2	
WODÓR W WODORKU METALU W UKŁADZIE MAGAZYNOWANIA W URZĄDZENIU	3468	2	
WODÓR W WODORKU METALU W UKŁADZIE MAGAZYNOWANIA ZAPAKOWANYM Z URZĄDZENIEM	3468	2	
Wybielacz w proszku: patrz	2208	5.1	
Wyblyszczacze: patrz	1263	3	
Wyblyszczacze: patrz	3066	8	
Wyblyszczacze: patrz	3469	3	
Wyblyszczacze: patrz	3470	8	
WYROBY PERFUMERYJNE zawierające zapalne rozpuszczalniki	1266	3	
Wyściółka do butów na bazie nitrocelulozy: patrz	1353	4.1	
WYTŁOKI ROŚLIN OLEISTYCH zawierające nie więcej niż 1,5% oleju i nie więcej niż 11% wilgoci	2217	4.2	
WYTŁOKI ROŚLIN OLEISTYCH zawierające więcej niż 1,5% oleju i nie więcej niż 11% wilgoci	1386	4.2	
WYTŁOKI RYCYNOWE	2969	9	
ZAPALACZE LONTOWE	0131	1	
ZAPALARKI STAŁE zawierające materiał zapalny ciekły	2623	4.1	
ZAPALNICZKI zawierające gaz palny	1057	2	
ZAPALNIKI DETONUJĄCE	0367	1	
ZAPALNIKI DETONUJĄCE	0106	1	
ZAPALNIKI DETONUJĄCE	0107	1	
ZAPALNIKI DETONUJĄCE	0257	1	
ZAPALNIKI DETONUJĄCE z urządzeniami zabezpieczającymi	0408	1	
ZAPALNIKI DETONUJĄCE z urządzeniami zabezpieczającymi	0409	1	
ZAPALNIKI DETONUJĄCE z urządzeniami zabezpieczającymi	0410	1	
ZAPALNIKI ELEKTRONICZNE programowalne do prac strzałowych	0511	1	
ZAPALNIKI ELEKTRONICZNE programowalne do prac strzałowych	0512	1	
ZAPALNIKI ELEKTRONICZNE programowalne do prac strzałowych	0513	1	
ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE do prac strzałowych	0030	1	

ADN

3 - Tabela B - 62

01.01.2025 r.

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE do prac strzałowych	0255	1	
ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE do prac strzałowych	0456	1	
ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE do prac strzałowych	0029	1	
ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE do prac strzałowych	0455	1	
ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE do prac strzałowych	0267	1	
ZAPAŁKI BEZPIECZNE (książeczki, kartoniki lub pudełka z potarką)	1944	4.1	
ZAPAŁKI SZTORMOWE	2254	4.1	
ZAPAŁKI WOSKOWANE typu "VESTA"	1945	4.1	
ZAPAŁKI ZAWSZE ZAPALNE	1331	4.1	
ZAPŁONNIKI	0121	1	
ZAPŁONNIKI	0314	1	
ZAPŁONNIKI	0315	1	
ZAPŁONNIKI	0325	1	
ZAPŁONNIKI	0454	1	
ZAPŁONNIKI RURKOWE	0319	1	
ZAPŁONNIKI RURKOWE	0320	1	
ZAPŁONNIKI RURKOWE	0376	1	
Zawiesina wybuchowa: patrz	0241	1	
Zawiesina wybuchowa: patrz	0332	1	
ZBIORNIK PALIWA ZESPOŁU ZASILANIA HYDRAULICZNEGO SAMOLOTU (zawierający mieszaninę bezwodnej hydrazyny i metylohydrazyny) (paliwo M86)	3165	3	
ZESTAW CHEMICZNY	3316	9	
ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY	3316	9	
ZESTAW Z ŻYWICĄ POLIESTROWĄ materiał bazowy ciekły	3269	3	
ZESTAW Z ŻYWICĄ POLIESTROWĄ materiał bazowy stały	3527	4.1	
Zestawy spłonek do prac strzałowych: patrz	0360	1	
Zestawy spłonek do prac strzałowych: patrz	0361	1	
ZESTAWY ZAPALNIKÓW NIEELEKTRYCZNYCH do prac strzałowych	0360	1	
ZESTAWY ZAPALNIKÓW NIEELEKTRYCZNYCH do prac strzałowych	0361	1	
ZESTAWY ZAPALNIKÓW NIEELEKTRYCZNYCH do prac strzałowych	0500	1	
ZIARNO RYCYNOWE	2969	9	
Zgary aluminiowe	3170	4.3	
ZWIĄZEK ANTYMONU NIEORGANICZNY CIEKŁY I.N.O.	3141	6.1	
ZWIĄZEK ANTYMONU NIEORGANICZNY STAŁY I.N.O.	1549	6.1	
ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O.	3280	6.1	
ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY STAŁY I.N.O.	3465	6.1	
ZWIĄZEK ARSENU CIEKŁY I.N.O. nieorganiczny, obejmuje: Arseniany i.n.o., Arseniny i.n.o. oraz Siarczki arsenu i.n.o.	1556	6.1	
ZWIĄZEK ARSENU STAŁY I.N.O. nieorganiczny, obejmuje: Arseniany i.n.o., Arseniny i.n.o. oraz Siarczki arsenu i.n.o.	1557	6.1	
ZWIĄZEK BARU I.N.O.	1564	6.1	
ZWIĄZEK BERYLU I.N.O.	1566	6.1	
ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O.	2788	6.1	
ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY STAŁY I.N.O.	3146	6.1	
ZWIĄZEK FENYLORTECI I.N.O.	2026	6.1	
ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	3278	6.1	
ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	3464	6.1	
ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY ZAPALNY I.N.O.	3279	6.1	
ZWIĄZEK KADMU	2570	6.1	
Związek metaloorganiczny lub związek metaloorganiczny roztwór lub związek metaloorganiczny dyspersja, reagujący z wodą zapalny i.n.o.: patrz	3399	4.3	
Związek metaloorganiczny piroforyczny reagujący z wodą zapalny ciekły i.n.o.: patrz	3394	4.2	
Związek metaloorganiczny piroforyczny reagujący z wodą zapalny stały i.n.o.: patrz	3393	4.2	
Związek metaloorganiczny stały reagujący z wodą zapalny i.n.o.: patrz	3396	4.3	
ZWIĄZEK METALOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	3282	6.1	
ZWIĄZEK METALOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	3467	6.1	
ZWIĄZEK NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O.	3144	6.1	
ZWIĄZEK NIKOTYNY STAŁY I.N.O.	1655	6.1	
ZWIĄZEK OŁOWIU ROZPUSZCZALNY I.N.O.	2291	6.1	
ZWIĄZEK RĘCI CIEKŁY I.N.O.	2024	6.1	
ZWIĄZEK RĘCI STAŁY I.N.O.	2025	6.1	
ZWIĄZEK SELENU CIEKŁY I.N.O.	3440	6.1	
ZWIĄZEK SELENU STAŁY I.N.O.	3283	6.1	

ADN

3 - Tabela B - 63

01.01.2025 r.

ZWIĄZEK TALU I.N.O.	1707	6.1	
ZWIĄZEK TELLURU I.N.O.	3284	6.1	
ZWIĄZEK WANADU I.N.O.	3285	6.1	
Żelatyna wybuchowa: patrz	0081	1	
Żelatyna dynamit: patrz	0081	1	
Żel wodny wybuchowy: patrz	0241	1	
Żel wodny wybuchowy: patrz	0332	1	
ŻELAZO GĄBCZASTE ZUŻYTE otrzymane z oczyszczania gazu węglowego	1376	4.2	
Żelazo sproszkowane piroforyczne: patrz	1383	4.2	
ŻELAZOCER	1323	4.1	
ŻELAZOKRZEM zawierający więcej niż 30%, lecz mniej niż 90% krzemu	1408	4.3	
ŻELAZOKRZEMEK LITU	2830	4.3	
ŻYWICA, ROZTWÓR zapalny	1866	3	
ŻYWICZAN CYNKU	2714	4.1	
ŻYWICZAN GLINU	2715	4.1	
ŻYWICZAN KOBALTU STRĄCONY	1318	4.1	
ŻYWICZAN MANGANU	1330	4.1	
ŻYWICZAN WAPNIA	1313	4.1	
ŻYWICZAN WAPNIA STOPIONY	1314	4.1	

ADN

3 - 11

01.01.2025 r.

3.2.3 Tabela C: Wykaz towarów niebezpiecznych w porządku numerycznym dopuszczonych do przewozu w zbiornikowcach**3.2.3.1 Objaśnienia dotyczące tabeli C:**

Każdy wiersz tabeli C tego działu dotyczy zasadniczo materiału(-ów), który(-e) jest (są) objęty(-e) określonym numerem UN lub numerem identyfikacyjnym. Jeżeli jednak materiały należące do jednego i tego samego numeru UN lub numeru identyfikacyjnego, mają różne właściwości chemiczne, fizyczne i/lub podlegają różnym przepisom przewozowym, to tym numerem UN lub numerem identyfikacyjnym może być objętych kilka kolejnych wierszy.

Każda kolumna tabeli C, jak podano w poniższych objaśnieniach, jest poświęcona określonemu tematowi. Miejsce przecięcia się kolumn i wierszy (komórka) zawiera informacje do omawianego w kolumnie tematu dla materiału(-ów) tego wiersza:

- pierwsze cztery komórki identyfikują materiał(-y) należący(-e) do tego wiersza;
- następne komórki podają stosowane przepisy szczególne albo jako informację słowną albo w postaci kodu. Kody wskazują na informacje szczegółowe podane w poniższych uwagach objaśniających. Pusta komórka oznacza, że nie ma żadnych przepisów szczególnych i stosuje się tylko przepisy ogólne lub, że obowiązuje ograniczenie przewozowe podane w uwagach objaśniających;
- jeżeli w komórce znajduje się gwiazdka „*”, to mające zastosowanie wymagania powinny być określone zgodnie z 3.2.3.3. Określenie wymagań mających zastosowanie poprzez użycie 3.2.3.3 powinno mieć pierwszeństwo przed użyciem wpisów dotyczących mieszanin, dla których brak jest wystarczających danych. Do stosowanych przepisów ogólnych nie ma odnośników w odpowiednich kolumnach.

Objaśnienia dla każdej kolumny:**Kolumna (1) „Numer UN/numer identyfikacyjny”**

Kolumna ta zawiera numer UN lub numer identyfikacyjny:

- materiału niebezpiecznego, jeżeli materiałowi przyporządkowano jego własny specyficzny numer UN lub numer identyfikacyjny, lub
- pozycji ogólnej lub pozycji I.N.O., do której powinny być przyporządkowane materiały niewymienione z nazwy, na podstawie kryteriów („drzew decyzyjnych”) podanych w części 2.

Kolumna (2) „Nazwa i opis”

Kolumna ta zawiera nazwę materiału napisaną wielkimi literami, jeżeli do materiału przyporządkowany jest jego własny specyficzny numer UN lub numer identyfikacyjny, lub pozycja ogólna, lub pozycja I.N.O., do której przyporządkowany jest materiał niebezpieczny zgodnie z kryteriami części 2 („drzewo decyzyjne”). Nazwa ta powinna być stosowana jako oficjalna nazwa przewozowa lub w danym wypadku jako część oficjalnej nazwy przewozowej (dalsze szczegóły dotyczące oficjalnej nazwy przewozowej, patrz 3.1.2).

Po oficjalnej nazwie przewozowej dodany jest opisowy tekst pisany małymi literami, aby objaśnić zakres stosowania zapisu w tych przypadkach, w których przepisy klasyfikacyjne i/lub przewozowe materiału mogą być różne w określonych warunkach.

Kolumna (3a) „Klasa”

Kolumna ta zawiera numer klasy, która swoim tytułem obejmuje materiał niebezpieczny. Ten numer klasy przyporządkowany jest według procedur i kryteriów części 2.

Kolumna (3b) „Kod klasyfikacyjny”

Kolumna ta zawiera kod klasyfikacyjny materiału niebezpiecznego.

- Dla materiałów klasy 2, kod składa się z cyfry i jednej lub więcej liter określających grupę właściwości niebezpiecznych, które są wyjaśnione w 2.2.2.1.2 i 2.2.2.1.3.
- Dla materiałów klas 3, 4.1, 6.1 i 9, kody te są wyjaśnione w 2.2.x.1.2¹⁾.
- Dla materiałów niebezpiecznych lub przedmiotów z materiałami klasy 8 kody te są wyjaśnione w 2.2.8.1.4.1.

¹⁾ x = numer klasy niebezpiecznego materiału lub przedmiotu, w razie potrzeby bez kropki.

ADN

3 - 12

01.01.2025 r.

Kolumna (4) „Grupa pakowania”

Kolumna ta zawiera numer(-y) grupy pakowania (I, II lub III), która(-e) jest (są) przyporządkowana(-e) do materiału niebezpiecznego. Numery grup pakowania są przyporządkowane na podstawie procedur i kryteriów części 2. Niektóre materiały nie mają przyporządkowanej grupy pakowania.

Kolumna (5) „Zagrożenia”

Kolumna ta zawiera informacje dotyczące zagrożeń właściwych dla danego materiału niebezpiecznego. Zagrożenia powinny obejmować zagrożenia podane przez nalepki ostrzegawcze, zgodnie z tabelą A kolumna (5).

W przypadku materiałów chemicznie niestabilnych, dodaje się skrót „niest.”.

W przypadku materiałów i mieszanin o właściwościach CMR, dodaje się zapis „CMR”.

CMR służy do wskazania materiałów o długotrwałym wpływie na zdrowie (działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozrodczości, kategorie 1A i 1B zgodnie z kryteriami GHS działu 3.5, 3.6 i 3.7).

W przypadku materiałów lub mieszanin zagrażających środowisku wodnemu, dodaje się kod „N1”, „N2” lub „N3” (patrz 2.2.9.1.10).

W przypadku materiałów i mieszanin unoszących się na powierzchni wody, niemogących odparować lub nierozpuszczalnych w wodzie, lub które opadają na dno i są nierozpuszczalne w wodzie, powinno być umieszczone oznaczenie „F” (od „Floater” (unoszący się)) lub „S” (od „Sinker” (opadający)), odpowiednio.

Jeżeli informacje podane są w nawiasach, to powinny być stosowane kody odpowiednie tylko dla przewożonych materiałów.

Kolumna (6) „Typ zbiornikowca”

Kolumna ta zawiera typ zbiornikowca: G, C lub N.

Kolumna (7) „Konstrukcja zbiornika ładunkowego”

Kolumna ta zawiera informacje dotyczące konstrukcji zbiornika ładunkowego:

- 1 Zbiornik ładunkowy ciśnieniowy
- 2 Zbiornik ładunkowy zamknięty
- 3 Zbiornik ładunkowy otwarty, wyposażony w przerywacz płomienia
- 4 Zbiornik ładunkowy otwarty

Kolumna (8) „Typ zbiornika ładunkowego”

Kolumna ta zawiera informacje dotyczące typu zbiornika ładunkowego:

- 1 Zbiornik ładunkowy niezależny
- 2 Zbiornik ładunkowy integralny
- 3 Zbiornik ładunkowy ze ścianami odrębnymi od kadłuba zewnętrznego
- 4 Zbiornik membranowy

Kolumna (9) „Wyposażenie zbiornika ładunkowego”

Kolumna ta zawiera informacje dotyczące wyposażenia zbiornika ładunkowego:

- 1 System chłodzenia
- 2 Możliwość ogrzewania ładunku
- 3 System zraszaczy
- 4 Instalacja grzewcza ładunku na pokładzie

Kolumna (10) „Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowylotowego w kPa”

Kolumna ta zawiera informacje dotyczące ciśnienia otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowylotowego w kPa.

ADN

3 - 13

01.01.2025 r.

Kolumna (11) „Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)”

Kolumna ta zawiera informacje dotyczące maksymalnego stopnia napełnienia zbiorników ładunkowych, w procentach.

Kolumna (12) „Gęstość względna w 20 °C”

Kolumna ta zawiera informacje o gęstości względnej materiału niebezpiecznego w temperaturze 20 °C. Dane o gęstości względnej mają charakter wyłącznie informacyjny.

Kolumna (13) „Typ urządzenia probierczego”

Kolumna ta zawiera informacje dotyczące zalecanego typu urządzenia probierczego.

- 1 Urządzenie probiercze zamknięte
- 2 Urządzenie probiercze częściowo zamknięte
- 3 Otwory probiercze

Kolumna (14) „Pompownia może znajdować się pod pokładem”

Kolumna ta zawiera wskazówkę, czy pompownia może znajdować się pod pokładem.

Tak pompownia może się znajdować pod pokładem

Nie pompownia nie może się znajdować pod pokładem

Kolumna (15) „Klasa temperaturowa”

Kolumna ta zawiera klasę temperaturową materiału.

Kolumna (16) „Grupa wybuchowości”

Kolumna ta zawiera grupę wybuchowości materiału.

Dane w nawiasach wskazują podgrupę wybuchowości II B dla doboru odpowiedniego autonomicznego systemu ochrony.

Uwaga: Jeżeli jest zainstalowany autonomiczny system ochrony dla grupy wybuchowości II B, to mogą być przewożone materiały grupy wybuchowości II A lub II B, włącznie z podgrupami II B3, II B2 i II B1.

Jeżeli jest zainstalowany autonomiczny system ochrony dla grupy wybuchowości II B3, to mogą być przewożone materiały podgrup II B3, II B2 i II B1 lub grupy wybuchowości II A.

Jeżeli jest zainstalowany autonomiczny system ochrony dla grupy wybuchowości II B2, to mogą być przewożone materiały podgrup II B2 i II B1 lub grupy wybuchowości II A.

Jeżeli jest zainstalowany autonomiczny system ochrony dla grupy wybuchowości II B1, to mogą być przewożone materiały podgrupy II B1 lub grupy wybuchowości II A.

Kolumna (17) „Wymagana ochrona przed wybuchem”

Kolumna ta zawiera informację dotyczącą ochrony przed wybuchem.

Tak wymagana jest ochrona przed wybuchem

Nie ochrona przed wybuchem nie jest wymagana

Kolumna (18) „Wymagane wyposażenie”

Kolumna ta zawiera kody literowo-cyfrowe dotyczące wyposażenia niezbędnego do przewożenia materiału niebezpiecznego (patrz 8.1.5).

Kolumna (19) „Liczba niebieskich stożków/ świateł”

Kolumna ta zawiera ilość niebieskich stożków/ świateł, z których powinna składać się osygnalizowanie statku w czasie przewozu danego towaru niebezpiecznego.

ADN

3 - 14

01.01.2025 r.

Kolumna (20) „Przepisy dodatkowe/uwagi”

Kolumna ta zawiera dodatkowe wymagania lub uwagi stosowane w odniesieniu do statku.

Tymi wymaganiami dodatkowymi lub uwagami są:

1. Amoniak bezwodny może powodować korozję naprężeniową w zbiornikach ładunkowych i systemie chłodniczym, wykonanych ze stali węglowo-manganowej lub stali niklowej. W celu zminimalizowania ryzyka powstawania korozji naprężeniowej powinny być stosowane poniższe przedsięwzięcia:

- a) W przypadku zastosowania stali węglowo-manganowej, zbiorniki ładunkowe, zbiorniki ciśnieniowe systemu chłodzenia ładunku oraz rurociągi do załadunku i rozładunku powinny być wykonane ze stali drobnoziarnistej, o wartości minimalnej granicy plastyczności nie większej niż 355 N/mm². Wartość aktualnej granicy plastyczności nie powinna przekraczać 440 N/mm². Ponadto zastosowanie mają następujące przedsięwzięcia:
 1. Powinien być zastosowany materiał o niskiej wytrzymałości na rozciąganie ($R_m < 410$ N/mm²), lub
 2. Zbiorniki ładunkowe, zbiorniki ciśnieniowe systemu chłodzenia ładunku oraz rurociągi do załadunku i rozładunku powinny po spawaniu być poddane obróbce cieplnej w celu usunięcia naprężeń; lub
 3. Temperatura podczas przewozu powinna być utrzymywana na poziomie temperatury parowania ładunku, około minus 33 °C, ale w żadnym przypadku nie może być większa niż minus 20 °C; lub
 4. Zawartość wody w amoniaku nie może przekraczać 0,1% masowych.
- b) W przypadku stosowania stali węglowo-manganowej o granicy plastyczności wyższej niż wymienione w a), gotowe zbiorniki, odcinki rurociągów, itp. po spawaniu powinny być poddane obróbce cieplnej w celu usunięcia naprężeń.
- c) Zbiorniki ciśnieniowe systemu chłodzenia ładunku oraz rurociągi skraplacza tego systemu wykonane ze stali węglowo-manganowej lub niklowej po spawaniu powinny być poddane obróbce cieplnej w celu usunięcia naprężeń.
- d) Wartości granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie materiałów spawalniczych mogą przekraczać jedynie o najmniejszą możliwą wartość odpowiednie wartości tych parametrów dla materiału zbiorników i rurociągów.
- e) Stale niklowe o zawartości powyżej 5% niklu oraz stale węglowo-manganowe niespełniające wymagań podanych w a) i b) nie mogą być stosowane do budowy zbiorników ładunkowych i rurociągów.
- f) Stale niklowe zawierające nie więcej niż 5% niklu mogą być stosowane, jeżeli temperatura w czasie przewozu nie przekracza wartości granicznych podanych w a).
- g) Stężenie tlenu rozpuszczonego w amoniaku nie może przekroczyć wartości podanych w poniższej tabeli:

t w °C	O ₂ w %
minus 30 i mniej	0,90
minus 20	0,50
minus 10	0,28
0	0,16
10	0,10
20	0,05
30	0,03

2. Przed załadunkiem, ze zbiorników ładunkowych i elementów rurociągów do załadunku i rozładunku, powinno być przy pomocy gazu obojętnego usunięte powietrze i następnie utrzymywane odpowiednio z dala od nich. (patrz także 7.2.4.18).

ADN

3 - 15

01.01.2025 r.

3. Powinny być zastosowane odpowiednie środki w celu zapewnienia wystarczającej stabilizacji ładunku w celu uniemożliwienia zachodzenia jakichkolwiek reakcji podczas przewozu. Dokument przewozowy powinien zawierać następujące informacje:
 - a) nazwa i ilość dodanego inhibitora;
 - b) data dodania inhibitora i przewidywany czas jego skuteczności w warunkach normalnych;
 - c) wszelkie ograniczenia temperaturowe mające wpływ na inhibitor.

Jeżeli stabilizacja jest zapewniona wyłącznie poprzez pokrycie gazem obojętnym, to w dokumencie przewozowym wystarczy podać nazwę tego gazu.

Jeżeli stabilizacja jest uzyskana przy użyciu innych sposobów, np. poprzez specjalne oczyszczenie materiału, to sposób ten powinien być podany w dokumencie przewozowym.
4. Nie wolno dopuścić do zestalenia się ładunku; temperatura podczas przewozu powinna być utrzymywana powyżej punktu topnienia. W przypadku konieczności stosowania instalacji grzewczej ładunku, powinna ona być tak zaprojektowana, by w żadnej części zbiornika ładunkowego nie mogło dojść do polimeryzacji ładunku. Jeżeli temperatura instalacji grzewczej parowej mogłaby spowodować przegrzanie ładunku, to powinna być zastosowana inna niskotemperaturowa instalacja grzewcza o działaniu pośrednim.
5. Materiał ten może zatkać rurociągi odpowietrzające i ich osprzęt lub armaturę zbiorników ładunkowych. Powinien być zapewniony właściwy nadzór.

Jeżeli do przewozu tego materiału wymagany jest zbiornik ładunkowy typu zamkniętego i konieczna jest ochrona przeciwwybuchowa lub materiał, dla którego konieczna jest ochrona przeciwwybuchowa, jest przewożony w zbiorniku ładunkowym typu zamkniętego, to zbiornik ładunkowy powinien być zgodny z 9.3.2.22.4 lub 9.3.3.22.4 lub rurociągi odpowietrzające powinny być zgodne z 9.3.2.22.5 a) lub 9.3.2.22.5 b) lub z 9.3.3.22.5 a) lub 9.3.3.22.5 b).

Wymaganie to nie ma zastosowania, jeżeli zbiorniki ładunkowe i odpowiednie rurociągi są zubożone zgodnie z 7.2.4.18.
6. Jeżeli temperatury zewnętrzne są niższe lub równe temperaturom wskazanym w kolumnie (20), to materiał można przewozić tylko w zbiornikowcach wyposażonych w możliwość ogrzewania ładunku.

Ponadto, w przypadku przewozu w zbiorniku ładunkowym typu zamkniętego rurociągi odpowietrzające, zawory bezpieczeństwa i przerywacze płomienia powinny być ogrzewane.

Temperatura rurociągów odpowietrzających, zaworów bezpieczeństwa i przerywaczy płomienia powinna być utrzymywana co najmniej powyżej temperatury topnienia materiału.:
7. Jeżeli do przewozu tego materiału wymagany jest zbiornik ładunkowy typu zamkniętego lub jeżeli materiał jest przewożony w zbiorniku ładunkowym typu zamkniętego, to rurociągi odpowietrzające, zawory bezpieczeństwa i przerywacze płomienia powinny być ogrzewane. Temperatura rurociągów odpowietrzających, zaworów bezpieczeństwa i przerywaczy płomienia powinna być utrzymywana co najmniej powyżej temperatury topnienia materiału.
8. Przestrzenie kadłuba podwójnego, dna podwójnego i węzownic grzewczych nie mogą zawierać wody.
9.
 - a) Jeżeli statek jest w drodze, to powinna być utrzymywana poduszka gazu obojętnego powyżej powierzchni materiału ciekłego.
 - b) Rurociągi do załadunku, rozładunku i odpowietrzające powinny być niezależne od rurociągów przeznaczonych dla innych ładunków.
 - c) Zawory bezpieczeństwa powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
10. (zarezerwowane).
11.
 - a) Do budowy zbiorników i rurociągów do załadunku i rozładunku nie powinny być stosowane stale nierdzewne typu 416 lub 442 ani żeliwo.
 - b) Opróżnianie zbiornika dozwolone jest wyłącznie za pomocą pomp głębinowych lub poprzez wypieranie gazem obojętnym. Każda z pomp ładunkowych powinna być tak

ADN

3 - 16

01.01.2025 r.

zaprojektowana, aby zapewnić, że temperatura materiału niebezpiecznego nie wzrośnie znacznie, jeżeli nastąpi zamknięcie lub zablokowanie w inny sposób rurociągu do rozładunku ciśnieniowego.

- c) Ładunek powinien być chłodzony i utrzymywany w temperaturze poniżej 30 °C.
- d) Zawory bezpieczeństwa powinny być nastawione na ciśnienie nie mniejsze niż 550 kPa (5,5 bara) (ciśnienie manometryczne). Najwyższe nastawione ciśnienie wymaga zezwolenia specjalnego.
- e) Jeżeli statek jest w drodze, to powinna być utrzymywana poduszka azotu powyżej powierzchni cieczy (patrz także 7.2.4.18). Powinna być zainstalowana specjalna instalacja doprowadzająca azot, aby nie dopuścić do spadku ciśnienia w zbiorniku ładunkowym poniżej 7 kPa (0,07 bara) w wyniku spadku temperatury ładunku pod wpływem warunków zewnętrznych lub z innych przyczyn. W celu spełnienia wymagania automatycznej regulacji ciśnienia, na statku powinna znajdować się wystarczająca ilość azotu. Do utworzenia poduszki powinien być stosowany azot o czystości 99,9% objętościowych. Bateria butli z azotem przyłączona do zbiorników ładunkowych za pomocą reduktora odpowiada w niniejszym kontekście, określeniu „regulacja automatyczna”.

Stężenie azotu w wymaganej poduszce azotowej, w przestrzeni fazy gazowej zbiornika ładunkowego, w żadnym momencie nie powinno spaść poniżej 45%.

- f) Przed załadunkiem oraz w czasie, gdy w zbiorniku ładunkowym znajduje się materiał w postaci ciekłej lub gazowej, jego przestrzeń i przestrzeń odpowiednich rurociągów powinna być wypełniona azotem.
 - g) System zraszania wodą powinien posiadać urządzenia zdalnego sterowania, które mogą być uruchamiane ze sterówki lub stanowiska kontrolnego, jeżeli takie istnieje.
 - h) Powinno być zapewnione urządzenia do awaryjnego przepompowania tlenu etylenu w przypadku wystąpienia niekontrolowalnej samorzutnej reakcji.
12. a) Materiały nie powinny zawierać acetyleny.
- b) Zbiorniki ładunkowe, które nie zostały poddane właściwemu oczyszczeniu, nie powinny być używane do przewozu tych materiałów, jeżeli jeden z poprzednich trzech ładunków zawierał materiał, o którym wiadomo, że inicjuje polimeryzację, takie jak:
 - 1. kwasy mineralne (np. kwas siarkowy, kwas chlorowodorowy, kwas azotowy);
 - 2. kwasy karboksylowe i bezwodniki (np. kwasu mrówkowego, kwasu octowego);
 - 3. kwasy karboksylowe chlorowcowane (np. kwas chlorooctowy);
 - 4. kwasy sulfonowe (np. kwas benzenosulfonowy);
 - 5. alkalia żrące (np. wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu);
 - 6. amoniak i roztwory amoniaku;
 - 7. aminy i roztwory aminy;
 - 8. materiały utleniające.
 - c) Przed załadunkiem, zbiorniki ładunkowe i ich rurociągi powinny być całkowicie oczyszczone, w celu wyeliminowania wszelkich pozostałości poprzednich ładunków, z wyjątkiem sytuacji, gdy poprzedni ładunek składał się z tlenu propylenu lub mieszaniny tlenu etylenu i tlenu propylenu. Specjalne środki ostrożności powinny być podjęte w przypadku amoniaku w zbiornikach ładunkowych zbudowanych ze stali innej niż stal nierdzewna.
 - d) We wszystkich przypadkach skuteczność czyszczenia zbiorników ładunkowych i ich rurociągów powinna być monitorowana za pomocą właściwych testów lub kontroli, aby sprawdzić, czy nie ma pozostałości kwasów lub alkaliów, których obecność mogłaby stwarzać zagrożenie dla obecnego materiału.
 - e) Przed każdym załadunkiem tych materiałów do zbiornika ładunkowego powinno się wejść i skontrolować go, aby zapewnić upewnić się, że jest nie ma zanieczyszczeń, ciężkich osadów rdzy lub widocznych wad konstrukcyjnych. Jeżeli te zbiorniki ładunkowe są zamontowane w zbiornikowcu typu C ze zbiornikiem ładunkowym model 1 i typ 1, i są one w ciągłej eksploatacji dla tych materiałów, to takie kontrole powinny być przeprowadzane w odstępach nie dłuższych niż dwa i pół roku.

ADN

3 - 17

01.01.2025 r.

Jeżeli te zbiorniki ładunkowe są zamontowane w zbiornikowcach typu G ze zbiornikiem ładunkowym model 1 i typ 1, i są one w ciągłej eksploatacji dla tych materiałów, to takie kontrole powinny być przeprowadzane podczas badania okresowego dla odnowienia świadectwa dopuszczenia zgodnie z 1.16.10.

- f) Zbiorniki ładunkowe, które zawierały te materiały, mogą być ponownie użyte do przewozu innych ładunków, jeżeli zbiornik i rurociągi zostały dokładnie oczyszczone przez mycie i splukanie strumieniem gazu obojętnego.
- g) Załadunek i rozładunek materiałów powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający przedostawanie się gazu do atmosfery. Jeżeli gaz jest zwracany do instalacji brzegowej podczas załadunku, to system powrotny gazu przyłączony do zbiornika zawierającego ten materiał powinien być niezależny od innych zbiorników ładunkowych.
- h) Podczas rozładunku ciśnienie gazu w zbiornikach ładunkowych powinno być utrzymywane powyżej 7 kPa (0,07 bara).
- i) Opróżnianie zbiornika dozwolone jest wyłącznie za pomocą pomp głębinowych, pomp zanurzeniowych z napędem hydraulicznym lub przez wypieranie gazem obojętnym. Każda z pomp ładunkowych powinna być tak zaprojektowana, aby zapewnić, że temperatura materiału niebezpiecznego nie wzrośnie znacznie, jeżeli nastąpi zamknięcie lub zablokowanie w inny sposób rurociągu do rozładunku ciśnieniowego.
- j) Każdy zbiornik do przewozu tych materiałów powinien być wentylowany poprzez system niezależny od systemów wentylacyjnych innych zbiorników ładunkowych przewożących inne materiały.
- k) Zestawy węży do załadunku i rozładunku tych materiałów powinny być oznaczone następująco:
„Do użycia wyłącznie do przeladunku tlenu alkilenu.”
- l) (zarezerwowane)
- m) Nie powinno się dopuścić do przedostawania się powietrza do pomp i rurociągów do załadunku i rozładunku, w których znajdują się te materiały.
- n) Przed odłączeniem połączeń brzegowych, w rurociągach zawierających materiał ciekły lub gaz powinno się obniżyć ciśnienie w połączeniu brzegowym za pomocą właściwych urządzeń.
- o) Rurociągi dla zbiorników ładunkowych, ładowanych tymi materiałami powinny być oddzielone od rurociągów innych zbiorników ładunkowych, włącznie ze zbiornikami próżniami. Jeżeli rurociągi dla ładowanych zbiorników ładunkowych nie są niezależne, to powinno być dokonane oddzielenie poprzez usunięcie elementów pośrednich, zaworów odcinających i innych odcinków rurociągu i założenie kołnierzy zaślepiających. Wymaganie oddzielenia dotyczy wszystkich rurociągów fazy ciekłej i fazy gazowej oraz wszystkich innych połączeń, jak na przykład wspólne rurociągi doprowadzające gaz obojętny.
- p) Materiały te mogą być przewożone pod warunkiem zachowania zgodności z planami przeladunku zatwierdzonymi przez władzę właściwą.
Każdy planowany załadunek lub rozładunek powinien być ujęty w oddzielnym planie przeladunku. Plany przeladunku powinny zawierać schemat rurociągów i miejsca instalacji kołnierzy zaślepiających, niezbędnych do spełnienia wymagania oddzielenia instalacji. Na statku powinien znajdować się jeden egzemplarz każdego zatwierdzonego planu przeladunku. Zatwierdzone plany przeladunku powinny być przywołane w świadectwie dopuszczenia.
- q) Przed załadunkiem tych materiałów oraz przed wznowieniem przewozu, osoba zatwierdzona przez władzę właściwą powinna zaświadczyć, że oddzielenie rurociągów jest skuteczne; zaświadczenie to powinno być przechowywane na pokładzie. Każde połączenie pomiędzy kołnierzem zaślepiającym i zaworem odcinającym w rurociągu powinno być zaplombowane, aby zapobiec niezamierzonemu odłączeniu kołnierza.
- r) Podczas przewozu ładunek powinien być pokryty azotem. Powinna zostać zainstalowana specjalna instalacja doprowadzająca azot, niedopuszczająca do spadku ciśnienia w zbiorniku ładunkowym poniżej 7 kPa (0,07 bara) w przypadku spadku temperatury ładunku, pod wpływem temperatury zewnętrznej lub z innej przyczyny.

ADN

3 - 18

01.01.2025 r.

W celu spełnienia wymagania automatycznej regulacji ciśnienia, na statku powinna znajdować się wystarczająca ilość azotu. Do utworzenia poduszki powinien być stosowany azot o czystości 99,9% objętościowych. Bateria butli z azotem przyłączona do zbiorników ładunkowych poprzez reduktor odpowiada w niniejszym kontekście, określeniu „regulacja automatyczna”.

- s) Przed każdym załadunkiem i po jego zakończeniu powinna być sprawdzona przestrzeń gazowa w zbiornikach ładunkowych, dla upewnienia się, że zawartość tlenu wynosi nie więcej niż 2% objętościowo.

- t) Rata załadunkowa

Rata załadunkowa (L_R) zbiornika ładunkowego nie powinna przekraczać następującej wartości:

$$L_R = 3600 \times U/t \text{ (m}^3/\text{h)}$$

gdzie:

U = wolna przestrzeń (m^3) w stanie pełnym, przy którym uruchamia się system antyprzepełnieniowy;

t = czas (s) wymagany pomiędzy uruchomieniem systemu antyprzepełnieniowego a całkowitym zatrzymaniem załadunku;

Czas stanowi sumę czasów cząstkowych potrzebnych do wykonania kolejnych operacji, np. czas reakcji pracowników obsługi, czas potrzebny do zatrzymania pomp oraz czas potrzebny do uruchomienia zaworów odcinających;

Rata załadunkowa powinna także uwzględniać ciśnienie rurociągu, na które został zaprojektowany.

13. Jeżeli nie dodano stabilizatora lub jego ilość jest niewystarczająca, to zawartość tlenu w fazie gazowej nie powinna przekraczać 0,1%. Należy stale utrzymywać nadciśnienie w zbiorniku ładunkowym. Wymaganie to odnosi się również do podróży pod balastem albo ze zbiornikami próżnymi nieczyszczonymi pomiędzy operacjami przewozowymi.

14. Na statku typu N nie powinny być przewożone następujące materiały:

- materiały o temperaturze samozapłonu ≤ 200 °C;
- materiały o temperaturze zapłonu < 23 °C i zakresie wybuchowości > 15 punktów procentowych;
- mieszanki zawierające węglowodory chlorowcowane;
- mieszanki zawierające więcej niż 10% benzenu;
- materiały i mieszaniny przewożone w stanie stabilizowanym.

15. Powinny być zastosowane środki, aby materiały alkaliczne bądź kwasowe, takie jak roztwór wodorotlenku sodu lub kwasu siarkowego, nie zanieczyszczały tego ładunku.

16. Jeżeli istnieje możliwość reakcji niebezpiecznej takiej jak polimeryzacja, rozkład, niestabilność cieplna lub wydzielanie gazów, wynikająca z miejscowego przegrzania ładunku albo w zbiorniku ładunkowym albo związanym z nim rurociągu, to ładunek powinien być załadowany i przewożony wystarczająco oddzielony od innych materiałów, których temperatura jest dostatecznie wysoka, aby zapoczątkować taką reakcję. Wężownice grzewcze wewnątrz zbiorników ładunkowych przewożących te materiały powinny być zaślepione lub zabezpieczone równoważnymi środkami.

17. W dokumentach przewozowych powinna być podana temperatura topnienia ładunku.

18. (zarezerwowany)

19. Powinny być zastosowane środki uniemożliwiające zetknięcie się ładunku z wodą. Dodatkowo zastosowanie mają poniższe wymagania:

Zabrania się przewożenia ładunku w zbiornikach ładunkowych sąsiadujących ze zbiornikami resztkowymi lub zbiornikami ładunkowymi zawierającymi wodę balastową, resztki ładunku lub inny ładunek zawierający wodę. Pompy, rurociągi i instalacje odpowietrzające takich zbiorników powinny być oddzielone od podobnego wyposażenia zbiorników przewożących takie ładunki. Rurociągi ze zbiorników resztkowych oraz rurociągi wody balastowej, nie powinny przechodzić przez zbiorniki ładunkowe zawierające dany ładunek, chyba że są prowadzone w tunelu.

20. Przekraczanie maksymalnej dopuszczalnej temperatury przewozu podanej w kolumnie (20) jest niedozwolone.

ADN

3 - 19

01.01.2025 r.

21. (zarezerwowany)
22. W dokumencie przewozowym powinna być podana gęstość względna ładunku.
23. Przyrządy do pomiaru ciśnienia fazy gazowej w zbiorniku ładunkowym powinny uruchamiać sygnał alarmowy, jeżeli ciśnienie wewnątrz zbiornika osiągnie 40 kPa (0,4 bara). Natychmiast powinien uruchamiać się system zraszania wodą, który powinien działać, dopóki ciśnienie wewnątrz zbiornika nie spadnie do 30 kPa (0,3 bara).
24. Materiały o temperaturze zapłonu powyżej 60 °C, które są przekazywane do przewozu lub przewożone w podwyższonej temperaturze do nie więcej niż 15 K poniżej ich temperatury zapłonu, powinny być przewożone na warunkach dla materiału nr 9001.
25. Do przewozu tego materiału może być stosowany zbiornik typu 3, pod warunkiem, że konstrukcja zbiornika ładunkowego została zatwierdzona przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne dla maksymalnej dopuszczalnej temperatury przewozu.
26. Do przewozu tego materiału może być stosowany zbiornik typu 2, pod warunkiem, że konstrukcja zbiornika ładunkowego została zatwierdzona przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne dla maksymalnej dopuszczalnej temperatury przewozu.
27. Zastosowanie mają wymagania w 3.1.2.8.1.
28. a) Podczas przewozu UN 2448 SIARKA STOPIONA powinna być uruchomiona wentylacja wymuszona zbiorników ładunkowych najpóźniej, kiedy stężenie siarkowodoru osiągnie 1,0% objętościowy.
- b) Jeżeli podczas przewozu UN 2448 SIARKA STOPIONA stężenie siarkowodoru przekroczy 1,85%, to kapitan powinien powiadomić niezwłocznie najbliższą władzę właściwą o tym fakcie.
- Jeżeli znaczny wzrost stężenia siarkowodoru w ładowni sugeruje wyciek siarki, to zbiornik ładunkowy powinien być opróżniony najszybciej jak to możliwe. Ponowny załadunek może nastąpić dopiero po dokonaniu kontroli przez władzę właściwą, która wydała świadectwo dopuszczenia.
- c) Podczas przewozu UN 2448 SIARKA STOPIONA powinny być dokonane pomiary stężenia siarkowodoru w zbiornikach ładunkowych oraz stężenia ditlenku siarki i siarkowodoru w ładowniach.
- d) Pomiary wymagane w c) powinny być wykonywane co najmniej raz na 8 godzin. Wyniki pomiarów powinny być zapisywane.
29. (skreślony)
30. Podczas przewozu tych materiałów ładownia zbiornikowca typu N otwarty może zawierać wyposażenie pomocnicze.
31. Podczas przewozu tych materiałów statek powinien być wyposażony w zawór szybkozamykający umieszczony bezpośrednio na połączeniu brzegowym.
32. W przypadku przewozu tego materiału mają zastosowanie następujące wymagania dodatkowe:
- a) Powierzchnia zewnętrzna zbiorników ładunkowych powinna być pokryta niepalnym materiałem izolacyjnym. Warstwa izolacyjna powinna być odporna na uderzenia i wibracje. Nad pokładem izolacja powinna być zabezpieczona pokryciem.
- Zewnętrzna temperatura pokrycia nie powinna przekraczać 70 °C.
- b) Ładownie zawierające zbiorniki ładunkowe powinny być zaopatrzone w wentylację. Powinny być zaopatrzone w przyłącza do wentylacji wymuszonej.
- c) Zbiorniki ładunkowe powinny być zaopatrzone w wentylację wymuszoną pozwalającą we wszystkich warunkach przewozu utrzymać stężenie siarkowodoru ponad fazą ciekłą na poziomie poniżej 1,85% objętościowych.
- Instalacje wentylacyjne powinny być tak poprowadzone, by nie dochodziło do odkładania się przewożonych materiałów.
- Wyloty kanałów wentylacyjnych powinny być tak zlokalizowane, aby nie stwarzały zagrożenia dla obsługi.
- d) Zbiorniki ładunkowe i ładownie powinny posiadać otwory i rurociągi do pobierania próbek gazu.

ADN

3 - 20

01.01.2025 r.

- e) Otwory zbiorników ładunkowych powinny być umieszczone na takiej wysokości, aby przy przegłębieniu 2° i przechyle bocznym 10° siarka nie mogła wydostać się ze zbiornika. Wszystkie otwory wylotowe powinny być umieszczone powyżej pokładu na wolnym powietrzu. Każdy wylot powinien być wyposażony w zamocowane na stałe urządzenie zamykające.

Jedno z tych urządzeń powinno móc otwierać się pod wpływem niewielkiego nadciśnienia w zbiorniku.

- f) Rurociągi do załadunku i rozładunku powinny być dobrze izolowane. Powinna być zapewniona możliwość podgrzewania rurociągów.
- g) Czynniki grzewcze powinny być tak dobrane, aby w przypadku jego przecieku do wnętrza zbiornika nie wchodził on w reakcję niebezpieczną z siarką.

33. Następujące zabezpieczenia powinny być stosowane podczas przewozu tego materiału:

Wymagania konstrukcyjne:

- a) Roztwory nadtlenku wodoru mogą być przewożone jedynie w zbiornikach ładunkowych wyposażonych w pompy głębinowe.
- b) Zbiorniki ładunkowe i ich wyposażenie powinny być zbudowane z litej stali nierdzewnej typu odpowiedniego dla roztworów nadtlenku wodoru (na przykład 304, 304L, 316, 316L oraz 316 Ti). Żaden z materiałów niemetalicznych stosowanych w zbiornikach ładunkowych nie powinien być niszczone przez nadtlenek wodoru ani powodować jego rozkładu.
- c) Czujniki temperatury powinny być zainstalowane w zbiornikach ładunkowych bezpośrednio pod podkładem oraz na dnie. Należy zapewnić w sterówce możliwość zdalnego odczytu i monitorowania temperatury.
- d) Stałe wskaźniki zawartości tlenu (lub instalacja do pobierania prób gazu) powinny być montowane w przestrzeniach przylegających do zbiorników ładunkowych w celu wykrycia ewentualnych przecieków. Należy uwzględnić zwiększoną łatwopalność wskutek zwiększonej obecności tlenu. W sterówce powinny być umieszczone zdalne czytniki, stały monitoring (jeżeli zainstalowane są instalacje do pobierania prób gazu, to wystarczy monitoring okresowy) oraz alarmy wizualne i dźwiękowe podobne do stosowanych w czujnikach temperatury umieszczonych w sterówce. Alarmy wizualne i dźwiękowe powinny uaktywniać się, jeżeli stężenie tlenu w tych pustych przestrzeniach przekroczy 30% objętościowo. Powinny być dostępne dwa dodatkowe wskaźniki zawartości tlenu.
- e) Systemy wentylacyjne zbiorników ładunkowych wyposażone w filtry powinny być wyposażone w zawory ciśnieniowe/próżniowe właściwe dla wentylacji w obwodzie zamkniętym oraz w urządzenie odpowietrzające awaryjne, na wypadek, gdyby ciśnienie w zbiorniku ładunkowym wzrosło gwałtownie w wyniku niekontrolowanego rozkładu (patrz w m)). Te systemy wentylacyjne powinny być tak zaprojektowane, aby woda nie miała dostępu do zbiorników ładunkowych. Przy projektowaniu urządzenia odpowietrzającego awaryjnego należy uwzględnić ciśnienie projektowe i rozmiary zbiorników ładunkowych.
- f) Powinien być zapewniony stały system zraszania wodą do rozcieńczania i splukiwania roztworów nadtlenku wodoru rozlanych na pokładzie. Strumień wody powinien obejmować połączenia brzegowe i pokład zawierający zbiorniki ładunkowe przeznaczone do przewożenia roztworów nadtlenku wodoru.
Powinny być spełnione następujące minimalne wymagania:
 - 1. Materiał powinien być rozcieńczony w stosunku do pierwotnego stężenia do 35% w ciągu 5 minut od rozlania na pokład;
 - 2. Tempo i szacunkowe rozmiary wycieku powinny być ustalane w oparciu o maksymalne dopuszczalne raty załadunkowe i rozładunkowe, czas potrzebny do zahamowania rozlewu w przypadku przepełnienia zbiornika bądź uszkodzenia rur lub przewodów, oraz czas potrzebny do rozpoczęcia stosowania wody rozcieńczającej po uruchomieniu alarmu w punkcie kontroli ładunku lub w sterówce.
- g) Wyloty zaworów ciśnieniowych powinny być umieszczone co najmniej 2 metry powyżej przejść, jeżeli znajdują się one na wysokości mniej niż 4 metry od przejść.
- h) Czujnik temperatury powinien być zamontowany na każdej pompie, aby umożliwić

ADN

3 - 21

01.01.2025 r.

monitorowanie temperatury ładunku podczas rozładunku i wykrycie ewentualnego przegrzania spowodowanego wadliwym działaniem pompy.

Wymagania obsługowe

Przewoźnik

- i) Roztwory nadtlenku wodoru powinny być przewożone jedynie w zbiornikach ładunkowych, które zostały odpowiednio oczyszczone i poddane pasywacji, zgodnie z procedurą opisaną w j), ze wszelkich pozostałości po poprzednich ładunkach, ich parze i wodzie balastowej. Świadczenie spełnienia wymagań procedury opisanej w j) powinno być przechowywane na pokładzie.

Specjalna dbałość w tym względzie jest sprawą zasadniczej wagi, by zapewnić bezpieczny przewóz roztworów nadtlenków wodoru:

- 1 Przy przewozie roztworu nadtlenku wodoru nie wolno jednocześnie przewozić żadnego innego ładunku;
- 2 Zbiorniki, które zawierały roztwory nadtlenku wodoru, mogą być ponownie użyte do innych ładunków po wyczyszczeniu ich przez osoby lub zakłady dopuszczone do tego celu przez władzę właściwą;
- 3 Podczas projektowania zbiorników ładunkowych powinny być podjęte starania dla ograniczenia do minimum wewnętrznej struktury zbiornika, aby zapewnić swobodne wysychanie powierzchni, brak możliwości wnikania materiału ciekłego i łatwość prowadzenia oględzin.

- j) Procedury inspekcji, czyszczenia, pasywacji i załadunku do przewozu roztworu nadtlenków wodoru w stężeniu 8-60% w zbiornikach ładunkowych, które uprzednio służyły do przewozu innych ładunków.

Przed ich ponownym wykorzystaniem do przewozu roztworu nadtlenku wodoru, zbiorniki ładunkowe, które uprzednio przewożyły ładunki inne niż nadtlenek wodoru, powinny być zbadane, wyczyszczone i poddane pasywacji. Procedury opisane poniżej w podpunktach 1. do 7. dotyczą inspekcji oraz czyszczenia i mają zastosowanie do zbiorników ładunkowych ze stali nierdzewnej. Procedura pasywacji stali nierdzewnej opisana jest w podpunkcie 8. W przypadku braku innych instrukcji, wszystkie przedsięwzięcia mają zastosowanie do zbiorników ładunkowych oraz ich konstrukcji, które miały kontakt z innymi ładunkami.

1. Po rozładowaniu poprzedniego ładunku, zbiornik powinien być całkowicie odgazowany i sprawdzony pod kątem widocznych śladów pozostałości węgla i rdzy.
2. Zbiorniki ładunkowe i ich wyposażenie powinny być umyte czystą przefiltrowaną wodą. Powinna być użyta woda o jakości wody pitnej i niskiej zawartości chloru.
3. Pozostałości poprzedniego ładunku i pary powinny być usunięte przez oczyszczanie parowe zbiorników ładunkowych i ich wyposażenia.
4. Zbiorniki ładunkowe i ich wyposażenie powinny być ponownie umyte wodą o jakości omówionej w 2. oraz osuszone filtrowanym powietrzem bez śladów oleju.
5. Próbkę atmosfery wewnątrz zbiorników ładunkowych powinny być zbadane pod kątem zawartości gazów organicznych i tlenu.
6. Zbiornik ładunkowy powinien być poddany kolejnej kontroli pod kątem obecności pozostałości poprzedniego ładunku, resztek węgla, rdzy lub woni.
7. Jeżeli kontrola zbiornika lub wyniki innych pomiarów wskazują na obecność pozostałości poprzedniego ładunku lub jego pary, to należy powtórzyć czynności opisane w 2. do 4.
8. Zbiorniki ładunkowe wykonane ze stali nierdzewnej, które służyły do przewozu innych materiałów niż nadtlenek wodoru, po naprawie, niezależnie od tego, czy były uprzednio poddane pasywacji, należy oczyścić i poddać pasywacji, zgodnie z następującą procedurą:
 - 8.1 Nowe spoiny i inne naprawiane fragmenty powinny być oczyszczone szczotkami ze stali nierdzewnej, frezami, papierem ściernym i polerką. Powierzchnie szorstkie powinny być wygładzone i wypolerowane wykończeniowo.

ADN

3 - 22

01.01.2025 r.

8.2 Pozostałości tłuszczu i oleju powinny być usunięte za pomocą rozpuszczalników organicznych lub właściwych środków czyszczących wodrozmywalnych. Nie powinny być stosowane produkty chlorowane, gdyż mogą one poważnie zakłócić proces pasywacji;

8.3 Jakiegokolwiek pozostałości ładunku powinny być usunięte, a następnie zbiornik powinien być umyty.

k) W czasie przeładunku roztworów nadtlenu wodoru, właściwa instalacja rurociągową powinna być oddzielona od pozostałych. Rurociągi do załadunku i rozładunku używane do roztworów nadtlenu wodoru powinny być oznaczone następująco:

„For Hydrogen Peroxide Solution Transfer only”

„Wyłącznie do przeładunku roztworów nadtlenu wodoru”

l) Jeżeli temperatura w zbiornikach ładunkowych wzrośnie powyżej 35 °C, to w sterówce powinien uruchomić się sygnał alarmowy wzrokowy i dźwiękowy.

Kapitan

m) Jeżeli przyrost temperatury przekroczy 4 °C w ciągu 2 godzin lub jeżeli temperatura w zbiornikach ładunkowych przekroczy 40 °C, to kapitan powinien skontaktować się bezpośrednio z nadawcą, w celu podjęcia dalszych działań.

Napelniający

n) Roztwory nadtlenu wodoru powinny być stabilizowane w celu zapobieżenia rozkładowi substancji. Producent powinien dostarczyć świadectwo stabilizacji, które powinno znajdować się na pokładzie i powinno zawierać:

- 1 Datę dodania stabilizatora i czas jego skutecznego działania;
- 2 Działania, jakie powinny być podjęte, gdyby produkt stał się niestabilny w czasie podróży.

o) Wolno przewozić jedynie roztwory nadtlenu wodoru o maksymalnym współczynniku rozkładu 1,0% rocznie przy 25 °C. Świadectwo napelniającego stwierdzające, że materiał spełnia te wymagania powinno być przekazane kapitanowi i powinno znajdować się na pokładzie.

Na pokładzie powinien być upoważniony przedstawiciel producenta, aby nadzorować załadunek i rozładunek, oraz sprawdzić stabilność roztworów nadtlenu wodoru, które mają być przewożone. Powinien on zapewnić kapitanowi, że ładunek załadowany został w stanie stabilnym.

34. W zbiornikowcach typu N, kołnierze i dławnice przewodów do załadunku i rozładunku powinny być wyposażone w urządzenie przeciwrozpryskowe.

35. Podczas przewozu tego materiału dozwolony jest tylko system pośredniego chłodzenia ładunku. System bezpośredni lub kombinowany jest niedozwolony.

36. Połączony z uwagą 35.

37. Dla tego materiału system zbiorników ładunkowych powinien być zdolny do wytrzymania ciśnienia pary ładunku przy podwyższonej temperaturze otoczenia, niezależnie od wybranego systemu dla postępowania z odparowanym gazem.

38. Jeżeli temperatura początku wrzenia, zgodnie z ASTM D86-01, jest większa niż 60 °C i nie większa niż 85 °C, to stosuje się wymagania te same jak wymienione dla temperatury początku wrzenia nie większej niż 60 °C.

39. a) Połączenia, wyloty, urządzenia zamykające i inne wyposażenie techniczne powinny być tak wykonane, aby nie występowały wycieki schłodzonych gazów skroplonych podczas przewozu w warunkach normalnych (chłód, pękanie materiału, załadowanie armatury, otworów wylotowych, itd.);

b) Temperatura ładowania (w miejscu ładowania) powinna być podana w dokumencie przewozowym.

c) Na pokładzie statku powinien znajdować się miernik tlenu, razem z instrukcją użycia, łatwo dostępny dla każdego na pokładzie. Miernik tlenu powinien być używany jako urządzenie kontrolne przed wejściem do ładowni, pompowni, przestrzeni umieszczonych pod pokładem i przy pracach pokładowych.

ADN

3 - 23

01.01.2025 r.

- d) Przy wejściu do pomieszczeń mieszkalnych i do innych pomieszczeń, gdzie mogą przebywać członkowie załogi, powinno znajdować się urządzenie pomiarowe, które uruchamia się, gdy poziom tlenu jest za niski.
- e) Temperatura ładowania (ustalona po załadunku) i maksymalny czas trwania przewozu powinien być podany w dokumencie przewozowym.

40. (skreślony)

41. n-BUTYLOBENZEN przypisano do UN 2709 BUTYLOBENZENY (n-BUTYLOBENZEN).

42. Załadunek gazów schłodzonych skroplonych powinien odbywać się w sposób zapewniający, aby niepożądane gradienty temperatury nie miały miejsca w żadnym zbiorniku ładunkowym, rurociągu ani innych urządzeniach pomocniczych. Przy ustalaniu czasu utrzymywania (opisanego w 7.2.4.16.17) należy zapewnić, aby stopień napełnienia zbiornika ładunkowego nie przekroczył 98% w celu zapobieżenia otwarciu się zaworów bezpieczeństwa w przypadku, gdy zbiornik znajduje się w stanie całkowitego napełnienia materiałem ciekłym. Jeżeli gazy schłodzone skroplone są przewożone z wykorzystaniem systemu określonego w 9.3.1.24.1 b) lub 9.3.1.24.1 c), to nie wymaga się stosowania systemu chłodniczego.

W przypadku UN nr 2187 „DITLENEK WĘGLA SCHŁODZONY SKROPLONY” przepis ten ma zastosowanie, gdy należy unikać możliwości zestalenia. Aby zapewnić, że produkt pozostaje w fazie ciekłej, podczas transportu temperatura powinna być utrzymywana na poziomie 15 °C powyżej temperatury krzepnięcia przy wymaganym ciśnieniu.

Dokument przewozowy powinien zawierać informację o unikaniu krzepnięcia produktu.

- 43. Może okazać się, że mieszanina została zaklasyfikowana zapobiegawczo jako płynąca, ponieważ niektóre z jej składników spełniają odpowiednie kryteria.
- 44. Materiał powinien być przyporządkowany tylko do tej pozycji, jeżeli istnieją dane pomiarowe lub informacje zweryfikowane zgodnie z normą IEC 60079-20-1 lub równoważną, które pozwalają na przypisanie do podgrupy II B3, II B2 lub II B lub grupy wybuchowości II B lub grupy wybuchowości II A.
- 45. Jeżeli taki materiał jest przyjmowany od statków morskich jako odpad powstały w wyniku eksploatacji statku, to na pokładzie statku powinny zostać wdrożone odpowiednie działania w celu uniknięcia lub zminimalizowania, w możliwym zakresie, ekspozycji załogi na pokładzie na mieszanki gazu i powietrza wydobywające się ze zbiorników ładunkowych statku przyjmującego podczas załadunku, oraz by zapewnić ochronę załodze na pokładzie podczas takich działań. Odpowiednie środki ochrony osobistej powinny zostać udostępnione pracownikom i powinny być noszone przez cały okres zwiększonej ekspozycji.
- 46. Materiały konstrukcyjne oraz wyposażenie pomocnicze, takie jak izolacja, powinny być odporne na działanie wysokich stężeń tlenu spowodowanych kondensacją i wzbogacaniem atmosfery w niskich temperaturach osiąganych w częściach systemu ładunkowego. Należy zwrócić należytą uwagę na wentylację w obszarach, w których może wystąpić kondensacja, aby uniknąć stratyfikacji atmosfery wzbogaconej w tlen.
- 47. Temperatura zapłonu przewożonych substancji może wynosić od 60 °C do 100 °C. Informację tę należy podać w dokumencie przewozowym.

ADN

3 - 24

01.01.2025 r.

3.2.3.2 Tabela C**Uwagi do Tabeli C**

- 1) Temperatura zapłonu nie została ustalona zgodnie ze standardową procedurą ustalania; z tego powodu materiał zaklasyfikowano tymczasowo do klasy temperaturowej T2, uważanej za bezpieczną.
- 2) Temperatura zapłonu nie została ustalona zgodnie ze standardową procedurą ustalania; z tego powodu materiał zaklasyfikowano tymczasowo do klasy temperaturowej T3, uważanej za bezpieczną.
- 3) Temperatura zapłonu nie została ustalona zgodnie ze standardową procedurą ustalania; z tego powodu materiał zaklasyfikowano tymczasowo do klasy temperaturowej T4, uważanej za bezpieczną.
- 4) Nie zmierzono maksymalnej doświadczalnej szczeliny bezpieczeństwa (MESG) wg standardowej procedury ustalania; z tego powodu materiał zaklasyfikowano tymczasowo do grupy wybuchowości II B, uważanej za bezpieczną.
- 5) Nie zmierzono maksymalnej doświadczalnej szczeliny bezpieczeństwa (MESG) wg standardowej procedury ustalania; z tego powodu materiał zaklasyfikowano tymczasowo do grupy wybuchowości II C, uważanej za bezpieczną.
- 6) (skreślony)
- 7) Nie zmierzono maksymalnej doświadczalnej szczeliny bezpieczeństwa (MESG) wg standardowej procedury ustalania; z tego powodu materiał zaklasyfikowano tymczasowo do grupy wybuchowości uważanej za bezpieczną.
- 8) Nie zmierzono maksymalnej doświadczalnej szczeliny bezpieczeństwa (MESG) wg standardowej procedury ustalania; z tego powodu materiał zaklasyfikowano tymczasowo do grupy wybuchowości zgodnie z normą IEC 60079-20-1.
- 9) Zaklasyfikowano zgodnie z przepisami IMO IBC.
- 10) Gęstość względna w temperaturze 15 °C.
- 11) Gęstość względna w temperaturze 25 °C.
- 12) Ta klasa temperaturowa nie powinna być stosowana dla doboru instalacji i wyposażenia zabezpieczających przed wybuchem. Temperatura powierzchni instalacji i urządzeń zabezpieczonych przed wybuchem nie powinna przekraczać 200 °C.
- 13) (skreślony)
- 14) Nie określono maksymalnej doświadczalnej szczeliny bezpieczeństwa (MESG) wg standardowej procedury ustalania; z tego powodu materiał zaklasyfikowano tymczasowo do grupy wybuchowości II B3, uważanej za bezpieczną.

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - I

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wypaszenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2.	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 3.2.3.1	12.1 7.2.2 2.0.1	3.2.3.1 1.2.1 1.2.1	3.2.3.1 1.2.1 1.2.1	3.2.3.1 1 1.2.1	3.2.3.1 1.2.1 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3.1 1	3.2.3.1 1.2.1 1.2.1	3.2.3.1 1.2.1 1.2.1	1.2.1 3.2.3.3	1.2.1 3.2.3.3	1.2.1 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1005	AMONIAK BEZWODNY	2	2TC		2.3+ 8+ 2.1+ N1	G	1	1	3		91		1	nie	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	1; 2; 31
1010	BUTADIENY (BUTA-1,2-DIEN) STABILIZOWANE	2	2F		2.1+ niest.	G	1	1			91		1	nie	T2 ⁽²⁾	II B ⁽⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENY (BUTA-1,3-DIEN) STABILIZOWANE	2	2F		2.1+ niest.+ CMR	G	1	1			91		1	nie	T2 ⁽²⁾	II B (II B2 ⁽⁴⁾)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENY (BUTA-1,2-DIEN) STABILIZOWANY SCHŁODZONY	2	3F		2.1+ niest.	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 ⁽²⁾	II B ⁽⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENY (BUTA-1,3-DIEN) STABILIZOWANY SCHŁODZONY	2	3F		2.1+ niest.+ CMR	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 ⁽²⁾	II B (II B2 ⁽⁴⁾)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENY STABILIZOWANE lub MIESZANINA BUTADIENÓW I WĘGLOWODORÓW STABILIZOWANA, zawierająca więcej niż 40% butadienów (zawierająca mniej niż 0,1% 1-3 butadienu)	2	2F		2.1+ niest.	G	1	1			91		1	nie	T2 ⁽²⁾	II B ⁽⁴⁾ (II B2 ⁽⁴⁾)	tak	PP, EX, A	1	2; 3; 31

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 2

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompuje może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1010	BUTADIENY STABILIZOWANE lub MIESZANINA BUTADIENÓW I WĘGLOWODORÓW STABILIZOWANA, SCHŁODZONA, zawierająca więcej niż 40% butadienów (zawierająca mniej niż 0,1% 1,3-butadienu)	2	3F		2.1+ niest	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 ⁽²⁾	II B ⁽⁴⁾ (II B2 ⁽⁴⁾)	tak	PP, EP, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENY STABILIZOWANE lub MIESZANINA BUTADIENÓW I WĘGLOWODORÓW STABILIZOWANA, zawierająca więcej niż 40% butadienów (zawierająca 0,1% lub więcej 1,3-butadienu)	2	2F		2.1+ niest.+ CMR	G	1	1			91		1	nie	T2 ⁽²⁾	II B ⁽⁴⁾ (II B2 ⁽⁴⁾)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENY STABILIZOWANE lub MIESZANINA BUTADIENÓW I WĘGLOWODORÓW STABILIZOWANA, SCHŁODZONA, zawierająca więcej niż 40% butadienów (zawierająca 0,1% lub więcej 1,3-butadienu)	2	3F		2.1+ niest.+ CMR	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 ⁽²⁾	II B ⁽⁴⁾ (II B2 ⁽⁴⁾)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31
1011	BUTAN (zawiera mniej niż 0,1% 1,3-butadienu)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1011	BUTAN SCHŁODZONY, (zawiera mniej niż 0,1% 1,3-butadienu)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1011	BUTAN (zawiera nie mniej niż 0,1% 1,3-butadienu)	2	2F		2.1+ CMR	G	1	1			91		1	nie	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 31

ADN

3 - Tabela C - 3

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1011	BUTAN SCHŁODZONY, (zawiera nie mniej niż 0,1% 1,3-butadienu)	2	3F		2.1+ CMR	G	2 4	4	1; 3		95		1	nie	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 31	
1012	1-BUTYLEN	2	2F		2.1	G	1 1	1			91		1	nie	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31	
1012	1-BUTYLEN SCHŁODZONY	2	3F		2.1	G	2 4	4	1; 3		95		1	nie	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31	
1020	CHLOROPENTAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 115)	2	2A		2.2	G	1 1	1			91		1	nie			nie	PP	0	31	
1020	CHLOROPENTAFLUOROETAN SCHŁODZONY, (GAZ CHŁODNICZY R 115)	2	3A		2.2	G	2 4	4	1; 3		95		1	nie			nie	PP	0	31	
1030	1,1-DIFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 152a)	2	2F		2.1	G	1 1	1			91		1	nie	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31	
1030	1,1-DIFLUOROETAN SCHŁODZONY (GAZ CHŁODNICZY R 152a)	2	3F		2.1	G	2 4	4	1; 3		95		1	nie	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31	
1033	ETER DIMETYLOWY	2	2F		2.1	G	1 1	1			91		1	nie	T3	II B (II B2)	tak	PP, EX, A	1	2; 31	
1033	ETER DIMETYLOWY SCHŁODZONY	2	3F		2.1	G	2 4	4	1; 3		95		1	nie	T3	II B (II B2)	tak	PP, EX, A	1	2; 31	
1038	ETYLEN SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3F		2.1	G	1 1	1	1		95		1	nie	T1 ⁽²⁾	II B (II B3)	tak	PP, EX, A	1	2; 31; 42	
1038	ETYLEN SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3F		2.1	G	2 4	4	1; 3		95		1	nie	T1 ⁽²⁾	II B (II B3)	tak	PP, EX, A	1	2; 31; 42	

ADN

3 - Tabela C - 4

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia probierczego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1040	TLENEK ETYLENU Z AZOTEM o ciśnieniu całkowitym do 1 MPa (10 barów) w temperaturze 50 °C	2	2TF		2.3+ 2.1	G	1	1			91		1	nie	T2 ⁽²⁾	II B (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	2; 3; 11; 31; 35
1055	IZOBUTYLEN	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T2 ^{(1), (2)}	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1055	IZOBUTYLEN SCHŁODZONY	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 ^{(1), (2)}	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1063	CHLOREK METYLU (GAZ CHŁODNICZY R 40)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1063	CHLOREK METYLU SCHŁODZONY (GAZ CHŁODNICZY R 40)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1077	PROPYLEN	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1077	PROPYLEN SCHŁODZONY	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1083	TRIMETYLOAMINA BEZWODNA	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1086	CHLOREK WINYLU STABILIZOWANY	2	2F		2.1+ niest.	G	1	1			91		1	nie	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 3; 13; 31
1086	CHLOREK WINYLU STABILIZOWANY SCHŁODZONY	2	3F		2.1+ niest.	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 3; 13; 31
1088	ACETAL	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,8 3	3	tak	T3	II B ⁽⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	

ADN

3 - Tabela C - 5

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obciążającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wypuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1089	ACETALDEHYD (ALDEHYD OCTOWY) (etanal)	3	F1	I	3+ N3	C	1	1			95	0,7 8	1	tak	T4	II A	tak	PP, EX, A	1	35
1090	ACETON	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,7 9	3	tak	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1092	AKROLEINA STABILIZOWANA	6.1	TF1	I	6.1+ 3+ niest.+ N1	C	2	2	3	50	95	0,8 4	1	nie	T3 ⁽³⁾	II B (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	2; 3; 5; 23
1093	AKRYLONITRYL STABILIZOWANY	3	FT1	I	3+ 6.1+ niest.+ N2+ CMR	C	2	2	3	50	95	0,8	1	nie	T1 ⁽²⁾	II B (II B2)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	3; 5; 23
1098	ALKOHOL ALLILOWY	6.1	TF1	I	6.1+ 3+ N1	C	2	2		40	95	0,8 5	1	nie	T2 ⁽²⁾	II B (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1100	CHLOREK ALLILU	3	FT1	I	3+ 6.1+ N1	C	2	2	3	50	95	0,9 4	1	nie	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	23
1105	PENTANOLE (n-PENTANOL)	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8 1	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
1106	AMYLOAMINY (n-AMYLOAMINA)	3	FC	II	3+ 8	C	2	2		40	95	0,7 6	2	tak	T4 ⁽³⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	
1107	CHLORKI AMYLU (1-CHLOROPENTAL)	3	F1	II	3	C	2	2		40	95	0,8 8	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	

3 - Tabela C - 6

01.01.2025 r.

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1107	CHLORKI AMYLU (1-CHLORO-3-METYLOBUTAN)	3	F1	II	3	C	2	2		45	95	0,8 ₉	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	
1107	CHLORKI AMYLU (1-CHLORO-2-METYLOBUTAN)	3	F1	II	3	C	2	2		50	95	0,8 ₇	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1107	CHLORKI AMYLU (1-CHLORO-2,2-DIMETYLOPROPAN)	3	F1	II	3	C	2	2		50	95	0,8 ₇	2	tak	T3 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1107	CHLORKI AMYLU	3	F1	II	3	C	1	1			95	0,9	1	tak	T3 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	27
1108	PENT-1-EN (n-AMYLEN)	3	F1	I	3+ N3	N	1	1			97	0,6 ₄	1	tak	T3	II A ⁽⁹⁾	tak	PP, EX, A	1	
1114	BENZEN	3	F1	II	3+ N3+ CMR	C	2	2	3	50	95	0,8 ₈	2	tak	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	6; +10 °C; 17; 23
1120	BUTANOLE (ALKOHOL tert-BUTYLOWY)	3	F1	II	3	N	2	2	2	10	97	0,7 ₉	3	tak	T1 ⁽²⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	7, 17
1120	BUTANOLE (alkohol sec-butyłowy)	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8 ₁	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
1120	BUTANOLE (alkohol n-butyłowy)	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8 ₁	3	tak	T2 ⁽²⁾	II B (II B2)	tak	PP, EX, A	0	
1123	OCTANY BUTYLU (octan sec-butyłowy)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,8 ₆	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	
1123	OCTANY BUTYLU (octan n-butyłowy)	3	F1	III	3+ N3	N	3	2			97	0,8 ₆	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	

ADN

3 - Tabela C - 7

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposzenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1125	n-BUTYLOAMINA	3	FC	II	3+ 8+ N3	C	2	2	3	50	95	0,7 5	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	23
1127	CHLOROBUTANY (1-CHLOROBUTAN)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0,8 9	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	23
1127	CHLOROBUTANY (2-CHLOROBUTAN)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0,8 7	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	23
1127	CHLOROBUTANY (1-CHLORO-2-METYLOPROPAN)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0,8 8	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	23
1127	CHLOROBUTANY (2-CHLORO-2-METYLOPROPAN)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0,8 4	2	tak	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	23
1127	CHLOROBUTANY	3	F1	II	3	C	1	1			95	0,8 9	1	tak	T4 ⁽³⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	27
1129	ALDEHYD MASŁOWY (n-butyraldehyd)	3	F1	II	3+ N3	C	2	2	3	50	95	0,8	2	tak	T4	II A	tak	PP, EX, A	1	15; 23
1131	DISIARCZEK WĘGLA	3	FT1	I	3+ 6.1+ N2	C	2	2	3	50	95	1,2 6	1	nie	T6	II C	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	2; 9; 23
1134	CHLOROBENZEN (chlorek fenylu)	3	F1	III	3+ N2+ S	C	2	2		30	95	1,1 1	2	tak	T1 ⁽²⁾	II A ⁽⁵⁾	tak	PP, EX, A	0	
1135	CHLOROHYDRYNA ETYLENOWA (2-CHLOROETANOL)	6.1	TF1	I	6.1+ 3+ N3	C	2	2		30	95	1,2 1	1	nie	T2 ⁽²⁾	II A ⁽⁵⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	

ADN

3 - Tabela C - 8

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wypaszenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompowania może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1143	ALDEHYD KROTONOWY lub ALDEHYD KROTONOWY STABILIZOWANY	6.1	TF1	I	6.1+ 3+ niest.+ N1	C	2	2		40	95	0,8 5	1	nie	T3	II B (II B2)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	3; 5; 15
1145	CYKLOHEKSAN	3	F1	II	3+ N1	C	2	2	3	50	95	0,7 8	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	6; +11 °C; 17
1146	CYKLOPENTAN	3	F1	II	3+ N2	N	2	3		10	97	0,7 5	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1148	ALKOHOL DIACETONOWY	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,9 3	3	tak	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
1150	1,2-DICHLOROETYLEN (cis-1,2-DICHLOROETYLEN)	3	F1	II	3+ N2	C	2	2	3	50	95	1,2 8	2	tak	T2 ^{(1), (2)}	II A	tak	PP, EX, A	1	23
1150	1,2-DICHLOROETYLEN (trans-1,2-DICHLOROETYLEN)	3	F1	II	3+ N2	C	2	2	3	50	95	1,2 6	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	23
1153	ETER DIETYLLOWY GLIKOLU ETYLENOWEGO	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8 4	3	tak	T4	II B (II B2)	tak	PP, EX, A	0	
1154	DIETYLOAMINA	3	FC	II	3+ 8+ N3	C	2	2	3	50	95	0,7	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	23
1155	ETER DIETYLLOWY	3	F1	I	3	C	1	1			95	0,7 1	1	tak	T4	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	1	
1157	KETON DIIZOBUTYLOWY	3	F1	III	3+ N3+ F	N	3	3			97	0,8 1	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A ⁹⁾	tak	PP, EX, A	0	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 9

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1159	ETER DIIZOPROPYLOWY	3	F1	II	3+ N2	C	2	2	3	50	95	0,7 2	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1160	DIMETYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY	3	FC	II	3+ 8+ N3	C	2	2	3	50	95	0,8 2	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	23
1163	DIMETYLOHYDRAZYNA NIESYMETRYCZNA	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8+ N2+ CMR	C	2	2	3	50	95	0,7 8	1	nie	T3	II B (II B1)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	23
1165	DIOKSAN	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	1,0 3	3	tak	T2 ⁽²⁾	II B (II B3)	tak	PP, EX, A	1	6.+14 °C; 17
1167	ETER DIWINYLOWY STABILIZOWANY	3	F1	I	3+ niest.	C	1	1			95	0,7 7	1	tak	T2 ⁽²⁾	II B	tak	PP, EX, A	1	2; 3
1170	ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY) lub ETANOL, ROZTWÓR (ALKOHOL ETYLOWY, ROZTWÓR) roztwór wodny, o objętościowej zawartości alkoholu powyżej 70%	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,7 9- 0,8 7	3	tak	T2 ⁽²⁾	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	1	
1170	ETANOL, ROZTWÓR (ALKOHOL ETYLOWY, ROZTWÓR) roztwór wodny, o objętościowej zawartości alkoholu od 24 % do 70%	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8 7- 0,9 6	3	tak	T2 ⁽²⁾	II B (II B1 ⁴⁾)	tak	PP, EX, A	0	
1171	ETER MONOETYLOWY GLIKOLU ETYLENOWEGO	3	F1	III	3+ CMR	N	2	3	3	10	97	0,9 3	2	tak	T3	II B (II B2)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	

ADN

3 - Tabela C - 10

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1172	OCTAN ETERU MONOETYLOWEGO GLIKOLU ETYLENOWEGO	3	F1	III	3+ N3+ CMR	N	2	3	3	10	97	0,9 8	2	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1173	OCTAN ETYLU	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,9	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1175	ETYLOBENZEN	3	F1	II	3+ N3	N	2	2		10	97	0,8 7	3	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1177	OCTAN 2-ETYLOBUTYLU	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8 8	3	tak	T3	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	0	
1179	ETER BUTYLOWOETYLOWY	3	F1	II	3+ N3	N	2	2		10	97	0,7 4	3	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1184	DICHLOREK ETYLENU (1,2-dichloroetan)	3	FT1	II	3+ 6.1+ CMR	C	2	2		50	95	1,2 5	2	nie	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1188	ETER MONOETYLOWY GLIKOLU ETYLENOWEGO	3	F1	III	3+ CMR	N	2	3	3	10	97	0,9 7	2	tak	T3	II B (II B2)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1191	ALDEHYDY OKTYLOWE (2-etylokapronaldehyd)	3	F1	III	3+ N3+ F	C	2	2		30	95	0,8 2	2	tak	T4	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	0	
1191	ALDEHYDY OKTYLOWE (n-oktaldehyd)	3	F1	III	3+ N3+ F	N	3	3			97	0,8 2	3	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	0	
1193	KETON ETYLOWOMETYLOWY (METYLOKETON)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,8	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	

ADN

3 - Tabela C - 11

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1198	FORMALDEHYD, ROZTWÓR ZAPALNY	3	FC	III	3+ 8+ N3	N	3	2			97	1,0 9	3	tak	T2 ⁽²⁾	II B	tak	PP, EP, EX, A	0	34	
1199	ALDEHYDY FURYLOWE (a-ALDEHYD FURYLOWY) lub ALDEHYDY FURFURYLOWE (a-ALDEHYD FURFURYLOWY)	6.1	TF1	II	6.1+ 3	C	2	2		25	95	1,1 6	2	nie	T3 ⁽²⁾	II B (II B1)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	15	
1202	OLEJ NAPIĘDOWY lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI (o temperatura zapłonu nie wyższej niż 60 °C)	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*	< 0,8 5	*	tak			nie	*	0	*patrz 3.2.3.3	
1202	OLEJ NAPIĘDOWY zgodny z normą EN 590:2013 + A1:2017 lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI o temperaturze zapłonu zgodnej z normą EN 590:2013 + A1:2017	3	F1	III	3+ N2+ F	N	4	3			97	0,8 2- 0,8 5	3	tak			nie	PP	0		
1202	OLEJ NAPIĘDOWY lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI (o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C, lecz nie wyższej niż 100 °C)	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*	< 1,1	*	tak			nie	*	0	*patrz 3.2.3.3	

ADN

3 - Tabela C - 12

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia próbierczego	Pompowania może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1203	BENZYNA SILNIKOWA lub PALIWO SILNIKOWE	3	F1	II	3+ N2+ CMR+F	N	2	3	3	10	97	0,6 8- 0,7 2 ⁽¹⁰⁾	2	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1203	BENZYNA SILNIKOWA lub PALIWO SILNIKOWE, Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	II	3+ N2+ CMR+F	C	*	*	*	*	*		*	tak	T3	II A	tak	*	1	* patrz 3.2.3.3
1203	BENZYNA SILNIKOWA lub PALIWO SILNIKOWE, Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, TEMPERATURA WRZENIA ≤60 °C	3	F1	II	3+ N2+ CMR+F	C	1	1			95		1	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1203	BENZYNA SILNIKOWA lub PALIWO SILNIKOWE, Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, 60 °C < TEMPERATURA WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	II	3+ N2+ CMR+F	C	2	2	3	50	95		2	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	23
1203	BENZYNA SILNIKOWA lub PALIWO SILNIKOWE, Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, 85 °C < TEMPERATURA WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	II	3+ N2+ CMR+F	C	2	2		50	95		2	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1203	BENZYNA SILNIKOWA lub PALIWO SILNIKOWE, Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, TEMPERATURA WRZENIA > 115 °C	3	F1	II	3+ N2+ CMR+F	C	2	2		35	95		2	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - I3

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1206	HEPTANY	3	F1	II	3+ N1	C	2	2	3	50	95	0,6 7 - 0,7 0	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	
1208	HEKSANY	3	F1	II	3+ N2	N	2	3		50	97	0,6 5 - 0,7 0	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	
1208	HEKSANY	3	F1	II	3+ N2	N	2	3	3	10	97	0,6 5 - 0,7 0	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	
1212	IZOBUTANOL (ALKOHOL IZOBUTYLOWY)	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
1213	OCTAN IZOBUTYLU	3	F1	II	3+ N3	N	2	2		10	97	0,8 7	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	
1214	IZOBUTYLOAMINA	3	FC	II	3+ 8+ N3	C	2	2	3	50	95	0,7 3	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	23
1216	IZOOKTENY	3	F1	II	3+ N2	N	2	3		10	97	0,7 3	3	tak	T3	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	1	
1218	IZOPREN STABILIZOWANY	3	F1	I	3+ niest. + N2+ CMR	N	1	1			95	0,6 8	1	tak	T3	II B (II B2)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 5; 16
1219	IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,7 8	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	

ADN

3 - Tabela C - 14

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1220	OCTAN IZOPROPYLU	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,88	3	tak	T2 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	
1221	IZOPROPYLOAMINA	3	FC	I	3+ 8+ N3	C	1	1			95	0,69	1	tak	T2 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	
1223	NAFTA	3	F1	III	3+ N2+ F	N	3	3			97	≤ 0,83	3	tak	T3	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	0	14
1224	KETONY CIEKLE, I.N.O.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	14; 27; *patrz 3.2.3.3
1224	KETONY CIEKLE, I.N.O.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	14; 27; 44 *patrz 3.2.3.3

ADN

3 - Tabela C - 15

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przeciweg	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1224	KETONY CIEKŁE, I.N.O.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak		*	0	14; 27; *patrz 3.2.3.3
1224	KETONY CIEKŁE, I.N.O.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak		*	0	14; 27; 44 *patrz 3.2.3.3
1229	TLENEK MEZYTILU	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8 5	3	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0		
1230	METANOL	3	FT1	II	3+ 6.1	N	2	2	3	50	95	0,7 9	2	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	23	
1231	OCTAN METYLU	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,9 3	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1		
1235	METYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY	3	FC	II	3+ 8+ N3	C	2	2		50	95		2	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	1		
1243	MROWCZAN METYLU	3	F1	I	3	C	1	1			95	0,9 7	1	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1		

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 16

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obciążającego cisnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowłótkowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1244	METYLOHYDRAZYNA	6.1	TFC	I	6.1+ 3+ 8	C	2	2		45	95	0,8 8	1	nie	T4	II C ⁵⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1245	KETON IZOBUTYLOWOMETYLOWY	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,8	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1247	METAKRYLAN METYLU MONOMER STABILIZOWANY	3	F1	II	3+ niest.+ N3	C	2	2		40	95	0,9 4	1	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	3, 5; 16
1262	OKTANY	3	F1	II	3+ N1	C	2	2		45	95	0,6 9 - 0,7 1	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	
1264	PARALDEHYD	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,9 9	3	tak	T3	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	0	6. +16 °C; 17
1265	PENTANY ciekle	3	F1	I	3+ N2	*	*	*	*	*	*	*	*	tak	*	II A	tak	PP, EX, A	1	14; *patrz 3.2.3.3
1265	PENTANY ciekle	3	F1	II	3+ N2	*	*	*	*	*	*	*	*	tak	*	II A	tak	PP, EX, A	1	14; *patrz 3.2.3.3
1265	PENTANY ciekle (2-METYLOBUTAN)	3	F1	I	3+ N2	N	1	1			97	0,6 2	1	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1265	PENTANY ciekle (n-PENTAN)	3	F1	II	3+ N2	N	2	3		50	97	0,6 3	3	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	

ADN

3 - Tabela C - 17

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1265	PENTANY ciekłe (n-PENTAN)	3	F1	II	3+ N2	N	2	3	3	10	97	0,6 3	3	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	14; *patrz 3.2.3.3
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	14; 44; *patrz 3.2.3.3
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	14; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 18

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obciążającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowłotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	Ciśnienie otwarcia zaworu obciążającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowłotowego w kPa	*	*	*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	14; 44; *patrz 3.2.3.3
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*	*	*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	0	14; *patrz 3.2.3.3
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*	*	*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	0	14; 44; *patrz 3.2.3.3
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	I	3+ CMR + F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*	*	*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	*patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 19

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	I	3+ CMR + F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	44; *patrz 3.2.3.3
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	II	3+ CMR + F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	*patrz 3.2.3.3
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	II	3+ CMR + F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	44; *patrz 3.2.3.3
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	III	3+ CMR + F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	0	*patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 20

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przeciwczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	III	3+ CMR+ F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	0	44; *patrz 3.2.3.3
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	I	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	43
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	I	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	43; 44
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	