

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 21

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	44	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	III	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0		
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	III	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	44	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 22

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 60 °C < TEMPERATURA WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38; 44
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	III	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	III	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38; 44
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 23

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerobowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	III	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	III	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	44

ADN

3 - Tabela C - 24

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przeciwczepowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA > 115 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA > 115 °C	3	F1	III	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	44

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 25

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompowania może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	14; 27; *patrz 3.2.3.3
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	14; 27; 44; *patrz 3.2.3.3
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	14; 27; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 26

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposzenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	*	*	*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	14; 27; 44; *patrz 3.2.3.3
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*	*	*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	14; 27; *patrz 3.2.3.3
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*	*	*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	0	14; 27; 44; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 27

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obciążającego cisnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	I	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	*patrz 3.2.3.3
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	I	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	44 *patrz 3.2.3.3
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	*patrz 3.2.3.3
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	44 *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 28

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowania	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	III	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	0	*patrz 3.2.3.3
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	III	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	0	44 *patrz 3.2.3.3
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	I	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	43
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	I	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	43; 44

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 29

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38; 44

ADN

3 - Tabela C - 30

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA > 115 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA > 115 °C	3	F1	II	3+ CMR+ F+ (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	44

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 31

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. (NAFTA) 110 kPa < prężność pary w 50 °C ≤ 175 kPa	3	F1	II	3+ N2+ CMR+F	N	2	3		50	97	0,7 4	2	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	14
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. (NAFTA) 110 kPa < prężność pary w 50 °C ≤ 150 kPa	3	F1	II	3+ N2+ CMR+F	N	2	3	3	10	97	0,7 4	2	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	14
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. (NAFTA) prężność pary w 50 °C ≤ 110 kPa	3	F1	II	3+ N2+ CMR+F	N	2	3		10	97	0,7 4	2	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	14
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. (BENZEN HEART CUT) prężność pary w 50 °C ≤ 110 kPa	3	F1	II	3+ N2+ CMR+F	N	2	3		10	97	0,7 7	2	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	14
1274	n-PROPANOL (ALKOHOL n-PROPYLOWY)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,8	3	tak	T2 ¹²⁾	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	1	
1274	n-PROPANOL (ALKOHOL n-PROPYLOWY)	3	F1	II	3	N	3	2		10	97	0,8	3	tak	T2 ¹²⁾	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	0	
1275	ALDEHYD PROPIONOWY	3	F1	II	3+ N3	C	2	2	3	50	95	0,8 1	2	tak	T4	II B (II B2)	tak	PP, EX, A	1	15; 23

ADN

3 - Tabela C - 32

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1276	OCTAN n-PROPYLU	3	F1	II	3+ N3	N	2	2		10	97	0,8 8	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1277	PROPYLOAMINA (1-aminopropan)	3	FC	II	3+ 8	C	2	2	3	50	95	0,7 2	2	tak	T2 ²²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	23
1278	1-CHLOROPROPAN (chlorek propylu)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0,8 9	2	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	23
1279	1,2-DICHLOROPROPAN lub DICHLOREK PROPYLU	3	F1	II	3+ N2	C	2	2		45	95	1,1 6	2	tak	T1 ¹²⁾	II A ^{a)}	tak	PP, EX, A	1	
1280	TLENEK PROPYLENU	3	F1	I	3+ niest.+ N3+ CMR	C	1	1			95	0,8 3	1	tak	T2 ¹²⁾	II B (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 12; 31; 35
1282	PIRYDYNA	3	F1	II	3+ N3	N	2	2		10	97	0,9 8	3	tak	T1 ¹²⁾	II A ^{a)}	tak	PP, EX, A	1	
1288	OLEJ ŁUPKOWY	3	F1	II	3+N3+CMR	N	2	3	3	45	97	0,92	2	yes	T3	II B ⁴⁾	yes	PP, EP, EX, TOX, A	1	14; 23
1288	OLEJ ŁUPKOWY	3	F1	III	3+N3+CMR	N	2	3	3	45	97	0,92	2	yes	T3	II B ⁴⁾	yes	PP, EP, EX, TOX, A	0	14; 23
1289	METYLAN SODU, ROZTWÓR alkoholowy	3	FC	III	3+ 8	N	3	2			97	0,9 7	3	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	0	34
1294	TOLUEN	3	F1	II	3+ N3	N	2	2		10	97	0,8 7	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 33

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompowania może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1296	TRIETYLOAMINA	3	FC	II	3+ 8+ N3	C	2	2		50	95	0,7 3	2	tak	T3	II A ⁸⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	
1300	BENZYNA LAKIERNICZA	3	F1	III	3+ N2+ F	N	3	3			97	0,7 8	3	tak	T3	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	0	
1300	BENZYNA LAKIERNICZA	3	F1	III	3+ N2+ F	N	3	3			97	0,78	3	tak	T3	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EX, A	0	44
1301	OCTAN WINYLU STABILIZOWANY	3	F1	II	3+ niest.+ N3	N	2	2		10	97	0,9 3	2	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	3; 5; 16
1307	KSYLENY (o-KSYLEN)	3	F1	III	3+ N2	N	3	3			97	0,8 8	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
1307	KSYLENY (m-KSYLEN)	3	F1	III	3+ N2	N	3	3			97	0,8 6	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
1307	KSYLENY (p-KSYLEN)	3	F1	III	3+ N2	N	3	3	2		97	0,8 6	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	6: +17 °C; 17
1307	KSYLENY (mieszanina o temperaturze topnienia ≤ 0 °C)	3	F1	II	3+ N2	N	3	3			97		3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1307	KSYLENY (mieszanina o temperaturze topnienia ≤ 0 °C)	3	F1	III	3+ N2	N	3	3	2		97		3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
1307	KSYLENY (mieszanina 0 °C < o temperaturze topnienia <13 °C)	3	F1	III	3+ N2	N	3	3			97		3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	6: +17 °C; 17

ADN

3 - Tabela C - 34

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie/otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowania	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1541	CYJANOHYDRYNA ACETONU STABILIZOWANA	6.1	T1	I	6.1+ niest. N1	C	2	2		50	95	0,9 32	1	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	3
1545	IZOTIOCYJANIAN ALLILU STABILIZOWANY	6.1	TF1	II	6.1+ 3+ niest.	C	2	2		30	95	1,0 2	1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	2; 3
1547	ANILINA	6.1	T1	II	6.1+ N1	C	2	2		25	95	1,0 2	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
1578	CHLORONITROBENZENY STALE, STOPIONE (p-CHLORONITROBENZEN)	6.1	T2	II	6.1+ N2+ S	C	2	1	2	25	95	1,3 7	2	nie	T1 ¹²⁾	II B (II B3 ¹⁴⁾)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17; 26
1578	CHLORONITROBENZENY STALE, STOPIONE (p-CHLORONITROBENZEN)	6.1	T2	II	6.1+ N2+ S	C	2	1	4	25	95	1,3 7	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	7; 17; 20; +112 °C; 26
1591	o-DICHLOROBENZEN	6.1	T1	III	6.1+ N1+ S	C	2	2		25	95	1,3 2	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	
1593	DICHLOROMETAN (chlorek metylu)	6.1	T1	III	6.1	C	2	2	3	50	95	1,3 3	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	23
1594	SIARCZAN DIETYLU	6.1	T1	II	6.1+ N2+ CMR	C	2	2		25	95	1,1 8	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 35

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego szybkowłotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1595	SIARCZAN DIMETYLU	6.1	TC1	I	6.1+ 8+ N3+ CMR	C	2	2		25	95	1,3 3	1	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
1604	ETYLENODIAMINA	8	CF1	II	8+ 3+ N3	N	3	2			97	0,9	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	6: +12 °C; 17; 34
1605	DIBROMEK ETYLENU	6.1	T1	I	6.1+ N2+ CMR	C	2	2		30	95	2,1 8	1	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	6: +14 °C; 17
1648	ACETONITRYL (cyjanek metylu)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,7 8	3	tak	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
1662	NITROBENZEN	6.1	T1	II	6.1+ N2	C	2	2	2	25	95	1,2 1	2	nie	T1 ⁽²⁾	II B (II B1)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	6: +10 °C; 17
1663	NITROFENOL, STOPIONY	6.1	T2	III	6.1+ N3+ S	C	2	2	2	25	95		2	nie	T1 ⁽²⁾	II B (II B3 ⁽⁴⁾)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	7; 17
1663	NITROFENOL, STOPIONY	6.1	T2	III	6.1+ N3+ S	C	2	2	4	25	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	7; 17; 20: +65 °C
1664	NITROTOLUENY CIEKŁE (o-NITROTOLUEN)	6.1	T1	II	6.1+ N2+ CMR+ S	C	2	2		25	95	1,1 6	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	17

ADN

3 - Tabela C - 36

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1708	TOLUIDYNY CIEKŁE (o-TOLUIDYNA)	6.1	T1	II	6.1+ N1+ CMR	C	2	2		25	95	1	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
1708	TOLUIDYNY CIEKŁE (m-TOLUIDYNA)	6.1	T1	II	6.1+ N1	C	2	2		25	95	1,0 3	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
1710	TRICHLOROETYLEN	6.1	T1	III	6.1+ N2+ CMR	C	2	2		50	95	1,4 6	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	15
1715	BEZWODNIK OCTOWY	8	CF1	II	8+ 3	N	2	3		10	97	1,0 8	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	34
1717	CHLOREK ACETYLU	3	FC	II	3+ 8	C	2	2	3	50	95	1,1	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A ⁽⁸⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	23
1718	FOSFORAN BUTYLU KWAŚNY	8	C3	III	8+ N3	N	4	3			97	0,9 8	3	tak			nie	PP, EP	0	34
1719	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY I.N.O.	8	C5	II	8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak			nie	*	0	27; 30; 34; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 37

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia probierczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1719	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY I.N.O.	8	C5	III	8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	*		*	tak			nie	*	0	27; 30; 34; *patrz 3.2.3.3
1738	CHLOREK BENZYLU	6.1	TC1	II	6.1+ 8+ 3+ N3+ CMR+ S	C	2	2		25	95	1,1	2	nie	T ¹⁽²⁾	II A ⁸⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1742	KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM OCTOWYM CIEKŁY	8	C3	II	8	N	4	2			97	1,3 5	3	tak			nie	PP, EP	0	34
1750	KWAS CHLOROOCETOWY, ROZTWÓR	6.1	TC1	II	6.1+ 8+ N1	C	2	2	2	25	95	1,5 8	2	nie	T ¹⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17
1750	KWAS CHLOROOCETOWY, ROZTWÓR	6.1	TC1	II	6.1+ 8+ N1	C	2	1	4	25	95	1,5 8	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	7; 17; 20: +11 °C; 26

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 38

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1760	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	I	8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak				nie	*	0	27; 34; *patrz 3.2.3.3
1760	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	II	8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak				nie	*	0	27; 34; *patrz 3.2.3.3
1760	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	III	8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak				nie	*	0	27; 34; *patrz 3.2.3.3
1760	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (MERKAPTOBENZOTIAZOL SODOWY 50% ROZTWÓR WODNY)	8	C9	II	8+ N1+ F	C	2	2		40	95	1,2 5	2	tak				nie	PP, EP	0	
1760	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (ALKOHOL TŁUSZCZOWY, C ₁₂ -C ₁₄)	8	C9	III	8+ F	N	4	3			97	0,8 9	3	tak				nie	PP, EP	0	34

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 39

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obciążającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1760	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (KWAS ETYLENODIAMINOTETRAOCTOWY, SÓL TETRASODOWA 40% ROZTWÓR WODNY)	8	C9	III	8+ N2	N	4	3			97	1,2 8	3	tak			nie	PP, EP	0	34
1764	KWAS DICHLOROOCETOWY	8	C3	II	8+ N1	N	3	3			97	1,5 6	2	tak	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	0	6; +13 °C; 17, 34
1778	KWAS FLUOROKRZEMOWY	8	C1	II	8+ N3	N	2	3		10	97		3	tak			nie	PP, EP	0	34
1779	KWAS MRÓWKOWY, zawierający więcej niż 85% masowych kwasu	8	CF1	II	8+ 3+ N3	N	2	3		10	97	1,2 2	3	tak	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	6; +12 °C; 17; 34
1780	CHLOREK FUMARYLU	8	C3	II	8+ N3	N	2	3		10	97	1,4 1	3	tak			nie	PP, EP	0	8; 34
1783	HEKSAMETYLENODIAMINA, ROZTWÓR	8	C7	II	8+ N3	N	3	2	2		97		3	tak	T4 ³⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 34
1783	HEKSAMETYLENODIAMINA, ROZTWÓR	8	C7	III	8+ N3	N	3	2	2		97		3	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 34
1789	KWAS CHLOROWODOROWY (KWAS SOLNY)	8	C1	II	8	N	2	3		10	97		3	tak			nie	PP, EP	0	34
1789	KWAS CHLOROWODOROWY (KWAS SOLNY)	8	C1	III	8	N	4	3			97		3	tak			nie	PP, EP	0	34
1805	KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR, Z WIĘCEJ NIŻ 80% (OBJĘTOŚCIOWYCH) KWASU	8	C1	III	8	N	4	3	2		95	> 1,6	3	tak			nie	PP, EP	0	7; 17; 22; 34

ADN

3 - Tabela C - 40

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowania	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1805	KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR, Z 80% (OBJĘTOŚCIOWYCH) KWASU LUB MNIEJ	8	C1	III	8	N	4	3			97	1,0 0- 1,6	3	tak			nie	PP, EP	0	22; 34
1814	WODOROTLENEK POTASU, ROZTWÓR	8	C5	II	8+ N3	N	4	2			97		3	tak			nie	PP, EP	0	30; 34
1814	WODOROTLENEK POTASU, ROZTWÓR	8	C5	III	8+ N3	N	4	2			97		3	tak			nie	PP, EP	0	30; 34
1823	WODOROTLENEK SODU STAŁY	8	C6	II	8+ N3	N	4	1	4		95	2,1 3	3	tak			nie	PP, EP	0	7; 17; 34
1824	WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR	8	C5	II	8+ N3	N	4	2			97		3	tak			nie	PP, EP	0	30; 34
1824	WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR	8	C5	III	8+ N3	N	4	2			97		3	tak			nie	PP, EP	0	30; 34
1830	KWAS SIARKOWY zawierający więcej niż 51% kwasu	8	C1	II	8+ N3	N	4	3			97	1,4- 1,8 4	3	tak			nie	PP, EP	0	8; 22; 30; 34
1831	KWAS SIARKOWY DYMIĄCY	8	CT1	I	8+ 6.1	C	2	2		50	95	1,9 4	1	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	8
1832	KWAS SIARKOWY ZUŻYTY	8	C1	II	8	N	4	3			97		3	tak			nie	PP, EP	0	8; 30; 34
1846	TETRACHLOREK WĘGLA	6.1	T1	II	6.1+ N2+ S	C	2	2	3	50	95	1,5 9	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	23
1848	KWAS PROPIONOWY zawierający nie mniej niż 10% masowych, lecz mniej niż 90% masowych kwasu	8	C3	III	8+ N3	N	3	3			97	0,9 9	3	tak			nie	PP, EP	0	34

3 - Tabela C - 41

01.01.2025 r.

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	tak	*	1	14; *patrz 3.2.3.3
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	tak	*	1	14; 44; *patrz 3.2.3.3
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	tak	*	1	14; *patrz 3.2.3.3
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	tak	*	1	14; 44; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 42

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowłotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	0	14; *patrz 3.2.3.3
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	0	14; 44; *patrz 3.2.3.3
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	*patrz 3.2.3.3
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	44; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 43

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	tak	*	1	*patrz 3.2.3.3
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	tak	*	1	44; *patrz 3.2.3.3
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	tak	*	0	*patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 44

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowysięgowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIECEJ NIŻ 10%	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowysięgowego w kPa	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	0	44; *patz 3.2.3.3
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIECEJ NIŻ 10% TEMPERATURA PO CZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	43
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIECEJ NIŻ 10% TEMPERATURA PO CZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	43; 44;

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 45

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	44;
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38; 44;

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 46

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	44;
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA > 115 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1863	PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA > 115 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	44;
1888	CHLOROFORM	6.1	T1	III	6.1+ N2+ CMR	C	2	2	3	50	95	1,4 8	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	23

ADN

3 - Tabela C - 47

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wypaszenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1897	TETRACHLOROETYLEN	6.1	T1	III	6.1+ N2+ S	C	2	2		50	95	1,6 2	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	
1912	CHLOREK METYLU I DICHLOROMETAN, MIESZANINA	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T1 ⁽²⁾	II A ⁽⁶⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1915	CYKLOHEKSANON	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,9 5	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
1917	AKRYLAN ETYLU STABILIZOWANY	3	F1	II	3+ niest.+ N3	C	2	2		40	95	0,9 2	1	tak	T2 ⁽²⁾	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	1	3; 5
1918	IZOPROPYLOBENZEN (kumen)	3	F1	III	3+ N2	N	3	3			97	0,8 6	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A ⁽⁶⁾	tak	PP, EX, A	0	
1919	AKRYLAN METYLU STABILIZOWANY	3	F1	II	3+ niest.+ N3	C	2	2	3	50	95	0,9 5	1	tak	T2 ⁽²⁾	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	1	3; 5; 23
1920	NONANY	3	F1	III	3+ N2+ F	N	3	3			97	0,7 0- 0,7 5	3	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	0	
1922	PIROLIDYNA	3	FC	II	3+ 8	C	2	2		50	95	0,8 6	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O.	2	2F		2.1 + CMR	G	1	1			91		1	nie	T4 ⁽³⁾	II B ⁽⁴⁾	tak	PP, EX, A, TOX	1	2; 31
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., SCHŁODZONA	2	3F		2.1 + CMR	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ⁽³⁾	II B ⁽⁴⁾	tak	PP, EX, A, TOX	1	2; 31

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 48

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1965	WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, N.O.S., (MIESZANINA A)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., SCHŁODZONA, (MIESZANINA A)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., (MIESZANINA A0)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., SCHŁODZONA (MIESZANINA A0)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., (MIESZANINA A01)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., SCHŁODZONA, (MIESZANINA A01)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., (MIESZANINA A02)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., SCHŁODZONA, (MIESZANINA A02)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., (MIESZANINA A1)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., SCHŁODZONA, (MIESZANINA A1)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31

ADN

3 - Tabela C - 49

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obciążającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowłotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., (MIESZANINA B)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., SCHŁODZONA, (MIESZANINA B)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., (MIESZANINA B1)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., SCHŁODZONA, (MIESZANINA B1)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., (MIESZANINA B2)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, N.O.S., SCHŁODZONA, (MIESZANINA B2)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., (MIESZANINA C)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O., SCHŁODZONA, (MIESZANINA C)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31
1969	IZOBUTAN (zawierające mniej niż 0,1% 1,3-butadienu)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T2 ^{1),12)}	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	2; 31

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 50

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przeciwczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1969	IZOBUTAN (zawierający nie mniej niż 0,1% 1,3-butadienu)	2	2F		2.1+ CMR	G	1	1			91		1	nie	T2 ^{1),12)}	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 31	
1972	METAN SCHŁODZONY SKROPLONY lub GAZ ZIEMNY SCHŁODZONY SKROPLONY o wysokiej zawartości metanu	2	3F		2.1	G	1	1	1		95		1	nie	T1 ¹²⁾	IIA	tak	PP, EX, A	1	2; 31; 42	
1972	METAN SCHŁODZONY SKROPLONY lub GAZ ZIEMNY SCHŁODZONY SKROPLONY o wysokiej zawartości metanu	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 ¹²⁾	IIA	tak	PP, EX, A	1	2; 31; 42	
1977	AZOT, SCHŁODZONY, SKROPLONY	2	3A		2.2	G	1	1	1		95		1	nie			tak	PP	0	31, 39, 42, 46	
1978	PROPAN	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31	
1978	PROPAN SCHŁODZONY	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	2; 31	
1986	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	3	FT1	I	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	1	1	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 51

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposzenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1986	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	3	FT1	I	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	1	1	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44; *patrz 3.2.3.3
1986	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	3	FT1	I	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3
1986	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	3	FT1	I	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 52

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie/zworu wentylacyjnego szybkowłotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompowania może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1986	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	3	FT1	II	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3
1986	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	3	FT1	II	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44; *patrz 3.2.3.3
1986	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	3	FT1	III	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	27; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 53

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1986	ALKOHOLE ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	3	FT1	III	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	27; 44; *patrz 3.2.3.3
1987	ALKOHOLE I.N.O.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	14; 27; *patrz 3.2.3.3
1987	ALKOHOLE I.N.O.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	14; 27; 44 *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 54

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1987	ALKOHOLE I.N.O.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	0	14; 27; *patrz 3.2.3.3
1987	ALKOHOLE I.N.O.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	0	14; 27; 44 *patrz 3.2.3.3
1987	ALKOHOLE I.N.O. (CYKLOHEXANOL)	3	F1	III	3+ N3+ F	N	3	3	2		95	0,9 5	3	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	0	7; 17
1987	ALKOHOLE I.N.O. (CYKLOHEXANOL)	3	F1	III	3+ N3+ F	N	3	3	4		95	0,9 5	3	tak			nie	PP	0	7; 17; 20: +46 °C
1987	ALKOHOLE, I.N.O. (tert-BUTANOL 90% (MASY)/METHANOL 10% (MASY) MIESZANINA)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97		3	yes	T1 ¹²⁾	II A	yes	PP, EX, A	1	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 55

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1989	ALDEHYDY I.N.O.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	*	1	14; 27; *patrz 3.2.3.3
1989	ALDEHYDY I.N.O.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	*	1	14; 27; 44; *patrz 3.2.3.3
1989	ALDEHYDY I.N.O.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	*	0	14; 27; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 56

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkościowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1989	ALDEHYDY I.N.O.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	*	0	14; 27; 44; *patrz 3.2.3.3
1991	CHLOROPREN STABILIZOWANY	3	FT1	I	3+ 6.1+ niest.+ CMR	C	2	2	3	50	95	0,9 6	1	nie	T2 ¹²⁾	II B (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	3; 5; 23	
1992	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	I	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	1	1	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 57

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowzlotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość sztuków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1992	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	I	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	1	1	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44; *patrz 3.2.3.3
1992	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	I	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 58

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposzenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowłotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1992	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	I	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27, 44; *patrz 3.2.3.3
1992	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	II	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3
1992	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	II	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27, 44; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 59

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia probierczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1992	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	III	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	27; *patrz 3.2.3.3
1992	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	III	3+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	27; 44; *patrz 3.2.3.3
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O.	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	14; 27; *patrz 3.2.3.3

ADN

3 - Tabela C - 60

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O.	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	tak	*	1	14; 27; 44; *patrz 3.2.3.3
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	tak	*	1	14; 27; *patrz 3.2.3.3
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	tak	*	1	14; 27; 44; *patrz 3.2.3.3
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	tak	*	0	14; 27; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 61

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia probierczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak		*	0	14; 27; 44; *patrz 3.2.3.3
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	*	1	*patrz 3.2.3.3
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	*	1	44; *patrz 3.2.3.3
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	*	1	*patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 62

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie/zworu wentylacyjnego obniżającego zaworu szybkowłotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość sztuk / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	Ciśnienie/zworu wentylacyjnego obniżającego zaworu szybkowłotowego w kPa	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	1	44; *patrz 3.2.3.3
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*		*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	0	*patrz 3.2.3.3
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*		*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	*	0	44; *patrz 3.2.3.3

ADN

3 - Tabela C - 63

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie obwarcia zaworu obciążającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowłotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	I	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	44

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 64

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkościowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 60 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 65

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przeciernego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38; 44
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38;
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, 60 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 85 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2	3	50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38; 44
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10%, 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 66

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% 85 °C < TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA ≤ 115 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		50	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	44

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 67

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA > 115 °C	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA > 115 °C	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA > 115 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. Z ZAWARTOŚCIĄ BENZENU WIĘCEJ NIŻ 10% TEMPERATURA POCZĄTKU WRZENIA > 115 °C	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		35	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	44

ADN

3 - Tabela C - 68

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposzenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkiwlotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
1993	MATERIAŁ CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. (CYKLOHEKSANON I CYKLOHEKSANOL, MIESZANINA)	3	F1	III	3+ F	N	3	3			97	0,9 5	3	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	0	
1999	SMOŁY CIEKŁE włącznie z olejami drogowymi oraz rozrzedzonymi bitumami	3	F1	III	3+ S	N	4	3	2		97		3	tak	T3	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	0	
2014	NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY zawierający nie mniej niż 20%, lecz nie więcej niż 60% nadtlenu wodoru (stabilizowany w razie potrzeby)	5.1	OC1	II	5.1+ 8+ niest.	C	2	2		35	95	1,2	2	tak			nie	PP, EP	0	3; 33
2021	CHLOROFENOLE CIEKŁE	6.1	T1	III	6.1+ N2	C	2	2		25	95	1,2 3	2	nie	T1 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	6; +10 °C; 17
2022	KWAS KREZOLOWY	6.1	TC1	II	6.1+ 8+ 3+ S	C	2	2		25	95	1,0 3	2	nie	T1 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	6; +16 °C; 17
2023	EPICHLOROHYDRYNA	6.1	TF1	II	6.1+ 3+ N3	C	2	2		35	95	1,1 8	2	nie	T2 ¹²⁾	II B (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	5
2031	KWAS AZOTOWY inny niż czerwony dymiący, zawierający więcej niż 70% kwasu	8	CO1	I	8+ 5.1+ N3	N	2	3		10	97	1,4 1- 1,4 8	3	tak			nie	PP, EP	0	34

3 - Tabela C - 69

01.01.2025 r.

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
2031	KWAS AZOTOWY inny niż czerwony dymiący zawierający nie mniej niż 65%, lecz nie więcej niż 70% kwasu azotowego	8	CO1	II	8+ 5.1+ N3	N	2	3		10	97	1,3 9- 1,4 1	3	tak				nie	PP, EP	0	34
2031	KWAS AZOTOWY inny niż czerwony dymiący, zawierający mniej niż 65% kwasu azotowego	8	CO1	II	8+ N3	N	2	3		10	97	1,0 2- 1,3 9	3	tak				nie	PP, EP	0	34
2032	KWAS AZOTOWY CZERWONY DYMIĄCY	8	COT	I	8+ 5.1+ 6.1+ N3	C	2	2		50	95	1,4 8- 1,5 1	1	nie				nie	PP, EP, TOX, A	2	
2045	ALDEHYD IZOMASŁOWY (ALDEHYD IZOBUTYROWY)	3	F1	II	3+ N3	C	2	2	3	50	95	0,7 9	2	tak	T4	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	15; 23	
2046	CYMENY	3	F1	III	3+ N2+ F	N	3	3			97	0,8 8	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	0		
2047	DICHLOROPROPENY (2,3-DICHLOROPROP-1-EN)	3	F1	II	3+ N2+ CMR	C	2	2		45	95	1,2	2	tak	T1 ⁽²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1		
2047	DICHLOROPROPENY (MIESZANINA 2,3-DICHLOROP-1-ENU Z 1,3-DICHLOROPROPENU)	3	F1	II	3+ N1+ CMR	C	2	2		45	95	1,2 3	2	tak	T2 ^{(1),(2)}	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	1		
2047	DICHLOROPROPENY (MIESZANINA 2,3-DICHLOROP-1-ENU Z 1,3-DICHLOROPROPENU)	3	F1	III	3+ N1+ CMR	C	2	2		45	95	1,2 3	2	tak	T2 ^{(1),(2)}	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0		

ADN

3 - Tabela C - 70

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposzenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzuczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2047	DICHLOROPROPENY (1,3-DICHLOROPROPEN)	3	F1	III	3+ N1+ CMR	C	2	2		40	95	1,2 3	2	tak	T2 ^{1),12)}	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	
2048	DICYKLOPENTADIEN	3	F1	III	3+ N2+ F	N	3	3	2		95	0,9 4	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	7; 17
2050	DIIZOBUTYLEN, ZWIĄZKI IZOMERYCZNE	3	F1	II	3+ N2+ F	N	2	3		10	97	0,7 2	3	tak	T3 ³⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	
2051	2-DIMETYLOAMINOETANOL	8	CF1	II	8+ 3+ N3	N	3	2			97	0,8 9	3	tak	T3	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	34
2053	METYLOIZOBUTYLOKARBINOL	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8 1	3	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
2054	MORFOLINA	8	CF1	I	8+ 3+ N3	N	3	2			97	1	3	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	34
2055	STYREN MONOMER STABILIZOWANY	3	F1	III	3+ niest.+ N3	N	3	2			97	0,9 1	3	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	3; 5; 16
2056	TETRAWODOROFURAN	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,8 9	3	tak	T3	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	1	
2057	TRIPROPYLEN	3	F1	II	3+ N1	C	2	2		35	95	0,7 4	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	1	

ADN

3 - Tabela C - 71

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przeciwczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2057	TRIPROPYLEN	3	F1	III	3+ N1	C	2	2		35	95	0,7 3	2	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	0	
2078	DIIZOCYJANIAN TOLUENU (i mieszaniny izomerów) (2,4-DIIZOCYJANIAN TOLUENU)	6.1	T1	II	6.1+ N2+ S	C	2	2	2	25	95	1,2 2	2	nie	T1 ⁽²⁾	II B (II B3 ⁽⁴⁾)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	2; 7; 8; 17
2078	DIIZOCYJANIAN TOLUENU (i mieszaniny izomerów) (2,4-DIIZOCYJANIAN TOLUENU)	6.1	T1	II	6.1+ N2+ S	C	2	1	4	25	95	1,2 2	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	2; 7; 8; 17; 20; +112 °C; 26
2079	DIETYLENOTRIAMINA	8	C7	II	8+ N3	N	4	2			97	0,9 6	3	tak			nie	PP, EP	0	34
2187	DITLENEK WĘGLA SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3A		6.1	G	1	1	1		95		1	tak			nie	PP	0	31,39; 42
2205	ADYPONITRYL	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		25	95	0,9 6	2	nie	T4	II B (II B3 ⁽⁴⁾)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	6; +6 °C; 17;
2206	IZOCYJANIANY TRUJĄCE I.N.O. lub IZOCYJANIAN, ROZTWÓR TRUJĄCY I.N.O. (IZOCYJANIAN 4-CHLOROFENYLU)	6.1	T1	II	6.1+ S	C	2	2	4	25	95	1,2 5	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	7; 17
2209	FORMALDEHYD, ROZTWÓR zawierający nie mniej niż 25% formaldehydu	8	C9	III	8+ N3	N	4	2			97	1,0 9	3	tak			nie	PP, EP	0	15; 34
2215	BEZWODNIK MALEINOWY	8	C3	III	8+ N3	N	3	3	2		95	0,9 3	3	tak	T2 ⁽²⁾	II B ⁽⁴⁾	tak	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 25; 34

3 - Tabela C - 72

01.01.2025 r.

ALJN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzuczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2215	BEZWODNIK MALEINOWY	8	C3	III	8+ N3	N	3	1	4		95	0,9 3	3	tak			nie	PP, EP	0	7; 17; 20: +88 °C; 25; 34
2218	KWAS AKRYLOWY STABILIZOWANY	8	CF1	II	8+ 3+ niest.+ N1	C	2	2	4	30	95	1,0 5	1	tak	T2 ¹²⁾	II B (II B1)	tak	PP, EP, EX, A	1	3; 4; 5; 17
2227	METAKRYLAN n-BUTYLU STABILIZOWANY	3	F1	III	3+ niest.+ N3+ F	C	2	2		25	95	0,9	1	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	0	3; 5
2238	CHLOROTOLUENY (m-CHLOROTOLUEN)	3	F1	III	3+ N2+ S	C	2	2		30	95	1,0 8	2	tak	T1 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	0	
2238	CHLOROTOLUENY (o-CHLOROTOLUEN)	3	F1	III	3+ N2+ S	C	2	2		30	95	1,0 8	2	tak	T1 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	0	
2238	CHLOROTOLUENY (p-CHLOROTOLUEN)	3	F1	III	3+ N2+ S	C	2	2		30	95	1,0 7	2	tak	T1 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	0	6; +11 °C; 17
2241	CYKLOHEPTAN	3	F1	II	3+ N2	N	2	3		10	97	0,8 1	3	tak	T4 ³⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	
2247	n-DEKAN	3	F1	III	3+ F	C	2	2		30	95	0,7 3	2	tak	T4	II A	tak	PP, EX, A	0	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 73

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przeciweg	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
2248	DI-n-BUTYLOAMINA	8	CF1	II	8+ 3+ N3	N	3	2				0,7 6	3	tak	T3	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	34	
2259	TRIETYLENOTETRAAMINA	8	C7	II	8+ N2	N	3	3			97	0,9 8	3	tak	T2 ⁽²⁾	II B (II B3 ⁽⁴⁾)	tak	PP, EP, EX, A	0	6. +16 °C; 17; 34	
2263	DIMETYLOCYKLOHEKSANY (cis-1,4-dimetylocykloheksan)	3	F1	II	3	C	2	2		35	95	0,7 8	2	tak	T4 ⁽³⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	1		
2263	DIMETYLOCYKLOHEKSANY (trans-1,4-dimetylocykloheksan)	3	F1	II	3	C	2	2		35	95	0,7 6	2	tak	T4 ⁽³⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	1		
2264	N,N-DIMETYLOCYKLOHEKSYLOAMINA	8	CF1	II	8+ 3+ N2	N	3	3			97	0,8 5	3	tak	T3	II B ⁽⁴⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	34	
2265	N,N-DIMETYLOFORMAMID	3	F1	III	3+ CMR	N	2	3	3	10	97	0,9 5	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0		
2266	DIMETYLO-N-PROPYLOAMINA	3	FC	II	3+ 8	C	2	2	3	50	95	0,7 2	2	tak	T4	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	23	
2276	2-ETYLOHEKSYLOAMINA	3	FC	III	3+ 8+ N3	N	3	2			97	0,7 9	3	tak	T3	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	0	34	
2278	n-HEPTEN	3	F1	II	3+ N3	N	2	2		10	97	0,7	3	tak	T3	II B ⁽⁴⁾ (II B1)	tak	PP, EX, A	1		

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 74

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obciążającego szybkowłotowego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowania	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2280	HEKSAMETYLENODIAMINA STAŁA STOPIONA	8	C8	III	8+ N3	N	3	3	2		95	0,8 3	3	tak	T3	II B (II B3 ^{4b})	tak	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 34
2280	HEKSAMETYLENODIAMINA STAŁA STOPIONA	8	C8	III	8+ N3	N	3	3	4		95	0,8 3	3	tak			nie	PP, EP	0	7; 17; 20; +66 °C; 34
2282	HEKSANOŁE	3	F1	III	3+ N3	N	3	2			97	0,8 3	3	tak	T3	II A	tak	PP, EX, A	0	
2286	PENTAMETYLOHEPTAN	3	F1	III	3+ F	N	3	3			97	0,7 5	3	tak	T2 ^{12b}	II A ⁷	tak	PP, EX, A	0	
2288	IZOHEKSEN	3	F1	II	3+ niest. N3	C	2	2	3	50	95	0,7 4	2	tak	T2 ^{12b}	II B ⁴	tak	PP, EX, A	1	3; 23
2289	IZOFORONODIAMINA	8	C7	III	8+ N2	N	3	3			97	0,9 2	3	tak	T2 ^{12b}	II A ⁷	tak	PP, EP, EX, A	0	6; +14 °C; 17; 34
2302	5-METYLOHEKSAN-2-ON	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8 1	3	tak	T1 ^{12b}	II A	tak	PP, EX, A	0	
2303	IZOPROPENYLOBENZEN	3	F1	III	3+ N2+ F	N	3	3			97	0,9 1	3	tak	T2 ^{12b}	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	0	
2309	OKTADIENY (1,7-OKTADIEN)	3	F1	II	3+ N2	N	2	3		10	97	0,7 5	3	tak	T3	II B (II B3)	tak	PP, EX, A	1	
2311	FENTYDYN	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		25	95	1,0 7	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	6; +7 °C; 17

ADN

3 - Tabela C - 75

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompowania może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2312	FENOL STOPIONY	6.1	T1	II	6.1+ N3+ S	C	2	2	4	25	95	1,0 7	2	nie	T1 ¹²⁾	II A ⁸⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17
2312	FENOL STOPIONY	6.1	T1	II	6.1+ N3+ S	C	2	2	4	25	95	1,0 7	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	7; 17; 20: +67 °C
2320	TETRAETYLOPENTAAMINA	8	C7	III	8+ N2	N	4	3			97	1	3	tak			nie	PP, EP	0	34
2321	TRICHLOROBENZENY CIEKŁE (1,2,4-TRICHLOROBENZEN)	6.1	T1	III	6.1+ N1+ S	C	2	2	2	25	95	1,4 5	2	nie	T1 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	7; 17
2321	TRICHLOROBENZENY CIEKŁE (1,2,4-TRICHLOROBENZEN)	6.1	T1	III	6.1+ N1+ S	C	2	1	4	25	95	1,4 5	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	7; 17; 20: +95 °C; 26
2323	FOSFORYN TRIETYLU	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8	3	tak	T3	II A ⁹⁾	tak	PP, EX, A	0	
2324	TRIIZOBUTYLEN	3	F1	III	3+ N1+ F	C	2	2		35	95	0,7 6	2	tak	T2 ¹²⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	0	
2325	1,3,5-TRIMETYLOBENZEN	3	F1	III	3+ N1	C	2	2		35	95	0,8 7	2	tak	T1 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	0	
2333	OCTAN ALLILU	3	FT1	II	3+ 6.1	C	2	2		40	95	0,9 3	2	nie	T2 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	

ADN

3 - Tabela C - 76

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzuczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2348	AKRYLANY BUTYLU STABILIZOWANE (AKRYLAN n-BUTYLU, STABILIZOWANY)	3	F1	III	3+ niest. N3	C	2	2		30	95	0,9	1	tak	T3	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	0	3; 5
2350	ETER BUTYLOWOMETYLOWY	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,7 4	3	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EX, A	1	
2356	2-CHLOROPROPAN	3	F1	I	3	C	2	2	3	50	95	0,8 6	2	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	23
2357	CYKLOHEKSYLOAMINA	8	CF1	II	8+ 3+ N3	N	3	2			97	0,8 6	3	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	34
2362	1,1-DICHLOROETAN	3	F1	II	3+ N2	C	2	2	3	50	95	1,1 7	2	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	23
2370	HEKS-1-EN	3	F1	II	3+ N3	N	2	2		10	97	0,6 7	3	tak	T3	II A ⁹⁾	tak	PP, EX, A	1	
2381	DISIARCZEK DIMETYLU	3	FT1	II	3+ 6.1	C	2	2		40	95	1,0 63	2	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	
2382	DIMETYLOHYDRAZYNA SYMETRYCZNA	6.1	TF1	I	6.1+ 3+ CMR	C	2	2		50	95	0,8 3	1	nie	T4 ³⁾	II C ⁵⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	
2383	DIPROPYLOAMINA	3	FC	II	3+ 8+ N3	C	2	2		35	95	0,7 4	2	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	-
2397	3-METYLOBUTAN-2-ON	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,8 1	3	tak	T1 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 77

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposzenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompy mogą być pod pokładem	Klasa temperatury	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość sztuk / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2398	ETER tet-BUTYLOWOMETYLOWY	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,7 4	3	tak	T1 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
2404	PROPIONITRYL	3	FT1	II	3+ 6.1	C	2	2		45	95	0,7 8	2	nie	T1 ⁽⁹⁾⁽¹²⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	
2414	TIOFEN	3	F1	II	3+ N3+ S	N	2	3		10	97	1,0 6	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	1	
2430	ALKILOFENOLE STALE I.N.O. (NONYFENOL, MIESZANINA IZOMERYCZNA, STOPIONA)	8	C4	II	8+ N1+ F	N	3	1	2		95	0,9 5	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 34
2430	ALKILOFENOLE STALE I.N.O. (NONYFENOL, MIESZANINA IZOMERYCZNA, STOPIONA)	8	C4	II	8+ N1+ F	N	3	2	4		95	0,9 5	2	tak			nie	PP, EP	0	7; 17; 20: +125 °C; 34
2432	N,N-DIETYLOANILINA	6.1	T1	III	6.1+ N2	C	2	2		25	95	0,9 3	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	
2448	SIARKA STOPIONA	4.1	F3	III	4.1+ S	N	4	1	4		95	2,0 7	3	tak			nie	PP, EP, TOX*, A	0	* Toksyometr dla H ₂ S; 7; 17; 20: +150 °C; 28; 32
2458	HEKSADIENY	3	F1	II	3+ N3	N	2	2		10	97	0,7 2	3	tak	T4 ⁽³⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 78

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pomownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2477	IZOTIOCYJANIAN METYLU	6.1	TF1	I	6.1+ 3+ N1	C	2	2	2	35	95	1,0 7 ¹⁾	1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17
2485	IZOCYJANIAN n-BUTYLU	6.1	TF1	I	6.1+ 3	C	2	2		35	95	0,8 9	1	nie	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	
2486	IZOCYJANIAN IZOBUTYLU	6.1	TF1	I	6.1+ 3	C	2	2		40	95		1	nie	T4 ³⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	
2487	IZOCYJANIAN FENYLU	6.1	TF1	I	6.1+ 3	C	2	2		25	95	1,1	1	nie	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	
2490	ETER DICHLOROIZOPROPYLOWY	6.1	T1	II	6.1	C	2	2		25	95	1,1 1	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
2491	ETANOLOAMINA lub ETANOLOAMINA, ROZTWÓR	8	C7	III	8+ N3	N	3	2			97	1,0 2	3	tak	T2 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	0	6; +14 °C; 17; 34
2493	HEKSAMETYLENOIMINA	3	FC	II	3+ 8+ N3	N	3	2			97	0,8 8	3	tak	T3 ²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	34
2496	BEZWODNIK PROPIONOWY	8	C3	III	8+ N3	N	4	3			97	1,0 2	3	tak			nie	PP, EP	0	34
2518	1,5,9-CYKLODEKATRIEN	6.1	T1	III	6.1+ F	C	2	2		25	95	0,9	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	
2527	AKRYLAN IZOBUTYLU STABILIZOWANY	3	F1	III	3+ niest.	C	2	2		30	95	0,8 9	1	tak	T2 ¹²⁾	II B3 ¹⁴⁾	tak	PP, EX, A	0	3; 5

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 79

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2528	IZOMAŚLAN IZOBUTYLU	3	F1	III	3+ N3	N	3	2			97	0,8 6	3	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
2531	KWAS METAKRYLOWY STABILIZOWANY	8	C3	II	8+ niest.+ N3	C	2	2	4	25	95	1,0 2	1	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	0	3; 4; 5; 7; 17
2564	KWAS TRICHLOROOCETOWY, ROZTWÓR	8	C3	II	8+ N1	C	2	2	2	25	95	1,6 2 ⁽¹⁾	2	tak	T1 ⁽²⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 22
2564	KWAS TRICHLOROOCETOWY, ROZTWÓR	8	C3	III	8+ N1	C	2	2		25	95	1,6 2 ⁽¹⁾	2	tak			nie	PP, EP	0	22
2574	FOSFORAN TRIKREZYLU, zawierający więcej niż 3% izomeru orto	6.1	T1	II	6.1+ N1+ S	C	2	2		25	95	1,1 8	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
2579	PIPERAZYNA STOPIONA	8	C8	III	8+ N2	N	3	3	2		95	0,9	3	tak			nie	PP, EP	0	7; 17; 34
2582	CHLOREK ŻELAZA, ROZTWÓR	8	C1	III	8	N	4	3			97	1,4 5	3	tak			nie	PP, EP	0	22; 30; 34
2586	KWASY ALKILOSULFONOWE CIEKŁE lub KWASY ARYLOSULFONOWE CIEKŁE zawierające nie więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	8	C3	III	8	N	4	3			97		3	tak			nie	PP, EP	0	34
2608	NITROPROPANY	3	F1	III	3	N	3	2			97	1	3	tak	T2 ⁽²⁾	II B ⁽⁷⁾ (II B2)	tak	PP, EX, A	0	
2615	ETER ETYLOWOPROPYLOWY	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,7 3	3	tak	T4 ⁽³⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 80

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompowania może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2618	WINYLOTOLUENY STABILIZOWANE	3	F1	III	3+ niest. N2+ F	C	2	2		25	95	0,9 2	1	tak	T1 ¹²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	3; 5
2651	4,4-DIAMINODIFENYLOMETAN	6.1	T2	III	6.1+ N2+ CMR+ S	C	2	2	2	25	95	1	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	7; 17
2672	AMONIAK, ROZTWÓR wodny, o gęstości względnej w 15 °C pomiędzy 0,880 i 0,957, zawierający więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 35% amoniaku (więcej niż 25%, lecz nie więcej niż 35% amoniaku)	8	C5	III	8+ N1	C	2	2	1	50	95	0,8 8 ¹⁰⁾ , 0,9 6 ¹⁰⁾	2	tak			nie	PP, EP	0	
2672	AMONIAK, ROZTWÓR wodny, o gęstości względnej w 15 °C pomiędzy 0,880 i 0,957, zawierający więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 35% amoniaku (nie więcej niż 25% amoniaku)	8	C5	III	8+ N3	N	2	2		10	95	0,8 8 ¹⁰⁾ , 0,9 6 ¹⁰⁾	2	tak			nie	PP, EP	0	34
2683	SIARCZEK AMONU, ROZTWÓR	8	CFT	II	8+ 3+ 6.1	C	2	2		50	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	15; 16
2693	WODOROSIARCZYN, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	8	C1	III	8	N	4	3			97		3	tak			nie	PP, EP	0	27; 34

ADN

3 - Tabela C - 81

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
2709	BUTYLOBENZENY	3	F1	III	3+ N1+ F	N	2	3		35	97	0,8 7	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EX, A	0	41	
2709	BUTYLOBENZENY (n-BUTYLBENZENY)	3	F1	III	3+ N1+ F	N	3	3			97	0,8 7	2	tak	T2 ⁽²⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	41	
2733	AMINY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O. lub POLIAMINY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O. (2-AMINOBU TAN)	3	FC	II	3+ 8+ N1	C	2	2	3	50	95	0,7 2	2	tak	T4 ⁽³⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	23	
2735	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O.	8	C7	I	8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak			nie	*	0	27; 34; *patrz 3.2.3.3	
2735	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O.	8	C7	II	8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak			nie	*	0	27; 34; *patrz 3.2.3.3	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 82

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
2735	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O.	8	C7	III	8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak				nie	*	0	27; 34; *patrz 3.2.3.3
2754	N-ETYLOTOLUIDYNY (N-ETYL-o-TOLUIDYNA)	6.1	T1	II	6.1+ F	C	2	2		25	95	0,9 4	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2		
2754	N-ETYLOTOLUIDYNY (N-ETYL-m-TOLUIDYNA)	6.1	T1	II	6.1+ F	C	2	2		25	95	0,9 4	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2		
2754	N-ETYLOTOLUIDYNY (N-ETYL-o-TOLUIDYNA I N-ETYLOTOLUIDYNY (N-ETYL-m-TOLUIDYNA, MIESZANINA)	6.1	T1	II	6.1+ F	C	2	2		25	95	0,9 4	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2		
2754	N-ETYLOTOLUIDYNY (N-ETYL-p-TOLUIDYNA)	6.1	T1	II	6.1+ F	C	2	2	2	25	95	0,9 4	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	7; 17	
2785	4-TIAPENTANAL (ALDEHYD 3-METYLOMERKAPTOPROPIONOWY)	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		25	95	1,0 4	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0		
2789	KWAS OCTOWY LODOWATY lub KWAS OCTOWY, ROZTWÓR zawierający więcej niż 80% masowych kwasu	8	CF1	II	8+ 3	N	2	3	2	10	95	1,0 5 z 100 % kwa su	3	tak	T1 ⁽²⁾	II A ⁽⁷⁾	tak	PP, EP, EX, A	1	7; 17; 34	

ADN

3 - Tabela C - 83

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposzenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia probierczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2790	KWAS OCTOWY, ROZTWÓR zawierający nie mniej niż 50%, lecz nie więcej niż 80% masowych kwasu	8	C3	II	8	N	2	3		10	97		3	tak			nie	PP, EP	0	34
2790	KWAS OCTOWY, ROZTWÓR, zawierający więcej niż 10% masowych, lecz mniej niż 50% masowych kwasu	8	C3	III	8	N	2	3		10	97		3	tak			nie	PP, EP	0	34
2796	CIECZ AKUMULATOROWA KWAŚNA	8	C1	II	8+ N3	N	4	3			97	1,0 0- 1,8 4	3	tak			nie	PP, EP	0	8; 22; 30; 34
2796	KWAS SIARKOWY zawierający nie więcej niż 51% kwasu lub	8	C1	II	8+ N3	N	4	3			97	1,0 0- 1,4 1	3	tak			nie	PP, EP	0	8; 22; 30; 34
2797	CIECZ AKUMULATOROWA ZASADOWA	8	C5	II	8+ N3	N	4	3			97	1,0 0- 2,1 3	3	tak			nie	PP, EP	0	22; 30; 34
2810	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	T1	I	6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 84

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Ciśnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2810	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	T1	II	6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3
2810	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	T1	III	6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	27; *patrz 3.2.3.3
2811	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (1,2,3-TRICHLOROBENZEN, STOPIONY)	6.1	T2	III	6.1+ S	C	2	2	2	25	95		2	nie	T4 ³⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	7; 17; 22
2811	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (1,2,3-TRICHLOROBENZEN, STOPIONY)	6.1	T2	III	6.1+ S	C	2	1	4	25	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	7; 17; 20; +92 °C; 22; 26
2811	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (1,3,5-TRICHLOROBENZEN, STOPIONY)	6.1	T2	III	6.1+ S	C	2	2	2	25	95		2	nie	T4 ³⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	0	7; 17; 22
2811	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (1,3,5-TRICHLOROBENZEN, STOPIONY)	6.1	T2	III	6.1+ S	C	2	1	4	25	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	7; 17; 20; +92 °C; 22; 26

ADN

3 - Tabela C - 85

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
2815	N-AMINOETYLOPIPERAZYNA	8	C7	III	8+ N2	N	4	3			97	0,9 8	3	tak			nie	PP, EP	0	34	
2820	KWAS MASŁOWY	8	C3	III	8+ N3	N	2	3		10	97	0,9 6	3	tak			nie	PP, EP	0	34	
2829	KWAS KAPRONOWY	8	C3	III	8+ N3	N	4	3			97	0,9 2	3	tak			nie	PP, EP	0	34	
2831	1,1,1-TRICHLOROETAN	6.1	T1	III	6.1+ N2	C	2	2	3	50	95	1,3 4	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	23	
2850	TETRAPROPYLEN (TETRAMER PROPYLENU)	3	F1	III	3+ N1+ F	N	4	3			97	0,7 6	2	tak			nie	PP	0		
2874	ALKOHOL FURFURYLOWY	6.1	T1	III	6.1+ N3	C	2	2		25	95	1,1 3	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0		
2904	FENOLANY CIEKŁE	8	C9	III	8	N	4	2			97	1,1 3- 1,1 8	3	tak			nie	PP, EP	0	34	
2920	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. (2-PROPANOL I CHLOREK DODECYLODIMETYLOAMONOWY, ROZTWÓR WODNY)	8	CF1	II	8+ 3+ F	N	3	3			97	0,9 5	3	tak	T3	II A	tak	PP, EP, EX, A	1	34;	

ADN

3 - Tabela C - 86

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia próbierczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość sztuków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2920	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. (ROZTWÓR WODNY CHLORKU HEKSADECYLOTRIMETYLOAMONOWEGO (50%) I ETANOLU (35%))	8	CF1	II	8+ 3+ F	N	2	3		10	95	0,9	3	tak	T2 ⁽²⁾	II B	tak	PP, EP, EX, A	1	6; +7 °C; 17; 34;
2920	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. (ROZTWÓR WODNY CHLORKU HEKSADECYLOTRIMETYLOAMONOWEGO (50%) I ETANOLU (35%))	8	CF1	II	8+ 3+ F	N	2	3		10	95	0,9	3	tak	T2 ⁽²⁾	II B, (II B3)	tak	PP, EP, EX, A	1	6; +7 °C; 17; 34; 44
2922	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	8	CT1	I	8+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3

ADN

3 - Tabela C - 87

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowrotnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2922	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	8	CT1	II	8+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3
2922	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	8	CT1	III	8+ 6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	27; *patrz 3.2.3.3
2924	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	3	FC	I	3+ 8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	1	1	*	*	95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	27; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 88

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2924	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	3	FC	I	3+ 8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	1	1	*	*	95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁰⁾ , (II B3)	tak	*	1	27; 44; *patrz 3.2.3.3
2924	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	3	FC	I	3+ 8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	27; *patrz 3.2.3.3
2924	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	3	FC	I	3+ 8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ , (II B3)	tak	*	1	27; 44; *patrz 3.2.3.3

ADN

3 - Tabela C - 89

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przeciwczego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2924	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	3	FC	II	3+ 8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	1	27; *patrz 3.2.3.3
2924	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	3	FC	II	3+ 8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ , (II B3)	tak	*	1	27; 44; *patrz 3.2.3.3
2924	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	3	FC	III	3+ 8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	0	27; 34; *patrz 3.2.3.3

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 90

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi	
2924	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	3	FC	III	3+ 8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ , (II B3)	tak		*	0	27; 44; *patrz 3.2.3.3
2924	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. (ROZWÓR WODNY CHLORKU DIALKILO- (C ₈ - C ₁₀)-DIMETYLOAMONU I 2-PROPANOLU)	3	FC	II	3+ 8+ F	C	2	2		50	95	0,8 8	2	tak	T2 ¹²⁾	II A	tak	PP, EP, EX, A	1		
2927	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	TC1	I	6.1+ 8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3	

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 91

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2927	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	TC1	II	6.1+ 8+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			PP, EP, TOX, A	PP, EP, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3
2929	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	TF1	I	6.1+ 3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	PP, EP, EX, TOX, A	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3
2929	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	TF1	I	6.1+ 3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ , (II B3)	PP, EP, EX, TOX, A	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44; *patrz 3.2.3.3

ADN

3 - Tabela C - 92

01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia problemowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2929	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	TF1	II	6.1+ 3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *patrz 3.2.3.3
2929	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	TF1	II	6.1+ 3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44; *patrz 3.2.3.3
2935	2-CHLOROPROPIONIAN ETYLU	3	F1	III	3	C	2	2		30	95	1,08	2	tak	T4 ³⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
2947	CHLOROOCETAN IZOPROPYLU	3	F1	III	3	C	2	2		30	95	1,09	2	tak	T4 ³⁾	II A	tak	PP, EX, A	0	
2966	TIOGLIKOL	6.1	T1	II	6.1	C	2	2		25	95	1,12	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
2983	TLENEK ETYLENU I TLENEK PROPYLENU, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 30% tlenu etylenu	3	FT1	I	3+ 6.1+ niest.	C	1	1	3		95	0,85	1	nie	T2 ²⁾	II B, (II B3)	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	2; 3; 12; 31; 35

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 93

ADN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
2984	NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY zawierający nie mniej niż 8%, lecz mniej niż 20% nadciśnienia wodoru (stabilizowany w razie potrzeby)	5.1	O1	III	5.1+ niest.	C	2	2		35	95	1,0 6	2	tak			nie	PP	0	3; 33
3077	MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA STAŁY I.N.O. STOPIONY (ALKILOAMINA (C ₁₂ - C ₁₆))	9	M7	III	9+ F	N	4	3	2		95	0,7 9	3	tak			nie	PP	0	7; 17
3079	METAKRYLONITRYL STABILIZOWANY	6.1	TF1	I	6.1+ 3+ niest.+ N3	C	2	2		45	95	0,8	1	nie	T1 ⁽²⁾	II A ⁽⁹⁾	tak	PP, EP, EX, TOX, A	2	3; 5
3082	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O.	9	M6	III	9+ (N1, N2, CMR, F lub S)	*	*	*	*	*	*		*	tak			nie	*	0	22; 27; *patrz 3.2.3.3
3082	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (WODA ZEŻOWA BEZ SZLAMU)	9	M6	III	9+ N2+ F	N	4	3			97		3	tak			nie	PP	0	
3082	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (WODA ZEŻOWA ZE SZLAMIEM)	9	M6	III	9 +CMR +N1	N	2	3		10	97		2	tak			nie	PP, EP, EX, TOX, A	0	45

01.01.2025 r.

3 - Tabela C - 94

AUN

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia przerzutowego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stożków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
3082	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (SZLAM OLEJOWY)	9	M6	III	9 +CMR +N1	N	2	3		10	97		2	tak			nie	PP, EP, EX, TOX, A	0	45
3082	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (OLEJ OPAŁOWY CIEŻKI)	9	M6	III	9+ CMR (N1, N2, F lub S)	N	2	3		10	97		2	tak			nie	PP	0	47
3092	1-METOKSY-2-PROPANOL	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,9 2	3	tak	T3	II B (II B1)	tak	PP, EX, A	0	
3145	ALKILOFENOLE CIEKŁE I.N.O., (włącznie z homologami C ₂ -C ₁₂)	8	C3	II	8+ N3	N	4	3			97	0,9 5	3	tak			nie	PP, EP	0	27; 34
3145	ALKILOFENOLE CIEKŁE I.N.O., (włącznie z homologami C ₂ -C ₁₂)	8	C3	III	8+ N3	N	4	3			97	0,9 5	3	tak			nie	PP, EP	0	27; 34
3175	MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O., STOPIONE o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 °C (2-PROPANOL I CHLOREK DIAKILÓ-(C ₁₂ do C ₁₈)- DIMETYLOAMONIOWY)	4.1	F1	II	6.1	N	3	3	4		95	0,8 6	3	tak	T2 ¹²⁾	II A ⁷⁾	tak	PP, EX, A	1	7; 17

ADN 3 - Tabela C - 95 01.01.2025 r.

Nr UN lub nr ID	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Zagrożenia	Typ zbiornikowca	Konstrukcja zbiornika ładunkowego	Typ zbiornika ładunkowego	Wyposażenie zbiornika ładunkowego	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	Maksymalny stopień napełnienia zbiornika ładunkowego (%)	Gęstość względna w 20 °C	Typ urządzenia zabezpieczającego	Pompownia może być pod pokładem	Klasa temperaturowa	Grupa wybuchowości	Wymagane zabezpieczenie przed wybuchem	Wymagane wyposażenie	Ilość stozków / niebieskich świateł	Przepisy dodatkowe lub uwagi
3256	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C lub mający temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu	3	F2	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*	Cisnienie otwarcia zaworu obniżającego ciśnienie/zaworu wentylacyjnego w kPa	95		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	tak	*	0	7; 17; 27 *patrz 3.2.3.3
3256	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C lub mający temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu	3	F2	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F lub S)	*	*	*	*		95		*	tak	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ , (IIB 3)	tak	*	0	7; 17; 27; 44 *patrz 3.2.3.3
3256	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C lub mający temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu (SUROWIEC WĘGLOWY) (OLEJ PIROLIZOWY)	3	F2	III	3+ F	N	3	3	2		95		3	tak	T1 ¹²⁾	II B	tak	PP, EX, A	0	7; 17
3256	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C lub mający temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu (OLEJ PIROLIZOWY A)	3	F2	III	3+ F	N	3	3	2		95		3	tak	T1 ¹²⁾	II B	tak	PP, EX, A	0	7; 17