

leżakowni oraz od zwiększających objętość dodatków,

- 3) w przypadku stosowania dodatkowych procesów lub operacji technologicznych wymienionych w części II od ilości napoju wziętego do dalszego przerobu.

7. Każda z faz procesu produkcyjnego podlega odrębnemu rozliczeniu, przy czym nie wykorzystane dozwolone ubytki lub stwierdzone nadwyżki w jednej fazie nie mogą być wykorzystane na pokrycie nadmiernych ubytków w drugiej fazie.

Dozwolone ubytki nie wykorzystane w roku obrotowym są przenoszone na następny rok, jednakże najwyżej w wysokości dopuszczalnych ubytków obliczonych od równocześnie przenoszonych ilości napojów.

## II. Normy dopuszczalnych ubytków przy przerobieniu importowanych win gronowych.

Przy wykonywaniu niżej wymienionych operacji technicznych i technologicznych dopuszcza się straty w wysokości:

- 1) przy przepompowaniu 0,10%,
- 2) przy mieszaniu win przez przepompowanie 0,10%,
- 3) przy filtracji:
  - a) przez kartony filtracyjne 0,32%,
  - b) przez ziemię okrzemkową 0,32%,
- 4) przy ususzczeniu (miesięcznie):
  - a) w naczyniach metalowych 0,10%,
  - b) w naczyniach drewnianych 0,12%,
- 5) przy rozlewaniu win do butelek:
  - a) na zimno 0,50%,
  - b) na gorąco 0,70%,
- 6) przy wychładzaniu naturalnym 0,85%,
- 7) przy klarowaniu win:
  - a) bentonitem 0,80%,
  - b) odbarwianiu (węgiel aktywowany) 1,00%,
  - c) żelazocyjankiem potasu i innymi środkami 0,90%,

- 8) przy pasteryzacji 0,25%,
- 9) przy przerobieniu 0,40%,
- 10) przy zdjęciu z nad osadu 0,15%.

## III. Dopuszczalne ubytki powstające podczas przewozu wyrobów winiarskich cysternami.

Czynności powodujące powstanie ubytku	Jednostka miary	Ubytki w %	Podstawa odniesienia
1. załadunek	dm <sup>3</sup>	0,30	ilość nadana
2. wyładunek	dm <sup>3</sup>	0,30	ilość ustalona w legalizowanym naczyniu transportowym
3. wyładunek	dm <sup>3</sup>	0,50	ilość przyjęta w zbiorniku odbiorcy
4. transport	dm <sup>3</sup>	0,20	ilość nadana

- 1) norma ubytku naturalnego z tytułu załadunku (poz. 1 tabeli) przysługuje nadawcy,
- 2) normę ubytku naturalnego z tytułu wyładunku (poz. 3 tabeli) stosuje się wówczas, gdy podczas przyjęcia przesyłki napoju winnego nie można ustalić jego ilości w naczyniu transportowym. Ubytek dopuszczalny obliczony na podstawie tej normy należy porównać z różnicą między ilością napoju winnego określoną w dokumencie przewozu a ilością tego napoju określoną w dokumencie przyjęcia,
- 3) zasadę określoną w pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wyładunku napojów winnych przewożonych transportem kolejowym,
- 4) normy ubytków ustalone w tabeli obowiązują niezależnie od pory roku, odległości i czasu przewozu.

## IV. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie magazynowania wyrobów winiarskich w butelkach (stłuczka magazynowa) ustala się w wysokości nie większej niż 0,03% ilości wydanej z magazynu. Rozliczenia ubytków z powodu stłuczki dokonuje się za okresy kwartalne.

### 357

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 lipca 1993 r.

### zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215 i z 1991 r. Nr 22, poz. 93) oraz art. 175 § 2 i art. 212 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty

i odraczania terminu spłaty należności sądowych (Dz. U. Nr 25, poz. 102) w § 1 w pkt 2 wyrazy „do 500.000 zł” zastępuje się wyrazami „do 2.500.000 zł.”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: *J. Piątkowski*