

**11****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI**

z dnia 22 grudnia 2001 r.

**w sprawie dopuszczenia w 2002 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.**

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wyrobów zawierających azbest, dopuszczonych w 2002 r. do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny, spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

2. Wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: *J. Piechota*

Załącznik do rozporządzenia Ministra  
Gospodarki z dnia 22 grudnia 2001 r.  
(poz. 11)

**WYKAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, DOPUSZCZONYCH W 2002 R.  
DO PRODUKCJI LUB DO WPROWADZENIA NA POLSKI OBSZAR CELNY**

Lp.	Kod PCN	Nazwa wyrobu	Systematyczny wykaz wyrobów (SWW)
1	6812 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węgla magnezowego; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu (np. nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki), wzmocnione lub nie, inne niż towary z pozycji 6811 lub 6813:  6812 70 00 0 - Materiał z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach  ex 6812 70 00 0 Płyty azbestowo-kauczukowe	<b>Płyty azbestowo-kauczukowe</b> z przeznaczeniem na produkcję uszczelek stosowanych:  1) w instalacjach pracujących w kontakcie z takimi mediami, jak: - kwas siarkowy, oleum, - kwas azotowy, kwas solny, - tlenki azotu o temperaturze 850°C, - gazy poreakcyjne o temperaturze od 300 °C, - chlor mokry, przy parametrach pracy: temperatura 300 – 1300 °C w połączeniu z wysokimi ciśnieniami od 30 barów, 2) w instalacjach parowych w energetyce i ciepłownictwie (jednocześnie wysokie temperatury od 200 °C i ciśnienie od 50 barów), 3) w napędach lotniczych	1338-1
2	6812 90 90 0 - - Pozostałe ex 6812 90 90 0 Uszczelki z płyt azbestowo-kauczukowych	<b>Uszczelki z płyt azbestowo-kauczukowych</b> - z przeznaczeniem jak wyżej, - na wały do ciągnięcia szkła	1338-2
3	2524 00 Azbest: 2524 00 30 0 - Włókna, płatki lub proszek ex 2524 00 30 0 Azbest włóknisty	<b>Azbest włóknisty</b> dla potrzeb: - przygotowania według specjalnej technologii diafragm (przepon) elektrolizerów solanki	1418-6