

## 146

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>

z dnia 18 stycznia 2005 r.

**w sprawie zmiany obszaru składu wolnoctwowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnoctwowego na terenie Mię-

dzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnoctwowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach (Dz. U. Nr 86, poz. 955).

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2005 r. (poz. 146)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCTWOWEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO „KATOWICE” W PYRZOWICACH**

Opis przebiegu granic składu wolnoctwowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach przedstawiony jest na mapie w skali 1:500 i jest przechowywany u zarządzającego składem wolnoctwowym oraz w kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnoctwo- wy i w Ministerstwie Finansów.

Skład wolnoctwo- wy mieści się na poziomie parteru (przyziemia) Terminalu Pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, w pomieszczeniu hallu odlotowego (po odprawach: biletowo-bagażowej, paszportowej, celnej i bezpieczeństwa). Stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian, zamknięcie od dołu stanowi podłoga na gruncie (obiekt niepodpiwniczony), od góry zaś strop pomiędzy parterem a pierwszym piętrem.

Granice składu wolnoctwowego stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana gipsowo-metalowa zewnętrzna od strony rampy wyładunkowej przy drodze służbowej na terenie zamkniętym, o długości 2,5 m, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami rozwieranymi na zewnątrz o szerokości 2,4 m, wysokości 2,4 m, drzwi przystosowane do zamknięć celnych;
- 2) ściana murowana wzdłuż klatki schodowej, o długości 4 m;
- 3) ściana niskiego pomieszczenia murowana wzdłuż klatki schodowej i pomieszczenia na odpadki restauracji, o długości 3,4 m;

- 4) ściana murowana stanowiąca obudowę windy towarowej i przedmagazynu restauracji, o długości 2,8 m;
- 5) ściana murowana stanowiąca obudowę przedmagazynu restauracji i toalet, o długości 1 m;
- 6) ściana murowana stanowiąca obudowę rozdzielni elektrycznej i toalet, o długości 4,1 m;
- 7) ściana gipsowa oddzielająca toalety od bagażowni, o długości 5,7 m;
- 8) ściana gipsowa oddzielająca toalety od bagażowni, pomieszczenia instalacyjnego, o długości 4 m;
- 9) dwa odcinki ścian gipsowych wzdłuż pomieszczenia instalacyjnego, o długości 8,8 m i 1,9 m;
- 10) ściana gipsowa wzdłuż bagażowni odlotowej, o długości 2,6 m;
- 11) ściana gipsowa oddzielająca pomieszczenie służbowe administracji celnej, o długości 6,95 m;
- 12) ściana murowana oddzielająca pomieszczenie kontroli bezpieczeństwa Straży Granicznej w ciągu odlotowym, o długości 3,6 m, z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m i wysokości 2,05 m, drzwi wyposażone w kontrolę dostępu i przystosowane do zamknięć celnych;
- 13) ściana gipsowa oddzielająca pomieszczenie kontroli bezpieczeństwa Straży Granicznej w ciągu odlotowym, o długości 0,9 m;

- 14) ściana przeszklona o konstrukcji aluminiowej, oddzielająca pomieszczenie kontroli bezpieczeństwa Straży Granicznej w ciągu odlotowym, o długości 8,5 m, z czterema otworami drzwiowymi o szerokości 1 m i wysokości 2,4 m i jednym otworem drzwiowym o szerokości 1,1 m i wysokości 2,4 m;
- 15) trzy odcinki ścian murowanych oddzielających pomieszczenia Straży Granicznej, o długości 1,7 m, 2,3 m i 1,7 m;
- 16) ściana murowano-gipsowa oddzielająca pomieszczenie Straży Granicznej, o długości 3,55 m, z jednym otworem drzwiowym o szerokości 0,9 m i wysokości 2,05 m, wyposażone w kontrolę dostępu;
- 17) trzy odcinki ścian gipsowych wzdłuż pomieszczeń Straży Granicznej, o długości 4,8 m, 0,7 m i 1,5 m;
- 18) ściana murowana zewnętrzna, o długości 1,3 m;
- 19) ściana gipsowo-metalowa zewnętrzna, o długości 1,9 m;
- 20) ściana gipsowo-metalowa wewnętrzna, o długości 11,8 m, w której znajdują się dwa okna (ścianki przeszklone o konstrukcji aluminiowej) o szerokości 3,6 m i wysokości 3,6 m każde;
- 21) ściana gipsowo-metalowa zewnętrzna od strony płyty postojowej samolotów, o długości 35,9 m, w której znajduje się sześć otworów drzwiowych z drzwiami rozwieranymi na zewnątrz o szerokości 2,4 m i wysokości 3,6 m, przy czym troje drzwi posiada kontrolę dostępu, a wszystkie drzwi przystosowane są do zamknięć celnych, oraz sześć nieotwieranych okien (ścianki przeszklone o konstrukcji aluminiowej) o szerokości 2,4 m i wysokości 3,6 m;
- 22) ściana gipsowa wzdłuż pomieszczenia odprawowego „VIP”, o długości 5,7 m, z jednym otworem drzwiowym o szerokości 2 m i wysokości 2,4 m, drzwi przystosowane do zamknięć celnych;
- 23) ściana gipsowa wzdłuż pomieszczenia odprawowego „VIP”, o długości 4,4 m;
- 24) ściana gipsowa wzdłuż toalety pomieszczenia odprawowego „VIP”, o długości 5,9 m;
- 25) ściana gipsowa wzdłuż toalety pomieszczenia odprawowego „VIP”, o długości 3,4 m;
- 26) ściana gipsowo-metalowa zewnętrzna od drogi służbowej na terenie zamkniętym, o długości 6 m, w której znajdują się cztery otwory okienne o szerokości 0,9 m i wysokości 0,9 m, okna przystosowane do zamknięć celnych.  

Grubość ścian gipsowych wynosi 12 cm, ścian zewnętrznych gipsowo-metalowych 22 cm, murowanych zaś na różnych odcinkach 12 cm i 25 cm.

Granice składu wolnoctowego stanowią także: podłoga oraz strop pomiędzy parterem a pierwszym piętrem.
- 27) podłoga na płycie betonowej grubości 15 cm na gruncie;
- 28) strop żelbetonowy grubości 30 cm.  

Powierzchnia użytkowa składu wolnoctowego łącznie wynosi 1054,7 m<sup>2</sup>.

## 147

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>

z dnia 19 stycznia 2005 r.

#### w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się w załączniku do rozporządzenia granice i obszar wolnego obszaru celnego w Gliwicach, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gliwicach (Dz. U. Nr 8, poz. 39).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).