

## 102

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 6 lutego 1960 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

| Lp.                          | Numer normy | Tytuł normy   | D a t a            |                            |
|------------------------------|-------------|---|--------------------|----------------------------|
|                              |             |   | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1                            | 2           | 3   | 4                  | 5                          |
| <i>w zakresie produkcji:</i> |             |   |                    |                            |
| 1                            | A-55008**)  | *) Narzędzia gospodarstwa domowego.<br>Noże do obierania ziemniaków                               | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 2                            | A-55009**)  | — Noże kucharskie szerokie  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 3                            | A-55010**)  | — Noże kuchenne   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 4                            | A-55011**)  | — Noże kucharskie wąskie  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 5                            | A-55018**)  | — Młotek do młyna aluminiowy  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 6                            | A-65022**)  | — Noże bufetowe   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 7                            | H-04675**)  | *) Badania technologiczne żeliwa. Próba łamania klina   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 8                            | H-04677**)  | — Próba leżności  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 9                            | H-74315**)  | *) Rurociągi. Kołnierze gwintowane okrągłe gładkie (ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup> ) | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 10                           | H-74316**)  | — Kołnierze gwintowane okrągłe gładkie (ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm <sup>2</sup> )            | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 11                           | H-74317**)  | — Kołnierze gwintowane owalne gładkie (ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup> )              | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 12                           | H-74318**)  | — Kołnierze gwintowane okrągłe z szyjką<br>Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm <sup>2</sup>           | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 13                           | H-74319**)  | — Kołnierze gwintowane okrągłe z szyjką<br>Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm <sup>2</sup>           | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 14                           | H-74323**)  | — Kołnierze rurociągów<br>Rowki w kołnierzach do nawalcowania                                     | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 15                           | H-74324**)  | — Kołnierze do nawalcowania okrągłe gładkie<br>Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>        | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 16                           | H-74325**)  | — Kołnierze do nawalcowania okrągłe z szyjką<br>Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>       | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 17                           | H-74326**)  | — Kołnierze do nawalcowania okrągłe z szyjką<br>Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm <sup>2</sup>      | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 18                           | H-74327**)  | — Kołnierze do nawalcowania okrągłe z szyjką<br>Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm <sup>2</sup>      | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 19                           | H-74328**)  | — Kołnierze do nawalcowania owalne z szyjką<br>Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>        | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | D a t a            |                            |
|-----|-------------|---|--------------------|----------------------------|
|     |             |   | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3   | 4                  | 5                          |
| 20  | H-74331**)  | — Kołnierze przypawane okrągłe gładkie. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>                   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 21  | H-74332**)  | — Kołnierze przypawane okrągłe gładkie. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm <sup>2</sup>                  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 22  | H-74333**)  | — Kołnierze lutowane lub przypawane owalne gładkie. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>       | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 23  | H-74336**)  | — Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>                  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 24  | H-74337**)  | — Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm <sup>2</sup>                 | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 25  | H-74339**)  | — Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm <sup>2</sup>                 | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 26  | H-74342**)  | — Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 64÷100 kG/cm <sup>2</sup>                | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 27  | H-74344**)  | — Pierścienie do rur stalowych przypawane lub zgrzewane. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 28  | H-74345**)  | — Kołnierze luźne do rur stalowych z pierścieniami. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>       | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 29  | H-74346**)  | — Pierścienie do rur stalowych przypawane lub zgrzewane. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm <sup>2</sup> | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 30  | H-74347**)  | — Kołnierze luźne do rur stalowych z pierścieniami. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm <sup>2</sup>      | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 31  | H-74349**)  | — Końcówki do rur stalowych przypawane. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>                   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 32  | H-74350**)  | — Kołnierze luźne do rur stalowych z końcówkami. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>          | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 33  | H-74351**)  | — Końcówki do rur stalowych przypawane. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm <sup>2</sup>                  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 34  | H-74352**)  | — Kołnierze luźne do rur stalowych z końcówkami. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm <sup>2</sup>         | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 35  | H-74353**)  | — Końcówki do rur stalowych przypawane. Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm <sup>2</sup>                  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 36  | H-74354**)  | — Kołnierze luźne do rur stalowych z końcówkami. Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm <sup>2</sup>         | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 37  | H-74357**)  | — Kołnierze luźne do rur wywijanych. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm <sup>2</sup>                      | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 38  | H-74358**)  | — Kołnierze luźne do rur wywijanych. Ciśnienie nominalne 10 kG/cm <sup>2</sup>                        | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 39  | H-74370**)  | — Występy i rowki w kołnierzach. Wymiary  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 40  | H-74371**)  | — Wypusty i wpusty w kołnierzach. Wymiary   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | D a t a              |                            |
|-----|-------------|---|----------------------|----------------------------|
|     |             |   | ustanowienia normy   | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3   | 4                    | 5                          |
| 41  | H-74372**)  | — Wypusty i wpusty w kołnierzach na szczeliwo gumowe okrągłe. Wymiary   | 1 grudnia 1959 r.    | 1 stycznia 1961 r.         |
| 42  | H-74373**)  | — Rowki trójkątne kołnierza. Wymiary  | 1 grudnia 1959 r.    | 1 stycznia 1961 r.         |
| 43  | H-74376**)  | — Uszczelnienia płaskie do kołnierzy z występami i rowkami  | 1 grudnia 1959 r.    | 1 stycznia 1961 r.         |
| 44  | H-74377**)  | — Uszczelnienia płaskie do kołnierzy z wypustami i wpustami   | 1 grudnia 1959 r.    | 1 stycznia 1961 r.         |
| 45  | H-74378**)  | — Uszczelnienia gumowe okrągłe do kołnierzy z wypustami i wpustami  | 1 grudnia 1959 r.    | 1 stycznia 1961 r.         |
| 46  | H-74380**)  | — Uszczelnienia faliste do gładkich kołnierzy   | 1 grudnia 1959 r.    | 1 stycznia 1961 r.         |
| 47  | H-74381**)  | — Uszczelnienia płaskie azbestowo-kauczukowe z wewnętrzną wkładką metalową falowaną do gładkich kołnierzy                 | 1 grudnia 1959 r.    | 1 stycznia 1961 r.         |
| 48  | H-74385**)  | — Materiały do wyrobu uszczelnień   | 1 grudnia 1959 r.    | 1 stycznia 1961 r.         |
| 49  | M-02026**)  | Gwinty Whitwortha drobnozwojne. Teoretyczne wymiary gwintów w zależności od ilości skoków na 1" i średnicy d <sub>a</sub> | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 50  | M-02035**)  | Gwinty okrągłe o średnicach od 8 do 200 mm  | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 51  | M-18010**)  | *) Węglik spiekane. Płytki do wiertel   | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 52  | M-18015**)  | — Końcówki kłów tokarskich  | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 53  | M-18020**)  | — Płytki do narzędzi wielostrzowych   | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 54  | M-53138**)  | Suwmiarki do kół zębatach   | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 55  | M-54602**)  | Płytki interferencyjne płaskie  | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 56  | M-54645**)  | Czujniki zegarowe o zakresie mierniczym 0÷10 mm i działce elementarnej 0,01 mm  | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 57  | M-55016**)  | Wymagania techniczne<br>Stożki Morse'a skrócone   | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 58  | M-57552**)  | Gniazda i chwyt<br>Frezy ślimakowe do kół zębatach prawozwojne  | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 59  | M-57553**)  | Frezy ślimakowe do kół zębatach lewozwojne  | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 60  | M-57610**)  | Frezy krążkowe półokrągłe wypukłe   | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 61  | M-58163**)  | Narzynki dzielone do gwintu rurowego  | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 62  | M-58224**)  | Noże do głowic gwinciarzskich stycznych (Landisa) do gwintów metrycznych  | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 63  | M-58225**)  | Noże do głowic gwinciarzskich stycznych (Landisa) do gwintów Whitwortha i rurowych  | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 64  | M-59460**)  | Radelka, proste   | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 65  | M-60102**)  | *) Przyrządy i uchwyty.<br>Trzpienie tokarskie długie z chwytem stożkowym Morse'a do tulei rozprężnych                    | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 66  | M-60103**)  | — Trzpienie tokarskie krótkie, z chwytem Morse'a do tulei rozprężnych   | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 67  | M-60104**)  | — Trzpienie tokarskie długie mocowane w kłach do tulei rozprężnych  | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 68  | M-60105**)  | — Trzpienie tokarskie krótkie mocowane w kłach do tulei rozprężnych   | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | D a t a            |                            |
|-----|-------------|---|--------------------|----------------------------|
|     |             |   | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3   | 4                  | 5                          |
| 69  | M-60111**)  | — Tuleje rozprężne do trzpieni tokarskich krótkich  | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 70  | M-60112**)  | — Tuleje rozprężne do trzpieni tokarskich długich   | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 71  | M-60153**)  | — Śruby trzpieni frezarskich  | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 72  | M-60203**)  | Uchwyty dwuszcękowe do wiertel  | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 73  | M-60901**)  | Imadła równoległe przenośne   | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 74  | M-60921**)  | Imadła ręczne szerokie  | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 75  | M-62092**)  | Podstawy do liniałów traserskie   | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 76  | M-62015**)  | Przyrządy i uchwyty. Podstawa do czujnika   | 4 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 77  | M-62651**)  | Oprawki piłek do metali stałe   | 4 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 78  | M-63701**)  | Ryśniki słupkowe uniwersalne  | 4 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 79  | M-64990**)  | Klucze nasadowe jednostronne czworokątne  | 4 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 80  | M-64993**)  | Klucze nasadowe dwustronne sześciokątne   | 4 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 81  | M-74024**)  | *) Armatura przemysłowa. Zasuwki klinowe płaskie kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne $1 \div 4$ kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 82  | M-74025**)  | — Zasuwki klinowe płaskie kołnierzowe żeliwne z nasadą kozłową na ciśnienie nominalne $1 \div 4$ kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary       | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 83  | M-74029**)  | — Zasuwki klinowe owalne kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne $6 \div 10$ kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary                        | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 84  | M-74030**)  | — Zasuwki klinowe owalne kołnierzowe żeliwne z nasadą kozłową na ciśnienie nominalne $6 \div 10$ kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary       | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 85  | M-74034**)  | — Zasuwki klinowe owalne kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne $10$ kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary                                | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 86  | M-74038**)  | — Zasuwki klinowe okrągłe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne $10 \div 16$ kG/cm <sup>2</sup> . Główne wymiary                       | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 87  | M-74075**)  | — Kółka ręczne do zasuw   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 88  | M-74081**)  | — Skrzynki uliczne do zasuw lekkie  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 89  | M-74084**)  | — Kaptury do zasuw i hydrantów  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 90  | M-74085**)  | — Klucze do zasuw i hydrantów   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 91  | M-74090**)  | — Odpowietrznik żeliwny na ciśnienie nominalne $10$ kG/cm <sup>2</sup>  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 92  | M-74138**)  | — Zawory zaporowe proste kołnierzowe na ciśnienie nominalne $10$ kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary                                       | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 93  | M-74139**)  | — Zawory zaporowe kątowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne $10$ kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary                                       | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 94  | M-74145**)  | — Zawory zaporowe proste kołnierzowe na ciśnienie nominalne $16$ kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary                                       | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |



| Lp. | Numer normy            | Tytuł normy   | D a t a            |                            |
|-----|------------------------|---|--------------------|----------------------------|
|     |                        |   | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2                      | 3   | 4                  | 5                          |
| 95. | M-74146**)             | — Zawory zaporowe kątowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 16 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 96  | M-74147**)             | — Zawory odciążające na ciśnienie nominalne 16 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary                 | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 97  | M-74148**)             | — Zawory zwrotne proste kołnierzone na ciśnienie nominalne 16 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 98  | M-74149**)             | — Zawory zwrotne kątowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 16 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 99  | M-74153**)             | — Zawory zaporowe proste kołnierzone na ciśnienie nominalne 25 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 100 | M-74154**)             | — Zawory zaporowe kątowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 25 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 101 | M-74155**)             | — Zawory odciążające na ciśnienie nominalne 25 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary                 | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 102 | M-74156**)             | — Zawory zwrotne proste kołnierzone na ciśnienie nominalne 25 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 103 | M-74157**)             | — Zawory zwrotne kątowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 25 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 104 | M-74159**)             | — Zawory zaporowe proste kołnierzone na ciśnienie nominalne 40 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 105 | M-74160**)             | — Zawory zaporowe kątowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 40 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 106 | M-74161**)             | — Zawory odciążające na ciśnienie nominalne 40 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary                 | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 107 | M-74162**)             | — Zawory zwrotne proste kołnierzone na ciśnienie nominalne 40 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 108 | M-74163**)             | — Zawory zwrotne kątowe kołnierzone na ciśnienie nominalne 40 kG/cm <sup>2</sup><br>Główne wymiary  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 stycznia 1961 r.         |
| 109 | M-80075**)             | Druty stalowe szcztokowe  | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 110 | M-81014**)             | Gwoździe do podszew   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 111 | M-81015**)             | Gwoździe do blaszek   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 112 | M-81030**)             | Teksy maszynowe z główką fasonową   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 113 | M-82181**)             | Nakrętki kołpakowe  | 4 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 114 | M-82182**)             | Nakrętki ślepe  | 4 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 115 | M-82952**)<br>do 82958 | Nity o średnicy od 2 do 9 mm<br>Ogólne wymiary  | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |
| 116 | M-82982**)             | Nitokolki ze łbami płaskimi   | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.            |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | D a t a              |                            |
|-----|-------------|--|----------------------|----------------------------|
|     |             |  | ustanowienia normy   | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3  | 4                    | 5                          |
| 117 | M-82499**)  | Korki odlewnicze   | 1 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 118 | M-82511**)  | Śruby klamrowe ze łbami wypukłymi                                | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 119 | M-82512**)  | Śruby klamrowe ze łbami płaskimi                                 | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 120 | M-82961**)  | Nity pasowe  | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 121 | M-82981**)  | Nitokolki ze łbami kulistymi                                     | 25 listopada 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 122 | M-85023**)  | Kołki sprężyste  | 8 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 123 | M-85024**)  | Kołki z korbami na całej długości                                | 3 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 124 | M-85025**)  | Kołki z korbami zbieżnymi na całej długości                      | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 125 | M-85026**)  | Kołki z korbami na połowie długości                              | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 126 | M-85027**)  | Kołki z korbami na środkowej części długości                     | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 127 | M-85082**)  | Korby dwuramiennie uproszczone                                   | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 128 | M-85101**)  | Pierścienie osadcze lekkie                                       | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 129 | M-85102**)  | Pierścienie osadcze ciężkie                                      | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 130 | M-85103**)  | Pierścienie osadcze nawiercone                                   | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 131 | M-85104**)  | Pierścienie osadcze zawleczkowe i kołkowe                        | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 132 | N-279**)    | Kliny do wbijania chwytów stożkowych z gniazd obrabiarek         | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 133 | N-375**)    | Frezy modułowe krążkowe dla modułów od 0,5 do 7                  | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 134 | N-376**)    | Główne wymiary<br>Frezy modułowe krążkowe dla modułów od 8 do 20 | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 135 | N-1770**)   | Główne wymiary<br>Szczypce z bocznymi nożami płaskie — krótkie   | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |
| 136 | N-4323**)   | Pilniki wagowe kwadratowe<br>Główne wymiary                      | 4 grudnia 1959 r.    | 1 lipca 1960 r.            |

## § 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | D a t a            |                               |
|-----|-------------|---|--------------------|-------------------------------|
|     |             |   | ustanowienia normy | od której norma jest zalecana |
| 1   | 2           | 3   | 4                  | 5                             |
| 1   | D-56102**)  | *) Obrabiarki do drewna<br>Strugarki grubościowe<br>Wielkości                 | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.               |
| 2   | D-56103**)  | — Frezarki dolnowrzecionowe ze stałym stołem<br>Wielkości                     | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.               |
| 3   | M-02041**)  | Średnice normalne wałków i otworów oraz inne długościowe wymiary normalne     | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.               |
| 4   | M-02045**)  | Promienie zaokrągleń przejściowych  | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.               |
| 5   | M-02046**)  | Średnice przejściowych otworów śrub złącznych i wkrętów                       | 3 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.               |
| 6   | M-45360**)  | Dźwigi elektryczne osobowe<br>Główne wymiary szybów i kabin                   | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.               |
| 7   | M-45361**)  | Dźwigi elektryczne szpitalne<br>Główne wymiary szybów i kabin                 | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.               |
| 8   | M-45362**)  | Dźwigi elektryczne towarowe małe<br>Główne wymiary szybów i kabin             | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.               |
| 9   | M-45363**)  | Dźwigi elektryczne towarowo-osobowe i towarowe. Główne wymiary szybów i kabin | 1 grudnia 1959 r.  | 1 lipca 1960 r.               |
| 10  | M-82050**)  | Śruby, nakrętki i wkręty<br>Klasyfikacja i oznaczenia                         | 28 grudnia 1959 r. | 1 lipca 1960 r.               |

§ 3. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych PN\*\*\*\*):

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia norm lub data ustanowienia normy | Data ustanowienia zmiany |
|-----|-------------|---|---|--------------------------|
| 1   | 2           | 3   | 4   | 5                        |
| 1   | 55/G-15011  | Obudowa chodników łukami korytkowymi. Odrzwia symetryczne. Strzeżenie | 27 czerwca 1955 r.<br>(Dz. U. Nr 28,<br>poz. 170)   | 14 grudnia 1959 r.       |
| 2   | 57/H-93411  | Wymagania techniczne<br>Szyny tramwajowe o wysokości 160 mm           | 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82,<br>poz. 495)   | 14 grudnia 1959 r.       |

2. Norma PN/N-03002 „Statystyczna kontrola jakości. Badanie towarów według oceny alternatywnej za pomocą małych próbek” zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go-

spodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3) została zmieniona z dniem 1 stycznia 1960 r. na zalecaną.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

- \*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.  
 \*\*) Dawna norma „PKN”.  
 \*\*\*) Dawna norma „PKN” ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 1—2 z 1960 r.  
 \*\*\*\*) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 1—2 z 1960 r.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Oplata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę w tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: „Dom Książki”, Księgarnia Prawno-ekonomiczna, ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów, al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.  
 Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3