

16

ZARZĄDZENIE PRZESIA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 12 grudnia 1964 r.

w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Łądek-Zdrój w województwie wrocławskim.

Na podstawie art. 14, 15 i 16 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. z 1922 r. Nr 31, poz. 254 i z 1928 r. Nr 36, poz. 331) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Łądek-Zdrój tworzy się tymczasowy okręg ochrony górniczej o następujących granicach: począwszy od punktu 1 usytuowanego na granicy państwowej na wzgórzu „Borówkowa” o rzędnych wysokościowych 899,5 m n.p.m. granica okręgu przebiega wzdłuż granicy Państwa w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 2, usytuowanego na wzgórzu „Szewczyk”, stąd biegnie w kierunku południowym na długości 1.458 m i dochodzi do punktu 3 usytuowanego nad brzegiem rzeki Biała Łądecka w miejscowości Nowy Gieraltów. Od tego punktu granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Biała Łądecka i dochodzi do punktu 4, usytuowanego o około 500 m od miejsca ujścia potoku Młynówka do rzeki Białej Łądeckiej w miejscowości Goszów. Stąd biegnie w kierunku zachodnim na długości 716 m i dochodzi do punktu 5 o rzędnych wysokościowych 675 m n.p.m., dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim na długości 2.190 m, osiągając punkt 6 usytuowany w punkcie triangulacyjnym o rzędnych wysokościowych 598,0 m n.p.m. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim na długości 2.288 m dochodząc do punktu 7 usytuowanego na wzgórzu „Siniak” o rzędnych wysokościowych 658,2 m n.p.m. Od tego punktu granica biegnie w kierunku północnym na długości 1.119 m i osiąga punkt 8 usytuowany obok drogi polnej Kąty Bystrzyckie — Ugór, stąd dalej granica biegnie na długości 2.116 m do punktu 9 usytuowanego na wzgórzu o rzędnych wysokościowych 565,0 m n.p.m. Od tego punktu granica biegnie w kierunku północno-wschodnim na długości 2.554 m i dochodzi do punktu 10 usytuowanego na wzgórzu „Raszowiec”, skąd biegnie w kierunku północno-wschodnim na długości 1.428 m i dochodzi do punktu 11, dalej w kierunku północno-wschodnim na długości 1.035 m osiągając punkt 12 usytuowany na wzgórzu „Orłówka”. Od tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim na długości 918 m i dochodzi do punktu 1 zamykając w ten sposób obwodnicę okręgu ochrony górniczej.

§ 2. W obrębie określonego w § 1 okręgu ochrony górniczej prowadzenie wszelkich robót górniczych, wiertniczych, budowlanych, a w szczególności kopanie studzien, prowadzenie prac geologicznych, badanie przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa i zagospodarowania przestrzennego oraz wnoszenie wszelkich obiektów i budowli może być dokonywane zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) oraz art. 29 ust. 1 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. — Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) — po uzyskaniu zgody okręgowego urzędu górniczego, poprzedzonej opinią przedsiębiorstwa państwowego Uzdrowisko Łądek-Zdrój.

§ 3. W razie napotkania przy prowadzeniu robót wymienionych w § 2 wypływu wody leczniczej (mineralnej), jednostka wykonująca i zlecająca te roboty obowiązana jest natychmiast powiadomić o tym właściwy okręgowy urząd górniczy i przedsiębiorstwo państwowe Uzdrowisko Łądek-Zdrój, a wypływ ten do czasu otrzymania decyzji odpowiednio zabezpieczyć.

§ 4. W wymienionym w § 1 okręgu ochrony górniczej zabrania się bez zgody okręgowego urzędu górniczego, poprzedzonej opinią przedsiębiorstwa państwowego Uzdrowisko Łądek-Zdrój, wykonywania robót ziemnych poniżej 5 m, licząc od powierzchni terenu.

§ 5. W wymienionym w § 1 okręgu ochrony górniczej eksploatacja wód wylebnych może być prowadzona pod warunkiem wykorzystania naturalnych przelewów. Eksploatacja innych ujęć wody dopuszczalna jest jedynie na podstawie zezwolenia, udzielonego przez właściwy organ administracji państwowej, w zakresie ustalonym w tym zezwoleniu.

§ 6. W wymienionym w § 1 okręgu ochrony górniczej prace melioracyjne oraz regulacja rzek i potoków mogą być dokonywane pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów administracji państwowej, poprzedzonej opinią okręgowego urzędu górniczego.

§ 7. Dopuszcza się dalszą eksploatację kamieniołomów „Lutynia” i „Łądek Orłowiec” pod następującymi warunkami:

- prowadzenie robót strzałowych może odbywać się jedynie krótkimi otworami o głębokości nie przekraczającej 3 m,
- rodzaj stosowanych środków strzałowych, wielkość ładunków w jednym otworze oraz ilość otworów w jednej serii każdorazowo ustala okręgowy urząd górniczy,
- roboty strzałowe (w caliznie i rozszczepkowe) mogą być prowadzone nie częściej niż dwa razy w tygodniu, przy czym czas strzelania zostanie każdorazowo ustalony w planie ruchu,
- w odniesieniu do kamieniołomu „Lutynia” dopuszcza się prowadzenie eksploatacji jedynie do pierwszego poziomu, tj. warstwy +130 m, według planu obszaru górniczego tego kamieniołomu,
- w studzienkach kontrolnych, zlokalizowanych w pobliżu kamieniołomu „Lutynia”, które wykona ten kamieniołom, mają być prowadzone przez przedsiębiorstwo państwowe Uzdrowisko Łądek-Zdrój obserwacje poziomu wód gruntowych, a wyniki tych obserwacji wraz z ewentualnymi wnioskami przedstawiane właściwemu okręgowemu urzędowi górniczemu w okresach kwartalnych.

§ 8. W wymienionym w § 1 okręgu ochrony górniczej wydziela się ścisły okręg ochrony górniczej, dla którego ustala się następujące granice: począwszy od punktu I, usytuowanego w punkcie triangulacyjnym o rzędnych wysokościowych 691,0 m n.p.m. na północ od miejscowości Łądek-Zdrój, granica biegnie w kierunku wschodnim na długości 2.432 m i dochodzi do punktu II usytuowanego na wzgórzu „Szwedzkie Szańce” obok kamieniołomu „Lutynia”. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim na długości 552 m dochodząc do punktu III usytuowanego na granicy Państwa pomiędzy PRL a CSRS w miejscu położenia punktu triangulacyjnego o rzędnych wysokościowych 711,1 m n.p.m. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowym na długości 3.246 m do punktu IV, usytuowanego na wzgórzu „Królówka”. Stąd granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim na długości 417 m i osiąga punkt V. Dalej bie-

gnie w kierunku południowo-zachodnim na długości 2.833 m, dochodząc do punktu VI usytuowanego przy torze kolejowym Stronie Śląskie — Łądek-Zdrój. Od tego punktu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim na długości 954 m i dochodzi do punktu VII, usytuowanego na wzgórzu „Siedlica” obok miejscowości Stojków. Stąd granica biegnie w kierunku północnym na długości 2.315 m, osiągając punkt VIII usytuowany obok ratusza w Łądku-Zdroju. Stąd biegnie dalej w kierunku północnym na długości 878 m i dochodzi do punktu IX. Od tego punktu granica biegnie dalej w kierunku północnym na długości 857 m, dochodząc do punktu I i w ten sposób zamykając obwodnicę ścisłego okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Łądko-Zdroju.

§ 9. W wymienionym w § 8 ścisłym okręgu ochrony górniczej zabrania się bez zgody okręgowego urzędu górniczego, poprzedzonej opinią przedsiębiorstwa państwowego Uzdrowisko Łądek-Zdrój, wykonywania wszelkich prac ziemnych i fundamentowych o głębokości poniżej 3 m, licząc od powierzchni terenu.

§ 10. Szczegółowy przebieg granic okręgu ochrony górniczej, o których mowa w §§ 1 i 8, przedstawia mapa okręgu ochrony górniczej w skali 1 : 10.000.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: T. Lasek

17

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 14 stycznia 1965 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5

przez Ministra Gospodarki Komunalnej:

w zakresie wykonawstwa robót:

1	64/9321-01	*) Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru	3 grudnia 1964 r.	1 października 1965 r.
2	64/9321-02	— Powierzchniowe odwodnienie ulic. Ściek uliczny. Warunki techniczne wykonania i odbioru	3 grudnia 1964 r.	1 października 1965 r.

w zakresie metod badań:

3	64/6215-13	*) Badanie ścieków gospodarczych i miejskich. Oznaczanie zawartości związków siarczkowych	15 września 1964 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
4	64/6215-14	— Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT) metodą rozcieńczeń	25 lipca 1964 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
5	64/6215-15	— Oznaczanie pozostałego użytecznego chloru	28 września 1964 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia
6	64/6215-16	— Oznaczanie zawartości związków azotowych	21 sierpnia 1964 r.	dzień ogłoszenia obwieszczenia

przez Ministra Komunikacji:

w zakresie produkcji i napraw:

7	64/3521-07	Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocek hamulcowy jednowstawkowy W4	26 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
8	64/3522-02	Tabor kolejowy. Złączka do napełniania zbiorników wodnych	26 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
9	64/3522-03	Kolejowe urządzenia trakcyjne. Łącznik węża wodnego	26 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
10	64/3522-04	*) Tabor kolejowy. Spalinowe pojazdy trakcyjne. Wlewy i otwory wysypowe. Ogólne wymagania techniczne	3 listopada 1964 r.	1 kwietnia 1965 r.
11	64/9312-01	— Parowoz. Korki toniwe	3 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.